



VITAM - Documentation d'installation

Version 9.1.0-SNAPSHOT

VITAM

mars 06, 2026

Table des matières

1	Introduction	1
1.1	Objectif de ce document	1
2	Rappels	2
2.1	Information concernant les licences	2
2.2	Documents de référence	2
2.2.1	Documents internes	2
2.2.2	Référentiels externes	3
2.3	Glossaire	3
3	Prérequis à l’installation	6
3.1	Expertises requises	6
3.2	Pré-requis plate-forme	8
3.2.1	Base commune	8
3.2.2	PKI	9
3.2.3	Systèmes d’exploitation	9
3.2.3.1	Déploiement sur environnement AlmaLinux	10
3.2.3.2	Déploiement sur environnement Debian	10
3.2.3.3	Présence d’un agent antivirus	10
3.2.4	Matériel	11
3.2.5	Librairie de cartouches pour offre froide	11
3.3	Questions préparatoires	11
3.4	Récupération de la version	12
3.4.1	Utilisation des dépôts <i>open-source</i>	12
3.4.1.1	<i>Repository</i> pour environnement CentOS	12
3.4.1.1.1	Cas de <i>griffins</i>	12
3.4.1.2	<i>Repository</i> pour environnement Debian	13
3.4.1.2.1	Cas de <i>griffins</i>	13
3.4.2	Utilisation des packages de livraison	13
4	Procédures d’installation / mise à jour	14
4.1	Vérifications préalables	14
4.2	Procédures	14
4.2.1	Cinématique de déploiement	14
4.2.2	Cas particulier d’une installation multi-sites	15
4.2.2.1	Procédure d’installation	15
4.2.2.1.1	<i>vitam_site_name</i>	15

4.2.2.1.2	primary_site	15
4.2.2.1.3	consul_remote_sites	16
4.2.2.1.4	vitam_offers	16
4.2.2.1.5	vitam_strategy	17
4.2.2.1.6	other_strategies	18
4.2.2.1.7	plateforme_secret	19
4.2.2.1.8	consul_encrypt	20
4.2.2.2	Procédure de réinstallation	20
4.2.2.3	Flux entre Storage et Offer	20
4.2.2.3.1	Avant la génération des keystores	21
4.2.2.3.2	Après la génération des keystores	22
4.2.3	Configuration du déploiement	22
4.2.3.1	Fichiers de déploiement	22
4.2.3.2	Informations <i>plate-forme</i>	22
4.2.3.2.1	Inventaire	22
4.2.3.2.2	Fichier <code>main.yml</code>	32
4.2.3.2.3	Fichier <code>vitam_security.yml</code>	35
4.2.3.2.4	Fichier <code>offers_opts.yml</code>	36
4.2.3.2.5	Fichier <code>cots_vars.yml</code>	41
4.2.3.2.6	Fichier <code>tenants_vars.yml</code>	48
4.2.3.3	Déclaration des secrets	52
4.2.3.3.1	vitam	52
4.2.3.3.2	Cas des extras	57
4.2.3.3.3	Commande <code>ansible-vault</code>	57
4.2.3.3.3.1	Générer des fichiers <i>vaultés</i> depuis des fichier en clair	57
4.2.3.3.3.2	Re-chiffrer un fichier <i>vaulté</i> avec un nouveau mot de passe	58
4.2.3.4	La configuration d'ElasticSearch	58
4.2.3.5	Le mapping ElasticSearch pour Unit et ObjectGroup	58
4.2.4	Gestion des certificats	65
4.2.4.1	Cas 1 : Configuration développement / tests	65
4.2.4.1.1	Procédure générale	65
4.2.4.1.2	Génération des CA par les scripts Vitam	65
4.2.4.1.3	Génération des certificats par les scripts Vitam	66
4.2.4.2	Cas 2 : Configuration production	66
4.2.4.2.1	Procédure générale	66
4.2.4.2.2	Génération des certificats	66
4.2.4.2.2.1	Certificats serveurs	67
4.2.4.2.2.2	Certificat clients	67
4.2.4.2.2.3	Certificats d'horodatage	67
4.2.4.2.3	Intégration de certificats existants	67
4.2.4.2.4	Intégration de certificats clients de VITAM	68
4.2.4.2.4.1	Intégration d'une application externe (cliente)	68
4.2.4.2.4.2	Intégration d'un certificat personnel (<i>personae</i>)	69
4.2.4.2.5	Cas des offres objet	69
4.2.4.2.6	Absence d'usage d'un <i>reverse</i>	69
4.2.4.3	Intégration de CA pour une offre <i>Swift</i> ou <i>s3</i>	69
4.2.4.4	Génération des magasins de certificats	70
4.2.5	Paramétrages supplémentaires	70
4.2.5.1	<i>Tuning</i> JVM	70
4.2.5.2	Installation en mode conteneur	70
4.2.5.3	Installation des <i>griffins</i> (greffons de préservation)	71
4.2.5.4	Rétention liée aux logback	71
4.2.5.4.1	Cas des <code>accesslog</code>	72
4.2.5.5	Paramétrage de l'antivirus (<code>ingest-external</code>)	72

4.2.5.5.1	Extra : Avast Business Antivirus for Linux	73
4.2.5.6	Paramétrage des certificats externes (*-externe)	74
4.2.5.7	Placer « hors Vitam » le composant ihm-demo	74
4.2.5.8	Paramétrer le <code>secure_cookie</code> pour ihm-demo	74
4.2.5.9	Paramétrage de la centralisation des logs VITAM	74
4.2.5.9.1	Gestion par VITAM	75
4.2.5.9.2	Redirection des logs sur un SIEM tiers	75
4.2.5.10	Passage des identifiants des référentiels en mode <i>esclave</i>	75
4.2.5.11	Paramétrage du batch de calcul pour l'indexation des règles héritées	76
4.2.5.12	Durées minimales permettant de contrôler les valeurs saisies	76
4.2.5.13	Augmenter la précision sur le nombre de résultats retournés dépassant 10000	77
4.2.5.14	Fichiers complémentaires	78
4.2.5.15	Paramétrage de l'Offre Froide (librairies de cartouches)	100
4.2.5.16	Sécurisation SELinux	105
4.2.5.17	Installation de la stack Prometheus	106
4.2.5.17.1	Playbooks ansible	107
4.2.5.18	Installation de Grafana	107
4.2.5.18.1	Configuration	107
4.2.5.18.2	Configuration spécifique derrière un proxy	107
4.2.5.19	Installation de restic	108
4.2.5.19.1	Configuration	108
4.2.5.19.2	Limitations actuelles	108
4.2.6	Procédure de première installation	108
4.2.6.1	Déploiement	108
4.2.6.1.1	Cas particulier : utilisation de ClamAv en environnement Debian	108
4.2.6.1.2	Fichier de mot de passe des vaults ansible	108
4.2.6.1.3	Mise en place des repositories VITAM (optionnel)	109
4.2.6.1.4	Génération des <i>hostvars</i>	109
4.2.6.1.4.1	Cas 1 : Machines avec une seule interface réseau	110
4.2.6.1.4.2	Cas 2 : Machines avec plusieurs interfaces réseau	110
4.2.6.1.4.3	Vérification de la génération des <i>hostvars</i>	110
4.2.6.1.5	Tests d'infrastructure	110
4.2.6.1.6	Déploiement	111
4.2.7	Éléments <i>extras</i> de l'installation	111
4.2.7.1	Configuration des <i>extras</i>	112
4.2.7.2	Déploiement des <i>extras</i>	113
4.2.7.2.1	ihm-recette	113
4.2.7.2.2	<i>Extras</i> complet	113
5	Procédures de mise à jour de la configuration	115
5.1	Cas d'une modification du nombre de tenants	115
5.2	Cas d'une modification des paramètres JVM	116
5.3	Cas de la mise à jour des <i>griffins</i>	116
6	Post installation	117
6.1	Validation du déploiement	117
6.1.1	Sécurisation du fichier <code>vault_pass.txt</code>	117
6.1.2	Validation manuelle	117
6.1.3	Validation via Consul	117
6.1.4	Post-installation : administration fonctionnelle	118
6.2	Sauvegarde des éléments d'installation	118
6.3	Troubleshooting	118
6.3.1	Erreur au chargement des <i>index template</i> kibana	118
6.3.2	Erreur au chargement des tableaux de bord Kibana	119

6.4	Retour d'expérience / cas rencontrés	119
6.4.1	Crash rsyslog, code killed, signal : BUS	119
6.4.2	Mongo-express ne se connecte pas à la base de données associée	119
6.4.3	Elasticsearch possède des shard non alloués (état « UNASSIGNED »)	119
6.4.4	Elasticsearch possède des shards non initialisés (état « INITIALIZING »)	120
6.4.5	Elasticsearch est dans l'état « <i>read-only</i> »	120
6.4.6	MongoDB semble lent	121
6.4.7	Les shards de MongoDB semblent mal équilibrés	121
6.4.8	L'importation initiale (profil de sécurité, certificats) retourne une erreur	122
6.4.9	Problème d'ingest et/ou d'access	122
7	Montée de version	123
8	Annexes	124
8.1	Vue d'ensemble de la gestion des certificats	124
8.1.1	Liste des suites cryptographiques & protocoles supportés par VITAM	124
8.1.2	Vue d'ensemble de la gestion des certificats	125
8.1.3	Description de l'arborescence de la PKI	125
8.1.4	Description de l'arborescence du répertoire <code>deployment/environments/certs</code>	127
8.1.5	Description de l'arborescence du répertoire <code>deployment/environments/keystores</code>	128
8.1.6	Fonctionnement des scripts de la PKI	128
8.2	Spécificités des certificats	128
8.2.1	Cas des certificats serveur	129
8.2.1.1	Généralités	129
8.2.1.2	Noms DNS des serveurs https VITAM	129
8.2.2	Cas des certificats client	130
8.2.3	Cas des certificats d'horodatage	130
8.2.4	Cas des certificats des services de stockage objets	130
8.3	Cycle de vie des certificats	130
8.4	Ansible & SSH	132
8.4.1	Authentification du compte utilisateur utilisé pour la connexion SSH	132
8.4.1.1	Par clé SSH avec passphrase	132
8.4.1.2	Par login/mot de passe	132
8.4.1.3	Par clé SSH sans passphrase	132
8.4.2	Authentification des hôtes	132
8.4.3	Élévation de privilèges	132
8.4.3.1	Par sudo avec mot de passe	133
8.4.3.2	Par su	133
8.4.3.3	Par sudo sans mot de passe	133
8.4.3.4	Déjà Root	133
	Index	136

1.1 Objectif de ce document

Ce document a pour but de fournir à une équipe d'exploitants de la solution logicielle *VITAM* les procédures et informations utiles et nécessaires pour l'installation de la solution logicielle.

Il s'adresse aux personnes suivantes :

- Les architectes techniques des projets désirant intégrer la solution logicielle *VITAM* ;
- Les exploitants devant installer la solution logicielle *VITAM*.

2.1 Information concernant les licences

La solution logicielle *VITAM* est publiée sous la licence [CeCILL 2.1](#)¹ ; la documentation associée (comprenant le présent document) est publiée sous [Licence Ouverte V2.0](#)².

Les clients externes java de solution *VITAM* sont publiés sous la licence [CeCILL-C](#)³ ; la documentation associée (comprenant le présent document) est publiée sous [Licence Ouverte V2.0](#)⁴.

2.2 Documents de référence

2.2.1 Documents internes

TABEAU 1 – Documents de référence VITAM

Nom	Lien
<i>DAT</i>	http://www.programmevitam.fr/ressources/DocCourante/html/archi
<i>DIN</i>	http://www.programmevitam.fr/ressources/DocCourante/html/installation
<i>DEX</i>	http://www.programmevitam.fr/ressources/DocCourante/html/exploitation
<i>DMV</i>	http://www.programmevitam.fr/ressources/DocCourante/html/migration
Release notes	https://github.com/ProgrammeVitam/vitam/releases/latest

1. https://cecill.info/licences/Licence_CeCILL_V2.1-fr.html

2. <https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf>

3. https://cecill.info/licences/Licence_CeCILL-C_V1-fr.html

4. <https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf>

2.2.2 Référentiels externes

2.3 Glossaire

API *Application Programming Interface*

AU *Archive Unit*, unité archivistique

BDD Base De Données

BDO *Binary DataObject*

CA *Certificate Authority*, autorité de certification

CAS Content Adressable Storage

CCFN Composant Coffre Fort Numérique

CN Common Name

COTS Component Off The shelf ; il s'agit d'un composant « sur étagère », non développé par le projet *VITAM*, mais intégré à partir d'un binaire externe. Par exemple : MongoDB, ElasticSearch.

CRL *Certificate Revocation List* ; liste des identifiants des certificats qui ont été révoqués ou invalidés et qui ne sont donc plus dignes de confiance. Cette norme est spécifiée dans les RFC 5280 et RFC 6818.

CRUD *create, read, update, and delete*, s'applique aux opérations dans une base de données MongoDB

DAT Dossier d'Architecture Technique

DC Data Center

DEX Dossier d'EXploitation

DIN Dossier d'INstallation

DIP *Dissemination Information Package*

DMV Documentation de Montées de Version

DNS *Domain Name System*

DNSSEC *Domain Name System Security Extensions* est un protocole standardisé par l'IETF permettant de résoudre certains problèmes de sécurité liés au protocole DNS. Les spécifications sont publiées dans la RFC 4033 et les suivantes (une version antérieure de DNSSEC n'a eu aucun succès). *Définition DNSSEC*⁵

DSL *Domain Specific Language*, langage dédié pour le requêtage de VITAM

DUA Durée d'Utilité Administrative

EBIOS Méthode d'évaluation des risques en informatique, permettant d'apprécier les risques Sécurité des systèmes d'information (entités et vulnérabilités, méthodes d'attaques et éléments menaçants, éléments essentiels et besoins de sécurité. . .), de contribuer à leur traitement en spécifiant les exigences de sécurité à mettre en place, de préparer l'ensemble du dossier de sécurité nécessaire à l'acceptation des risques et de fournir les éléments utiles à la communication relative aux risques. Elle est compatible avec les normes ISO 13335 (GMITS), ISO 15408 (critères communs) et ISO 17799

EAD Description archivistique encodée

ELK Suite logicielle *Elasticsearch Logstash Kibana*

FIP *Floating IP*

GOT Groupe d'Objet Technique

IHM Interface Homme Machine

IP *Internet Protocol*

IsaDG Norme générale et internationale de description archivistique

JRE *Java Runtime Environment* ; il s'agit de la machine virtuelle Java permettant d'y exécuter les programmes compilés pour.

5. https://fr.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System_Security_Extensions

JVM *Java Virtual Machine*; Cf. [JRE](#)

LAN *Local Area Network*, réseau informatique local, qui relie des ordinateurs dans une zone limitée

LFC *LiFe Cycle*, cycle de vie

LTS *Long-term support*, support à long terme : version spécifique d'un logiciel dont le support est assuré pour une période de temps plus longue que la normale.

M2M *Machine To Machine*

MitM L'attaque de l'homme du milieu (HDM) ou *man-in-the-middle attack* (MITM) est une attaque qui a pour but d'intercepter les communications entre deux parties, sans que ni l'une ni l'autre ne puisse se douter que le canal de communication entre elles a été compromis. Le canal le plus courant est une connexion à Internet de l'internaute lambda. L'attaquant doit d'abord être capable d'observer et d'intercepter les messages d'une victime à l'autre. L'attaque « homme du milieu » est particulièrement applicable dans la méthode d'échange de clés Diffie-Hellman, quand cet échange est utilisé sans authentification. Avec authentification, Diffie-Hellman est en revanche invulnérable aux écoutes du canal, et est d'ailleurs conçu pour cela. [Explication](#)⁶

MoReq *Modular Requirements for Records System*, recueil d'exigences pour l'organisation de l'archivage, élaboré dans le cadre de l'Union européenne.

NoSQL Base de données non-basée sur un paradigme classique des bases relationnelles. [Définition NoSQL](#)⁷

NTP *Network Time Protocol*

OAIS *Open Archival Information System*, acronyme anglais pour Systèmes de transfert des informations et données spatiales – Système ouvert d'archivage d'information (SOAI) - Modèle de référence.

OOM Aussi appelé *Out-Of-Memory Killer*; mécanisme de la dernière chance incorporé au noyau Linux, en cas de dépassement de la capacité mémoire

OS *Operating System*, système d'exploitation

OWASP *Open Web Application Security Project*, communauté en ligne de façon libre et ouverte à tous publiant des recommandations de sécurisation Web et de proposant aux internautes, administrateurs et entreprises des méthodes et outils de référence permettant de contrôler le niveau de sécurisation de ses applications Web

PDMA Perte de Données Maximale Admissible; il s'agit du pourcentage de données stockées dans le système qu'il est acceptable de perdre lors d'un incident de production.

PKI Une infrastructure à clés publiques (ICP) ou infrastructure de gestion de clés (IGC) ou encore Public Key Infrastructure (PKI), est un ensemble de composants physiques (des ordinateurs, des équipements cryptographiques logiciels ou matériel type HSM ou encore des cartes à puces), de procédures humaines (vérifications, validation) et de logiciels (système et application) en vue de gérer le cycle de vie des certificats numériques ou certificats électroniques. [Définition PKI](#)⁸

PCA Plan de Continuité d'Activité

PRA Plan de Reprise d'Activité

REST *REpresentational State Transfer* : type d'architecture d'échanges. Appliqué aux services web, en se basant sur les appels http standard, il permet de fournir des API dites « RESTful » qui présentent un certain nombre d'avantages en termes d'indépendance, d'universalité, de maintenabilité et de gestion de charge. [Définition REST](#)⁹

RGAA Référentiel Général d'Accessibilité pour les Administrations

RGI Référentiel Général d'Interopérabilité

RPM *Red Hat Package Manager*; il s'agit du format de paquets logiciels nativement utilisé par les distributions Linux RedHat/CentOS (entre autres)

SAE Système d'Archivage Électronique

SEDA Standard d'Échange de Données pour l'Archivage

6. https://fr.wikipedia.org/wiki/Attaque_de_l'homme_du_milieu

7. <https://fr.wikipedia.org/wiki/NoSQL>

8. https://fr.wikipedia.org/wiki/Infrastructure_%C3%A0_cl%C3%A9s_publicques

9. https://fr.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer

SGBD *Système de Gestion de Base de Données*

SGBDR *Système de Gestion de Base de Données Relationnelle*

SIA *Système d'Informations Archivistique*

SIEM *Security Information and Event Management*

SIP *Submission Information Package*

SSH *Secure SHell*

Swift *OpenStack Object Store project*

TLS *Transport Layer Security*

TNA *The National Archives, Pronom*¹⁰

TNR *Tests de Non-Régression*

TTL *Time To Live*, indique le temps pendant lequel une information doit être conservée, ou le temps pendant lequel une information doit être gardée en cache

UDP *User Datagram Protocol*, protocole de datagramme utilisateur, un des principaux protocoles de télécommunication utilisés par Internet. Il fait partie de la couche transport du modèle OSI

UID *User IDentification*

VITAM *Valeurs Immatérielles Transférées aux Archives pour Mémoire*

VM *Virtual Machine*

WAF *Web Application Firewall*

WAN *Wide Area Network*, réseau informatique couvrant une grande zone géographique, typiquement à l'échelle d'un pays, d'un continent, ou de la planète entière

10. <https://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/>

Prérequis à l'installation

3.1 Expertises requises

Les équipes en charge du déploiement et de l'exploitation de la solution logicielle *VITAM* devront disposer en interne des compétences suivantes :

TABLEAU 1 – Matrice de compétences

Thème	Outil	Description de l'outil	Niveau requis	Niveau de criticité	Exemples de compétences requises
Système	Linux (AlmaLinux 9 ou Debian 12)	Système d'exploitation	3/4 : maintenance	3/4 : Majeur	Etre à l'aise avec l'arborescence linux / Configurer une interface réseau / Analyse avancée des logs systèmes et réseaux
Configuration	Git	Suivi des modifications quotidiennes des sources de déploiement VITAM	1/4 : débutant	1/4 : Mineur	Savoir exécuter les commandes de bases (commit, pull, push, etc...)
Configuration	Git	Adaptation des sources de déploiement VITAM dans le cadre d'une montée de version	2/4 : intermédiaire	1/4 : Mineur	Savoir exécuter les commandes intermédiaires (branche, merge, etc...)
Configuration	Ansible	Gestion de configuration et déploiement automatisé	3/4 : maintenance	3/4 : Majeur	Adapter les paramètres pour permettre une installation spécifique / Comprendre l'arborescence des rôles et des playbooks
Exploitation	Consul	Outil d'enregistrement des services VITAM	1/4 : débutant	4/4 : critique	Contrôler l'état des services via l'interface consul Eteindre et redémarrer un Consul Agent sur une machine virtuelle
Supervision	Kibana	Interface de visualisation du contenu des bases Elasticsearch	1/4 : débutant	2/4 : significatif	Créer un nouveau dashboard avec des indicateurs spécifiques / Lire et relever les données pertinentes dans un dashboard donné
Supervision	Cerebro	Interface de contrôle des clusters Elasticsearch	1/4 : débutant	2/4 : significatif	Contrôler l'état des clusters elasticsearch via l'interface cerebro
Base de données	MongoDB	Base de données NoSQL	2/4 : intermédiaire	4/4 : critique	Effectuer une recherche au sein d'une base mongoDB / Sauvegarder et restaurer une base mongoDB (data ou offer) / Augmenter la capacité de stockage d'une base mongoDB
Base de données	Elasticsearch	Moteur de recherche et d'indexation de données distribué	2/4 : intermédiaire	4/4 : critique	Sauvegarder et restaurer une base elasticsearch (data ou log) / Augmenter la capacité de stockage d'une base elasticsearch / Effectuer une procédure de maintenance d'un nœud au sein d'un cluster elasticsearch
3.1 Expertises requises	Applicatifs Java	Composants logiciels Vitam	2/4 : intermédiaire	4/4 : critique	Appeler le point "v1/status" manuellement sur tous les composants VITAM / Arrêter et relancer selectivement les composants VITAM à l'aide d'Ansible (ordre important) / Lancer une procédure d'indisponibilité de VITAM (fermeture des services external, arrêt des timers)

- Niveau requis : Qualifie le niveau de compétence attendue par l'exploitant de la solution logicielle Vitam.
- Niveau de criticité : Qualifie le degré d'importance pour le bon fonctionnement de la plateforme.

3.2 Pré-requis plate-forme

Les pré-requis suivants sont nécessaires :

3.2.1 Base commune

- Tous les serveurs hébergeant la solution logicielle *VITAM* doivent être synchronisés sur un serveur de temps (protocole *NTP*, pas de *stratum 10*)
- Disposer de la solution de déploiement basée sur ansible

Le déploiement est orchestré depuis un poste ou serveur d'administration ; les pré-requis suivants doivent y être présents :

- packages nécessaires :
 - **ansible** (version **2.9** minimale et conseillée ; se référer à la [documentation ansible](#)¹¹ pour la procédure d'installation)
 - **openssh-client** (client SSH utilisé par ansible)
 - **JRE OpenJDK 11** et **openssl** (du fait de la génération de certificats / *stores*, l'utilitaire *keytool* est nécessaire)
- un accès ssh vers un utilisateur d'administration avec élévation de privilèges vers les droits `root`, `vitam`, `vitamdb` (les comptes `vitam` et `vitamdb` sont créés durant le déploiement) sur les serveurs cibles.
- Le compte utilisé sur le serveur d'administration doit avoir confiance dans les serveurs sur lesquels la solution logicielle *VITAM* doit être installée (fichier `~/.ssh/known_hosts` correctement renseigné)

Note : Se référer à la [documentation d'usage](#)¹² pour les procédures de connexion aux machines-cibles depuis le serveur ansible.

Prudence : Les adresses *IP* des machines sur lesquelles la solution logicielle *VITAM* sera installée ne doivent pas changer d'adresse IP au cours du temps. En cas de changement d'adresse IP, la plateforme ne pourra plus fonctionner.

Prudence : Aucune version pré-installée de la JRE OpenJDK ne doit être présente sur les machines cibles où sera installé *VITAM*.

Prudence : La solution *VITAM* ne tolère qu'une très courte désynchronisation de temps entre les machines (par défaut, 10 secondes). La configuration NTP doit être finement monitorée. Idéalement une synchronisation doit être planifiée chaque 5/10 minutes.

11. http://docs.ansible.com/ansible/latest/intro_installation.html

12. http://docs.ansible.com/ansible/latest/intro_getting_started.html

Prudence : Dans le cadre de l'installation des packages « extra », il est nécessaire, pour les partitions hébergeant des conteneurs docker (mongo-express, head), qu'elles aient un accès internet (installation du paquet officiel docker, récupération des images).

Prudence : Dans le cadre de l'installation des packages « extra », il est nécessaire, pour les partitions hébergeant le composant ihm-recette, qu'elles aient un accès internet (installation du *repository* et installation du *package* git-lfs ; récupération des *TNR* depuis un dépôt git).

Avertissement : Dans le cas d'une installation du composant vitam-offer en filesystem-hash, il est fortement recommandé d'employer un système de fichiers xfs pour le stockage des données. Se référer au *DAT* pour connaître la structuration des *filesystems* dans la solution logicielle *VITAM*. En cas d'utilisation d'un autre type, s'assurer que le filesystem possède/gère bien l'option user_xattr.

Avertissement : Dans le cas d'une installation du composant vitam-offer en tape-library, il est fortement recommandé d'installer au préalable sur les machines cible associées les paquets pour les commandes mt, mt-x et dd. Ces composants doivent également apporter le groupe système tape. Se reporter également à prerequisoffre froide.

3.2.2 PKI

La solution logicielle *VITAM* nécessite des certificats pour son bon fonctionnement (cf. *DAT* pour la liste des secrets et *Vue d'ensemble de la gestion des certificats* (page 124) pour une vue d'ensemble de leur usage.) La gestion de ces certificats, par le biais d'une ou plusieurs *PKI*, est à charge de l'équipe d'exploitation. La mise à disposition des certificats et des chaînes de validation *CA*, placés dans les répertoires de déploiement adéquats, est un pré-requis à tout déploiement en production de la solution logicielle *VITAM*.

Voir aussi :

Veuillez vous référer à la section *Vue d'ensemble de la gestion des certificats* (page 124) pour la liste des certificats nécessaires au déploiement de la solution *VITAM*, ainsi que pour leurs répertoires de déploiement.

3.2.3 Systèmes d'exploitation

Seules deux distributions Linux suivantes sont supportées à ce jour :

- AlmaLinux 9
- Debian 12 (bookworm)

SELinux doit être configuré en mode permissive ou disabled. Toutefois depuis la release R13, la solution logicielle *VITAM* prend désormais en charge l'activation de SELinux sur le périmètre du composant worker et des processus associés aux *griffins* (greffons de préservation).

Note : En cas de changement de mode SELinux, redémarrer les machines pour la bonne prise en compte de la modification avant de lancer le déploiement.

Prudence : En cas d'installation initiale, les utilisateurs et groupes systèmes (noms et *UID*) utilisés par VITAM (et listés dans le *DAT*) ne doivent pas être présents sur les serveurs cible. Ces comptes sont créés lors de l'installation de VITAM et gérés par VITAM.

3.2.3.1 Déploiement sur environnement AlmaLinux

- Disposer d'une plate-forme Linux AlmaLinux 9 installée selon la répartition des services souhaités. En particulier, ces serveurs doivent avoir :
 - une configuration de temps synchronisée (ex : en récupérant le temps à un serveur centralisé)
 - Des autorisations de flux conformément aux besoins décrits dans le *DAT*
 - une configuration des serveurs de noms correcte (cette configuration sera surchargée lors de l'installation)
 - un accès à un dépôt (ou son miroir) AlmaLinux 9 (base et extras) et EPEL 9
- Disposer des binaires VITAM : paquets *RPM* de VITAM (vitam-product) ainsi que les paquets d'éditeurs tiers livrés avec VITAM (vitam-external)
- Disposer, si besoin, des binaires pour l'installation des *griffins*

3.2.3.2 Déploiement sur environnement Debian

- Disposer d'une plate-forme Linux Debian « bookworm » installée selon la répartition des services souhaitée. En particulier, ces serveurs doivent avoir :
 - une configuration de temps synchronisée (ex : en récupérant le temps à un serveur centralisé)
 - Des autorisations de flux conformément aux besoins décrits dans le *DAT*
 - une configuration des serveurs de noms correcte (cette configuration sera surchargée lors de l'installation)
 - un accès à un dépôt (ou son miroir) Debian (base et extras) et bookworm-backports
 - un accès internet, car le dépôt docker sera ajouté
- Disposer des binaires VITAM : paquets deb de VITAM (vitam-product) ainsi que les paquets d'éditeurs tiers livrés avec VITAM (vitam-external)
- Disposer, si besoin, des binaires pour l'installation des *griffins*

Avertissement : Pour l'installation des *packages* mongoDB, il est nécessaire de mettre à disposition le *package* `libcurl3` présent en *stretch* uniquement (le *package* `libcurl4` sera désinstallé).

Avertissement : Le *package* `curl` est installé depuis les dépôts *stretch*.

3.2.3.3 Présence d'un agent antivirus

Dans le cas de partitions sur lesquelles un agent antivirus est déjà configuré (typiquement, *golden image*), il est recommandé de positionner une exception sur l'arborescence `/vitam` et les sous-arborescences, hormis la partition hébergeant le composant `ingest-external` (emploi d'un agent antivirus en prérequis des *ingest*; se reporter à *Paramétrage de l'antivirus (ingest-external)* (page 72)).

3.2.4 Matériel

Les prérequis matériel sont définis dans le *DAT* ; à l'heure actuelle, le minimum recommandé pour la solution Vitam est 2 CPUs. Il également est recommandé de prévoir (paramétrage par défaut à l'installation) 512Mo de RAM disponible par composant applicatif *VITAM* installé sur chaque machine (hors elasticsearch et mongo).

Concernant l'espace disque, à l'heure actuelle, aucun pré-requis n'a été défini ; cependant, sont à prévoir par la suite des espaces de stockage conséquents pour les composants suivants :

- offer
- solution de centralisation des logs (*cluster* elasticsearch de log)
- workspace
- worker (temporairement, lors du traitement de chaque fichier à traiter)
- *cluster* elasticsearch et mongodb des données *VITAM*

L'arborescence associée sur les partitions associées est : `/vitam/data/<composant>`

3.2.5 Librairie de cartouches pour offre froide

Des prérequis sont à réunir pour utiliser l'offre froide de stockage « tape-library » définie dans le *DAT*.

- La librairie de cartouches doit être opérationnelle et chargée en cartouches.
- La librairie et les lecteurs doivent déjà être configurés sur la machine devant supporter une instance de ce composant. La commande `ls SCSI -g` peut permettre de vérifier si des périphériques sont détectés.
- Le dossier `/vitam/data/offer/` doit correspondre à une seule partition de système de fichiers (i.e. tout le contenu du dossier `/vitam/data/offer` doit appartenir au même point de montage). Le système de fichiers doit supporter les opérations atomiques (type atomic rename / move) et la création de liens symboliques (ex. XFS, EXT4...)

3.3 Questions préparatoires

La solution logicielle *VITAM* permet de répondre à différents besoins.

Afin d'y répondre de la façon la plus adéquate et afin de configurer correctement le déploiement *VITAM*, il est nécessaire de se poser en amont les questions suivantes :

- **Questions techniques :**
 - Topologie de déploiement et dimensionnement de l'environnement ?
 - Espace de stockage (volumétrie métier cible, technologies d'offres de stockage, nombre d'offres, etc.) ?
 - Sécurisation des flux http (récupération des clés publiques des services versants, sécurisation des flux d'accès aux offres, etc.) ?
- **Questions liées au métier :**
 - Nombre de tenants souhaités (hormis les tenant 0 et 1 qui font respectivement office de tenant « blanc » et de tenant d'administration) ?
 - Niveau de classification (la plate-forme est-elle « Secret Défense » ?)
 - Modalités d'indexation des règles de gestion des unités archivistiques (autrement dit, sur quels tenant le recalcul des `inheritedRules` doit-il être fait complètement / partiellement) ?
 - Greffons de préservations (*griffins*) nécessaires ?
 - Fréquence de calcul de l'état des fonds symboliques souhaitée ?
 - Définition des habilitations (profil de sécurité, contextes applicatifs, ...) ?

- Modalités de gestion des données de référence (maître/esclave) pour chaque tenant ?

Par la suite, les réponses apportées vous permettront de configurer le déploiement par la définition des paramètres ansible.

3.4 Récupération de la version

3.4.1 Utilisation des dépôts *open-source*

Les scripts de déploiement de la solution logicielle *VITAM* sont disponibles dans le dépôt github *VITAM*¹³, dans le répertoire `deployment`.

Les binaires de la solution logicielle *VITAM* sont disponibles sur des dépôts *VITAM* publics indiqués ci-dessous par type de *package* ; ces dépôts doivent être correctement configurés sur la plate-forme cible avant toute installation.

3.4.1.1 *Repository* pour environnement CentOS

Sur les partitions cibles, configurer le fichier `/etc/yum.repos.d/vitam-repositories.repo` (remplacer `<branche_vitam>` par le nom de la branche de support à installer) comme suit

```
[programmevitam-vitam-rpm-release-product]
name=programmevitam-vitam-rpm-release-product
baseurl=http://download.programmevitam.fr/vitam_repository/<vitam_version>/rpm/vitam-
↳product/
gpgcheck=0
repo_gpgcheck=0
enabled=1

[programmevitam-vitam-rpm-release-external]
name=programmevitam-vitam-rpm-release-external
baseurl=http://download.programmevitam.fr/vitam_repository/<vitam_version>/rpm/vitam-
↳external/
gpgcheck=0
repo_gpgcheck=0
enabled=1
```

Note : remplacer `<vitam_version>` par la version à déployer.

3.4.1.1.1 Cas de *griffins*

Un dépôt supplémentaire est à paramétrer pour pouvoir dérouler l'installation des *griffins*

```
[programmevitam-vitam-griffins]
name=programmevitam-vitam-griffins
baseurl=http://download.programmevitam.fr/vitam_griffins/<version_griffins>/rpm/
gpgcheck=0
repo_gpgcheck=0
enabled=1
```

13. <https://github.com/ProgrammeVitam/vitam>

Note : remplacer <version_griffins> par la version à déployer.

3.4.1.2 *Repository* pour environnement Debian

Sur les partitions cibles, configurer le fichier `/etc/apt/sources.list.d/vitam-repositories.list` comme suit

```
deb [trusted=yes] http://download.programmevitam.fr/vitam_repository/<vitam_version>/  
↳deb/vitam-product/ ./  
deb [trusted=yes] http://download.programmevitam.fr/vitam_repository/<vitam_version>/  
↳deb/vitam-external/ ./
```

Note : remplacer <vitam_version> par la version à déployer.

3.4.1.2.1 Cas de *griffins*

Un dépôt supplémentaire est à paramétrer pour pouvoir dérouler l'installation des *griffins*

```
deb [trusted=yes] http://download.programmevitam.fr/vitam_griffins/<version_griffins>/  
↳deb/ ./
```

Note : remplacer <version_griffins> par la version à déployer.

3.4.2 Utilisation des packages de livraison

Le *package* global -FULL d'installation contient les livrables binaires (dépôts AlmaLinux, Debian, Maven & Documentation)

Sur la machine « ansible » dédiée au déploiement de la solution logicielle *VITAM*, décompresser le package -DEPLOYMENT (au format `tar.gz`).

Sur le *repository* « VITAM », récupérer également depuis le fichier d'extension `tar.gz` les binaires d'installation (-RPM pour AlmaLinux ; -DEB pour Debian) et les faire prendre en compte par le *repository*.

Sur le *repository* « *griffins* », récupérer également depuis le fichier d'extension `tar.gz` les binaires d'installation (-RPM pour AlmaLinux ; -DEB pour Debian) et les faire prendre en compte par le *repository*.

Procédures d'installation / mise à jour

4.1 Vérifications préalables

Tous les serveurs cibles doivent avoir accès aux dépôts de binaires contenant les paquets de la solution logicielle *VITAM* et des composants externes requis pour l'installation. Les autres éléments d'installation (playbook ansible, ...) doivent être disponibles sur la machine ansible orchestrant le déploiement de la solution.

4.2 Procédures

4.2.1 Cinématique de déploiement

La cinématique de déploiement d'un site *VITAM* est représentée dans le schéma suivant :




FIG. 1 – Cinématique de déploiement

4.2.2 Cas particulier d'une installation multi-sites

4.2.2.1 Procédure d'installation

Dans le cadre d'une installation multi-sites, il est nécessaire de déployer la solution logicielle *VITAM* sur le site secondaire dans un premier temps, puis déployer le site *production*.

Il faut paramétrer correctement un certain nombre de variables ansible pour chaque site :

4.2.2.1.1 vitam_site_name

Fichier : `deployment/environments/hosts.<environnement>`

Cette variable sert à définir le nom du site. Elle doit être différente sur chaque site.

4.2.2.1.2 primary_site

Fichier : `deployment/environments/hosts.<environnement>`

Cette variable sert à définir si le site est primaire ou non. Sur VITAM installé en mode multi site, un seul des sites doit avoir la valeur *primary_site* à *true*. Sur les sites secondaires (*primary_site* : *false*), certains composants ne seront pas démarrés et apparaîtront donc en orange sur l'*IHM* de consul. Certains timers systemd seront en revanche démarrés pour mettre en place la reconstruction au fil de l'eau, par exemple.

4.2.2.1.3 consul_remote_sites

Fichier : `deployment/environments/group_vars/all/main/main.yml`

Cette variable sert à référencer la liste des *Consul Server* des sites distants, à celui que l'on configure.

Exemple de configuration pour une installation avec 3 sites.

Site 1 :

```
consul_remote_sites:
  - dc2:
      wan: ["dc2-host-1", "dc2-host-2", "dc2-host-3"]
  - dc3:
      wan: ["dc3-host-1", "dc3-host-2", "dc3-host-3"]
```

Site 2 :

```
consul_remote_sites:
  - dc1:
      wan: ["dc1-host-1", "dc1-host-2", "dc1-host-3"]
  - dc3:
      wan: ["dc3-host-1", "dc3-host-2", "dc3-host-3"]
```

Site 3 :

```
consul_remote_sites:
  - dc1:
      wan: ["dc1-host-1", "dc1-host-2", "dc1-host-3"]
  - dc2:
      wan: ["dc2-host-1", "dc2-host-2", "dc2-host-3"]
```

Il faut également prévoir de déclarer, lors de l'installation de chaque site distant, la variable `ip_wan` pour les partitions hébergeant les serveurs Consul (groupe ansible `hosts_consul_server`) et les offres de stockage (groupe ansible `hosts_offer`, considérées distantes par le site primaire). Ces ajouts sont à faire dans `environments/host_vars/<nom partition>`.

Exemple :

`ip_service : 172.17.0.10 ip_admin : 172.19.0.10 ip_wan : 10.2.64.3`

Ainsi, à l'usage, le composant `storage` va appeler les services `offer`. Si le service est « hors domaine » (déclaration explicite `<service>.<datacenterdistant>.service.<domaineconsul>`), un échange d'information entre « datacenters » Consul est réalisé et la valeur de `ip_wan` est fournie pour l'appel au service distant.

4.2.2.1.4 vitam_offers

Fichier : `deployment/environments/group_vars/all/offer_opts.yml`

Cette variable référence toutes les offres disponibles sur la totalité des sites VITAM. Sur les sites secondaires, il suffit de référencer les offres disponible localement.

Exemple :

```
vitam_offers:
  offer-fs-1:
    provider: filesystem-hash
  offer-fs-2:
    provider: filesystem-hash
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
offer-fs-3:
  provider: filesystem-hash
```

4.2.2.1.5 vitam_strategy

Fichier : `deployment/environments/group_vars/all/offer_opts.yml`

Cette variable référence la stratégie de stockage de plateforme *default* sur le site courant.

Si l'offre se situe sur un site distant, il est nécessaire de préciser le nom du site, via la variable *vitam_site_name*, sur lequel elle se trouve comme dans l'exemple ci-dessous.

Il est fortement conseillé de prendre comme offre référente une des offres locale au site. Les sites secondaires doivent uniquement écrire sur leur(s) offre(s) locale(s).

Exemple pour le site 1 (site primaire) :

```
vitam_strategy:
  - name: offer-fs-1
    referent: true
    rank: 0
  - name: offer-fs-2
    referent: false
    distant: true
    vitam_site_name: site2
    rank: 1
  - name: offer-fs-3
    referent: false
    distant: true
    vitam_site_name: site3
    rank: 2
# Optional params for each offers in vitam_strategy. If not set, the default values
# are applied.
#   referent: false           # true / false (default), only one per site must be
#   referent
#   status: ACTIVE           # ACTIVE (default) / INACTIVE
#   vitam_site_name: distant-dc2 # default is the value of vitam_site_name defined
#   in your local inventory file, should be specified with the vitam_site_name defined
#   for the distant offer
#   distant: false           # true / false (default). If set to true, it will
#   not check if the provider for this offer is correctly set
#   id: idoffre              # OPTIONAL, but IF ACTIVATED, MUST BE UNIQUE & SAME
#   if on another site
#   asyncRead: false         # true / false (default). Should be set to true for
#   tape offer only
#   rank: 0                  # Integer that indicates in ascending order the
#   priority of the offer in the strategy
```

Exemple pour le site 2 (site secondaire) :

```
vitam_strategy:
  - name: offer-fs-2
    referent: true
```

Exemple pour le site 3 (site secondaire) :

```
vitam_strategy:
  - name: offer-fs-3
    referent: true
```

4.2.2.1.6 other_strategies

Fichier : deployment/environments/group_vars/all/offer_opts.yml

Cette variable référence les stratégies de stockage additionnelles sur le site courant. **Elles ne sont déclarées et utilisées que dans le cas du multi-stratégies.** Si l'offre se situe sur un site distant, il est nécessaire de préciser le nom du site sur lequel elle se trouve comme dans l'exemple ci-dessous. Les sites secondaires doivent uniquement écrire sur leur(s) offre(s) locale(s).

Les offres correspondant à l'exemple other_strategies sont les suivantes :

```
vitam_offers:
  offer-fs-1:
    provider: filesystem-hash
  offer-fs-2:
    provider: filesystem-hash
  offer-fs-3:
    provider: filesystem-hash
  offer-s3-1:
    provider: amazon-s3-v2
  offer-s3-2:
    provider: amazon-s3-v2
  offer-s3-3:
    provider: amazon-s3-v2
```

Exemple pour le site 1 (site primaire) :

```
other_strategies:
  metadata:
    - name: offer-fs-1
      referent: true
      rank: 0
    - name: offer-fs-2
      referent: false
      distant: true
      vitam_site_name: site2
      rank: 1
    - name: offer-fs-3
      referent: false
      distant: true
      vitam_site_name: site3
      rank: 2
    - name: offer-s3-1
      referent: false
      rank: 3
    - name: offer-s3-2
      referent: false
      distant: true
      vitam_site_name: site2
      rank: 4
    - name: offer-s3-3
      referent: false
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

    distant: true
    vitam_site_name: site3
    rank: 5
  binary:
    - name: offer-s3-1
      referent: false
      rank: 0
    - name: offer-s3-2
      referent: false
      distant: true
      vitam_site_name: site2
      rank: 1
    - name: offer-s3-3
      referent: false
      distant: true
      vitam_site_name: site3
      rank: 2

```

Exemple pour le site 2 (site secondaire) :

```

other_strategies:
  metadata:
    - name: offer-fs-2
      referent: true
      rank: 0
    - name: offer-s3-2
      referent: false
      rank: 1
  binary:
    - name: offer-s3-2
      referent: false
      rank: 0

```

Exemple pour le site 3 (site secondaire) :

```

other_strategies:
  metadata:
    - name: offer-fs-3
      referent: true
      rank: 0
    - name: offer-s3-3
      referent: false
      rank: 1
  binary:
    - name: offer-s3-3
      referent: false
      rank: 0

```

4.2.2.1.7 plateforme_secret

Fichier : deployment/environments/group_vars/all/main/vault-vitam.yml

Cette variable stocke le *secret de plateforme* qui doit être commun à tous les composants de la solution logicielle *VITAM* de tous les sites. La valeur doit donc être identique pour chaque site.

4.2.2.1.8 consul_encrypt

Fichier : `deployment/environments/group_vars/all/main/vault-vitam.yml`

Cette variable stocke le *secret de plateforme* qui doit être commun à tous les *Consul* de tous les sites. La valeur doit donc être identique pour chaque site.

4.2.2.2 Procédure de réinstallation

En prérequis, il est nécessaire d'attendre que tous les *workflows* et reconstructions (sites secondaires) en cours soient terminés.

Ensuite :

- Arrêter vitam sur le site primaire.
- Arrêter les sites secondaires.
- Redéployer vitam sur les sites secondaires.
- Redéployer vitam sur le site primaire

4.2.2.3 Flux entre Storage et Offer

Dans le cas **d'appel en https entre les composants Storage et Offer**, il faut modifier `deployment/environments/group_vars/all/advanced/vitam_vars.yml` et indiquer `https_enabled: true` dans *offer*.

Il convient également d'ajouter :

- **Sur le site primaire**
 - Dans le truststore de Storage : la **CA** ayant signé le certificat de l'Offer du site secondaire
- **Sur le site secondaire**
 - Dans le truststore de Offer : la **CA** ayant signé le certificat du Storage du site primaire
 - Dans le grantedstore de Offer : le certificat du storage du site primaire




FIG. 2 – Vue détaillée des certificats entre le storage et l'offre en multi-site

Il est possible de procéder de 2 manières différentes :

4.2.2.3.1 Avant la génération des keystores

Avertissement : Pour toutes les copies de certificats indiquées ci-dessous, il est important de ne jamais les écraser, il faut donc renommer les fichiers si nécessaire.

Déposer les **CA** du client storage du site 1 `environments/certs/client-storage/ca/*` dans le client storage du site 2 `environments/certs/client-storage/ca/`.

Déposer le certificat du client storage du site 1 `environments/certs/client-storage/clients/storage/*.crt` dans le client storage du site 2 `environments/certs/client-storage/clients/storage/`.

Déposer les **CA** du serveur offer du site 2 `environments/certs/server/ca/*` dans le répertoire des **CA** serveur du site 1 `environments/certs/server/ca/*`

4.2.2.3.2 Après la génération des keystores

Via le script `deployment/generate_stores.sh`, il convient donc d'ajouter les [CA](#) et certificats indiqués sur le schéma ci-dessus.

Ajout d'un certificat : `keytool -import -keystore -file <certificat.crt> -alias <alias_certificat>`

Ajout d'une [CA](#) : `keytool -import -trustcacerts -keystore -file <ca.crt> -alias <alias_certificat>`

4.2.3 Configuration du déploiement

Voir aussi :

L'architecture de la solution logicielle, les éléments de dimensionnement ainsi que les principes de déploiement sont définis dans le [DAT](#).

4.2.3.1 Fichiers de déploiement

Les fichiers de déploiement sont disponibles dans la version [VITAM](#) livrée, dans le sous-répertoire `deployment/`. Concernant l'installation, ils se déclinent en 2 parties :

- les playbooks ansible de déploiement, présents dans le sous-répertoire `ansible-vitam/`, qui est indépendant de l'environnement à déployer ; ces fichiers ne sont normalement pas à modifier pour réaliser une installation.
- l'arborescence d'inventaire ; des fichiers d'exemples sont disponibles dans le sous-répertoire `environments/`. Cette arborescence est valable pour le déploiement d'un environnement, et doit être dupliquée lors de l'installation d'environnements ultérieurs. Les fichiers contenus dans cette arborescence doivent être adaptés avant le déploiement, comme expliqué dans les paragraphes suivants.

4.2.3.2 Informations *plate-forme*

4.2.3.2.1 Inventaire

Pour configurer le déploiement, il est nécessaire de créer, dans le répertoire `environments/`, un nouveau fichier d'inventaire (par la suite, ce fichier sera communément appelé `hosts.<environnement>`). Ce fichier devra se conformer à la structure présente dans le fichier `hosts.example` (et notamment respecter scrupuleusement l'arborescence des groupes *ansible*). Les commentaires dans ce fichier fournissent les explications permettant l'adaptation à l'environnement cible :

```
1 # Group definition ; DO NOT MODIFY
2 [hosts]
3
4 # Group definition ; DO NOT MODIFY
5 [hosts:children]
6 vitam
7 reverse
8 hosts_dev_tools
9 hosts_vitamui
10
11 ##### Tests environments specifics #####
12
13 # EXTRA : Front reverse-proxy (test environments ONLY) ; add machine name after
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

14 [reverse]
15 # optional : if this machine is different from VITAM machines, you can specify
16   ↳ another become user
17 # Example
18 # vm-reverse.vitam ansible_ssh_user=reverse_user
19
20 [library]
21 # TODO: Put here servers where this service will be deployed : library
22
23
24 [hosts_dev_tools]
25 # TODO: Put here servers where this service will be deployed : mongo-express,
26   ↳ elasticsearch-head
27 # /\ WARNING !!! NOT FOR PRODUCTION
28
29 [elasticsearch:children] # EXTRA : elasticsearch
30 hosts_elasticsearch_data
31 hosts_elasticsearch_log
32
33 ##### VITAM services #####
34
35 # Group definition ; DO NOT MODIFY
36 [vitam:children]
37 zone_external
38 zone_access
39 zone_applicative
40 zone_storage
41 zone_data
42 zone_admin
43 library
44
45 ##### Zone externe
46 [zone_external:children]
47 hosts_ihm_demo
48 hosts_ihm_recette
49
50 [hosts_ihm_demo]
51 # TODO: Put here servers where this service will be deployed : ihm-demo. If you use
52   ↳ vitam-ui or your own frontend, it is recommended to leave this group blank
53 # If you don't need consul for ihm-demo, you can set this var after each hostname :
54 # consul_disabled=true
55 # DEPRECATED / We'll soon be removed. Please consider using vitam-ui or your own
56   ↳ front-end
57 # /\ WARNING !!! NOT recommended for PRODUCTION
58
59 [hosts_ihm_recette]
60 # TODO: Put here servers where this service will be deployed : ihm-recette (extra
61   ↳ feature)
62 # DEPRECATED / We'll soon be removed.
63 # /\ WARNING !!! NOT FOR PRODUCTION
64
65 ##### Zone access

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

66 # Group definition ; DO NOT MODIFY
67 [zone_access:children]
68 hosts_ingest_external
69 hosts_access_external
70 hosts_collect_external
71
72 [hosts_ingest_external]
73 # TODO: Put here servers where this service will be deployed : ingest-external
74
75
76 [hosts_access_external]
77 # TODO: Put here servers where this service will be deployed : access-external
78
79
80 [hosts_collect_external]
81 # TODO: Put here servers where this service will be deployed : collect-external
82
83
84 ##### Zone applicative
85
86 # Group definition ; DO NOT MODIFY
87 [zone_applicative:children]
88 hosts_ingest_internal
89 hosts_processing
90 hosts_batch_report
91 hosts_worker
92 hosts_access_internal
93 hosts_metadata
94 hosts_functional_administration
95 hosts_scheduler
96 hosts_logbook
97 hosts_workspace
98 hosts_storage
99 hosts_security_internal
100 hosts_collect_internal
101 hosts_metadata_collect
102 hosts_workspace_collect
103
104
105 [hosts_security_internal]
106 # TODO: Put here servers where this service will be deployed : security-internal
107
108
109 [hosts_logbook]
110 # TODO: Put here servers where this service will be deployed : logbook
111
112
113 [hosts_workspace]
114 # TODO: Put the server where this service will be deployed : workspace
115 # WARNING: put only ONE server for this service, not more !
116
117
118 [hosts_ingest_internal]
119 # TODO: Put here servers where this service will be deployed : ingest-internal
120
121
122 [hosts_access_internal]

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

123 # TODO: Put here servers where this service will be deployed : access-internal
124
125
126 [hosts_metadata]
127 # TODO: Put here servers where this service will be deployed : metadata
128
129
130 [hosts_functional_administration]
131 # TODO: Put here servers where this service will be deployed : functional-
    ↪ administration
132
133
134 [hosts_scheduler]
135 # TODO: Put here servers where this service will be deployed : scheduler
136 # Optional parameter after each host : vitam_scheduler_thread_count=<integer> ; This_
    ↪ is the number of threads that are available for concurrent execution of jobs. ;_
    ↪ default is 3 thread
137
138
139 [hosts_processing]
140 # TODO: Put the server where this service will be deployed : processing
141 # WARNING: put only one server for this service, not more !
142
143
144 [hosts_storage]
145 # TODO: Put here servers where this service will be deployed : storage
146
147
148 [hosts_batch_report]
149 # TODO: Put here servers where this service will be deployed : batch-report
150
151
152 [hosts_worker]
153 # TODO: Put here servers where this service will be deployed : worker
154 # Optional parameter after each host : vitam_worker_capacity=<integer> ; please refer_
    ↪ to your infrastructure for defining this number ; default is ansible_processor_
    ↪ vcpus value (cpu number in /proc/cpuinfo file)
155
156
157 [hosts_collect_internal]
158 # TODO: Put here servers where this service will be deployed : collect_internal
159
160
161 [hosts_metadata_collect]
162 # TODO: Put here servers where this service will be deployed : metadata_collect
163
164
165 [hosts_workspace_collect]
166 # TODO: Put the server where this service will be deployed : workspace_collect
167 # WARNING: put only ONE server for this service, not more !
168
169
170
171 ##### Zone storage
172
173 [zone_storage:children] # DO NOT MODIFY
174 hosts_offer

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

175 hosts_mongodb_offer
176
177 [hosts_offer]
178 # TODO: Put here servers where this service will be deployed : offer
179 # LIMIT : only 1 offer per machine
180 # LIMIT and 1 machine per offer when filesystem or filesystem-hash provider
181 # Possibility to declare multiple machines with same provider only when provider is_
  ↳ s3 or swift.
182 # Mandatory param for each offer is offer_conf and points to offer_opts.yml & vault-
  ↳ vitam.yml (with same tree)
183 # Optional parameter: restic_enabled=true (only 1 per offer_conf) available for_
  ↳ providers filesystem*, openstack-swift-v3 & amazon-s3-v2
184 # for swift
185 # hostname-offre-1.vitam offer_conf=offer-swift-1 restic_enabled=true
186 # hostname-offre-2.vitam offer_conf=offer-swift-1
187 # for filesystem
188 # hostname-offre-2.vitam offer_conf=offer-fs-1 restic_enabled=true
189 # for s3
190 # hostname-offre-3.vitam offer_conf=offer-s3-1 restic_enabled=true
191 # hostname-offre-4.vitam offer_conf=offer-s3-1
192
193
194 [hosts_mongodb_offer:children]
195 hosts_mongos_offer
196 hosts_mongoc_offer
197 hosts_mongod_offer
198
199 [hosts_mongos_offer]
200 # WARNING : DO NOT COLLOCATE WITH [hosts_mongos_data]
201 # TODO: put here servers where this service will be deployed : mongos cluster for_
  ↳ offers
202 # Mandatory params
203 # - mongo_cluster_name=<offer_name> ; name of the cluster (should exist on vitam_
  ↳ strategy configuration in offer_opts.yml)
204 # The recommended practice is to install the mongos instance on the same servers as_
  ↳ the mongoc instances
205 # Example
206 # vitam-mongo-swift-offer-01    mongo_cluster_name=offer-swift-1
207 # vitam-mongo-swift-offer-02    mongo_cluster_name=offer-swift-1
208 # vitam-mongo-fs-offer-01       mongo_cluster_name=offer-fs-1
209 # vitam-mongo-fs-offer-02       mongo_cluster_name=offer-fs-1
210 # vitam-mongo-s3-offer-01       mongo_cluster_name=offer-s3-1
211 # vitam-mongo-s3-offer-02       mongo_cluster_name=offer-s3-1
212
213
214 [hosts_mongoc_offer]
215 # WARNING : DO NOT COLLOCATE WITH [hosts_mongoc_data]
216 # TODO: put here servers where this service will be deployed : mongoc cluster for_
  ↳ offers
217 # Mandatory params
218 # - mongo_cluster_name=<offer_name> ; name of the cluster (should exist on vitam_
  ↳ strategy configuration in offer_opts.yml)
219 # Optional params
220 # - mongo_rs_bootstrap=true ; mandatory for 1 node, some init commands will be_
  ↳ executed on it
221 # The recommended practice is to install the mongoc instance on the same servers as_
  ↳ the mongos instances

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

222 # Recommended practice in production: use 3 instances
223 # IMPORTANT : Updating cluster configuration is NOT supported. Do NOT add/remove a
↳host to an existing replica set.
224 # Example :
225 # vitam-mongo-swift-offer-01    mongo_cluster_name=offer-swift-1    mongo_rs_
↳bootstrap=true
226 # vitam-mongo-swift-offer-02    mongo_cluster_name=offer-swift-1
227 # vitam-swift-offer             mongo_cluster_name=offer-swift-1
228 # vitam-mongo-fs-offer-01       mongo_cluster_name=offer-fs-1    mongo_rs_
↳bootstrap=true
229 # vitam-mongo-fs-offer-02       mongo_cluster_name=offer-fs-1
230 # vitam-fs-offer               mongo_cluster_name=offer-fs-1
231 # vitam-mongo-s3-offer-01       mongo_cluster_name=offer-s3-1    mongo_rs_
↳bootstrap=true
232 # vitam-mongo-s3-offer-02       mongo_cluster_name=offer-s3-1
233 # vitam-s3-offer               mongo_cluster_name=offer-s3-1
234
235
236 [hosts_mongod_offer]
237 # WARNING : DO NOT COLLOCATE WITH [hosts_mongod_data]
238 # TODO: put here servers where this service will be deployed : mongod cluster for
↳offers
239 # Mandatory params
240 # - mongo_cluster_name=<offer_name> ; name of the cluster (should exist on vitam
↳strategy configuration in offer_opts.yml)
241 # - mongo_shard_id=x ; increment by 1 from 0 to n to create multiple shards
242 # Optional params
243 # - mongo_rs_bootstrap=true (default: false); mandatory for 1 node of the shard,
↳some init commands will be executed on it
244 # - mongod_memory=x (default: unset); this will force the wiredtiger cache size to x
↳(unit is GB)
245 # - is_small=true (default: false); this will force the priority for this server to
↳be lower when electing master ; hardware can be downgraded for this machine
246 # Recommended practice in production: use 3 instances per shard
247 # IMPORTANT : Updating cluster configuration is NOT supported. Do NOT add/remove a
↳host to an existing replica set, update shard id or PSSmin configuration.
248 # Example :
249 # vitam-mongo-swift-offer-01    mongo_cluster_name=offer-swift-1    mongo_shard_id=0
↳mongo_rs_bootstrap=true
250 # vitam-mongo-swift-offer-02    mongo_cluster_name=offer-swift-1    mongo_shard_id=0
251 # vitam-swift-offer             mongo_cluster_name=offer-swift-1    mongo_shard_id=0
252 # vitam-mongo-fs-offer-01       mongo_cluster_name=offer-fs-1    mongo_shard_id=0
↳mongo_rs_bootstrap=true
253 # vitam-mongo-fs-offer-02       mongo_cluster_name=offer-fs-1    mongo_shard_id=0
254 # vitam-fs-offer               mongo_cluster_name=offer-fs-1    mongo_shard_id=0
255 # vitam-mongo-s3-offer-01       mongo_cluster_name=offer-s3-1    mongo_shard_id=0
↳mongo_rs_bootstrap=true
256 # vitam-mongo-s3-offer-02       mongo_cluster_name=offer-s3-1    mongo_shard_id=0
↳is_small=true # PSSmin, this machine needs less hardware
257 # vitam-s3-offer               mongo_cluster_name=offer-s3-1    mongo_shard_id=0
258
259
260 ##### Zone data
261
262 # Group definition ; DO NOT MODIFY
263 [zone_data:children]
264 hosts_elasticsearch_data

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

265 hosts_mongodb_data
266
267 [hosts_elasticsearch_data]
268 # TODO: Put here servers where this service will be deployed : elasticsearch-data_
↳ cluster
269 # 2 params available for huge environments (parameter to be declared after each_
↳ server) :
270 #   is_data=true/false
271 #   is_master=true/false
272 #   for site/room balancing : is_balancing=<whatever> so replica can be applied on_
↳ all sites/rooms ; default is vitam_site_name
273 #   other options are not handled yet
274 # defaults are set to true, if undefined. If defined, at least one server MUST be is_
↳ data=true
275 # Examples :
276 # server1 is_master=true is_data=false
277 # server2 is_master=false is_data=true
278 # More explanation here : https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/5.6/
↳ modules-node.html
279
280
281 # Group definition ; DO NOT MODIFY
282 [hosts_mongodb_data:children]
283 hosts_mongos_data
284 hosts_mongoc_data
285 hosts_mongod_data
286
287 [hosts_mongos_data]
288 # WARNING : DO NOT COLLOCATE WITH [hosts_mongos_offer]
289 # TODO: Put here servers where this service will be deployed : mongos_data cluster
290 # Mandatory params
291 # - mongo_cluster_name=mongo-data ; "mongo-data" is mandatory
292 # The recommended practice is to install the mongos instance on the same servers as_
↳ the mongoc instances
293 # Example :
294 # vitam-mdbs-01    mongo_cluster_name=mongo-data
295 # vitam-mdbs-02    mongo_cluster_name=mongo-data
296 # vitam-mdbs-03    mongo_cluster_name=mongo-data
297
298
299 [hosts_mongoc_data]
300 # WARNING : DO NOT COLLOCATE WITH [hosts_mongoc_offer]
301 # TODO: Put here servers where this service will be deployed : mongoc_data cluster
302 # Mandatory params
303 # - mongo_cluster_name=mongo-data ; "mongo-data" is mandatory
304 # Optional params
305 # - mongo_rs_bootstrap=true ; mandatory for 1 node, some init commands will be_
↳ executed on it
306 # The recommended practice is to install the mongoc instance on the same servers as_
↳ the mongos instances
307 # Recommended practice in production: use 3 instances
308 # IMPORTANT : Updating cluster configuration is NOT supported. Do NOT add/remove a_
↳ host to an existing replica set.
309 # Example :
310 # vitam-mdbs-01    mongo_cluster_name=mongo-data    mongo_rs_bootstrap=true
311 # vitam-mdbs-02    mongo_cluster_name=mongo-data
312 # vitam-mdbs-03    mongo_cluster_name=mongo-data

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

313
314
315 [hosts_mongod_data]
316 # WARNING : DO NOT COLLOCATE WITH [hosts_mongod_offer]
317 # TODO: Put here servers where this service will be deployed : mongod_data cluster
318 # Each replica_set should have an odd number of members (2n + 1)
319 # Reminder: For Vitam, one mongoddb shard is using one replica_set
320 # Mandatory params
321 # - mongo_cluster_name=mongo-data ; "mongo-data" is mandatory
322 # - mongo_shard_id=x ; increment by 1 from 0 to n to create multiple shards
323 # Optional params
324 # - mongo_rs_bootstrap=true (default: false); mandatory for 1 node of the shard,
    ↳ some init commands will be executed on it
325 # - mongod_memory=x (default: unset); this will force the wiredtiger cache size to x,
    ↳ (unit is GB) ; can be usefull when colocalization with elasticsearch
326 # - is_small=true (default: false); this will force the priority for this server to
    ↳ be lower when electing master ; hardware can be downgraded for this machine
327 # Recommended practice in production: use 3 instances per shard
328 # IMPORTANT : Updating cluster configuration is NOT supported. Do NOT add/remove a
    ↳ host to an existing replica set, update shard id or PSSmin configuration.
329 # Example:
330 # vitam-mdbd-01 mongo_cluster_name=mongo-data mongo_shard_id=0 mongo_rs_
    ↳ bootstrap=true
331 # vitam-mdbd-02 mongo_cluster_name=mongo-data mongo_shard_id=0
332 # vitam-mdbd-03 mongo_cluster_name=mongo-data mongo_shard_id=0 is_small=true #
    ↳ PSSmin, this machine needs less hardware
333 # vitam-mdbd-04 mongo_cluster_name=mongo-data mongo_shard_id=1 mongo_rs_
    ↳ bootstrap=true
334 # vitam-mdbd-05 mongo_cluster_name=mongo-data mongo_shard_id=1
335 # vitam-mdbd-06 mongo_cluster_name=mongo-data mongo_shard_id=1
336
337
338 ##### Zone admin
339
340 # Group definition ; DO NOT MODIFY
341 [zone_admin:children]
342 hosts_cerebro
343 hosts_consul_server
344 hosts_kibana_data
345 log_servers
346 hosts_elasticsearch_log
347 prometheus
348 hosts_grafana
349
350 [hosts_cerebro]
351 # TODO: Put here servers where this service will be deployed : vitam-elasticsearch-
    ↳ cerebro
352 # /\ WARNING !!! NOT recommended for PRODUCTION
353
354
355 [hosts_consul_server]
356 # TODO: Put here servers where this service will be deployed : consul
357 # Recommended practice in production: use 3 instances
358
359
360 [hosts_kibana_data]
361 # TODO: Put here servers where this service will be deployed : kibana (for data
    ↳ cluster)

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

362 # WARNING : DEPRECATED / We'll soon be removed.
363 # /\ WARNING !!! NOT FOR PRODUCTION
364
365
366 [log_servers:children]
367 hosts_kibana_log
368 hosts_logstash
369
370 [hosts_kibana_log]
371 # TODO: Put here servers where this service will be deployed : kibana (for log_
    ↳ cluster)
372
373
374 [hosts_logstash]
375 # TODO: Put here servers where this service will be deployed : logstash
376 # IF you connect VITAM to external SIEM, DO NOT FILL THE SECTION
377
378
379 [hosts_elasticsearch_log]
380 # TODO: Put here servers where this service will be deployed : elasticsearch-log_
    ↳ cluster
381 # IF you connect VITAM to external SIEM, DO NOT FILL THE SECTION
382
383
384 ##### Extra VITAM applications #####
385 [prometheus:children]
386 hosts_prometheus
387 hosts_alertmanager
388
389 [hosts_prometheus]
390 # TODO: Put here server where this service will be deployed : prometheus server
391
392
393 [hosts_alertmanager]
394 # TODO: Put here servers where this service will be deployed : alertmanager
395
396
397 [hosts_grafana]
398 # TODO: Put here servers where this service will be deployed : grafana-server
399
400
401 #####
402 # ZONE VITAMUI
403 #####
404 [hosts_vitamui]
405 # optional: To deploy exporters on VitamUI
406
407
408 [hosts_vitamui:children]
409 hosts_vitamui_mongod
410
411 [hosts_vitamui_mongod]
412 # optional: To deploy mongodb-exporter on VitamUI
413
414
415 ##### Global vars #####
416

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

417 [hosts:vars]
418
419 # =====
420 # VITAM
421 # =====
422
423 # Declare user for ansible on target machines
424 ansible_ssh_user=
425 # Can target user become as root ? ; true is required by VITAM (usage of a sudoer is
↳ mandatory)
426 ansible_become=true
427 # How can ansible switch to root ?
428 # See https://docs.ansible.com/ansible/latest/user_guide/become.html
429
430 # Related to Consul ; apply in a table your DNS server(s)
431 # Example : dns_servers=["8.8.8.8","8.8.4.4"]
432 # If no dns recursors are available, leave this value empty.
433 dns_servers=
434
435 # Define local Consul datacenter name
436 # CAUTION !!! Only alphanumeric characters when using s3 as offer backend !!!
437 vitam_site_name=prod-dcl
438
439 # On offer, value is the prefix for all container's names. If upgrading from R8, you
↳ MUST UNCOMMENT this parameter AS IS !!!
440 #vitam_prefix_offer=""
441
442 # check whether on primary site (true) or secondary (false)
443 primary_site=true
444
445 # =====
446 # EXTRA
447 # =====
448
449 ### vitam-itest repository ###
450 vitam_tests_branch=master
451 vitam_tests_gitrepo_protocol=
452 vitam_tests_gitrepo_baseurl=
453 vitam_tests_gitrepo_url=
454
455 # Used when VITAM is behind a reverse proxy (provides configuration for reverse proxy
↳ && displayed in header page)
456 vitam_reverse_external_dns=
457 # For reverse proxy use
458 reverse_proxy_port=443
459 vitam_reverse_external_protocol=https
460 # http_proxy env var to use ; has to be declared even if empty
461 http_proxy_enviennement=

```

Pour chaque type de *host*, indiquer le(s) serveur(s) défini(s), pour chaque fonction. Une colocalisation de composants est possible (Cf. le paragraphe idoine du *DAT*)

Note : Concernant le groupe *hosts_consul_server*, il est nécessaire de déclarer au minimum 3 machines.

Avertissement : Il n'est pas possible de colocaliser les clusters MongoDB *data* et *offer*.

Avertissement : Il n'est pas possible de colocaliser *kibana-data* et *kibana-log*.

Note : Pour les composants considérés par l'exploitant comme étant « hors *VITAM* » (typiquement, le composant *ihm-demo*), il est possible de désactiver la création du service Consul associé. Pour cela, après chaque hostname impliqué, il faut rajouter la directive suivante : `consul_disabled=true`.

Prudence : Concernant la valeur de `vitam_site_name`, seuls les caractères alphanumériques et le tiret (« - ») sont autorisés (regex : `[A-Za-z0-9-]`).

Note : Il est possible de multi-instancier le composant *offer* dans le cas d'un *provider* de type objet (s3, swift). Il faut ajouter `offer_conf=<le nom>`.

4.2.3.2.2 Fichier `main.yml`

La configuration des principaux paramètres est réalisée dans le fichier `reper-toire_inventory/group_vars/all/main/main.yml`, comme suit :

```

1  ---
2
3  # TENANTS
4  # List of active tenants
5  vitam_tenant_ids: [0-9]
6  # For functional-administration, manage master/slave tenant configuration
7  # http://www.programmevitam.fr/ressources/DocCourante/html/installation/installation/
8  # 21-addons.html#passage-des-identifiants-des-referentiels-en-mode-esclave
9  vitam_tenants_usage_external:
10     - name: 0
11       identifiers:
12         - INGEST_CONTRACT
13         - ACCESS_CONTRACT
14         - MANAGEMENT_CONTRACT
15         - ARCHIVE_UNIT_PROFILE
16     - name: 1
17       identifiers:
18         - INGEST_CONTRACT
19         - ACCESS_CONTRACT
20         - MANAGEMENT_CONTRACT
21         - PROFILE
22         - SECURITY_PROFILE
23         - CONTEXT
24
25  # GRIFFINS
26  # Vitam griffins required to launch preservation scenario
27  # Example:

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

27 # vitam_griffins: ["vitam-imagemagick-griffin", "vitam-libreoffice-griffin", "vitam-
    ↳jhove-griffin", "vitam-odfvalidator-griffin", "vitam-siegfried-griffin", "vitam-
    ↳tesseract-griffin", "vitam-verapdf-griffin", "vitam-ffmpeg-griffin"]
28 vitam_griffins: []
29
30 # CONSUL
31 consul:
32   network: "ip_admin" # Which network to use for consul communications ? ip_admin or
    ↳ip_service ?
33 consul_remote_sites:
34   # wan contains the wan addresses of the consul server instances of the external
    ↳vitam sites
35   # Exemple, if our local dc is dc1, we will need to set dc2 & dc3 wan conf:
36   #   - dc2:
37   #     wan: ["10.10.10.10", "1.1.1.1"]
38   #   - dc3:
39   #     wan: ["10.10.10.11", "1.1.1.1"]
40
41 # LOGGING
42 # vitam_defaults:
43 #   access_retention_days: 365 # Number of days for accesslog retention
44 #   access_total_size_cap: "5GB" # total acceptable size
45 #   logback_max_file_size: "10MB"
46 #   logback_total_size_cap:
47 #     file:
48 #       history_days: 365
49 #       totalsize: "5GB"
50 #   security:
51 #     history_days: 365
52 #     totalsize: "5GB"
53
54 # ELASTICSEARCH
55 # 'number_of_shards': number of shards per index, every ES shard is stored as a
    ↳lucene index
56 # 'number_of_replicas': number of additional copies of primary shards
57 # Total number of shards: number_of_shards * (1 primary + M number_of_replicas)
58 # CAUTION: The total number of shards should be lower than or equal to the number of
    ↳elasticsearch-data instances in the cluster
59 # More details in groups_vars/all/advanced/tenants_vars.yml file
60 vitam_elasticsearch_tenant_indexation:
61   default_config:
62     # Default settings for masterdata collections (1 index per collection)
63     masterdata:
64       number_of_shards: 1
65       number_of_replicas: 2
66     # Default settings for unit indexes (1 index per tenant)
67     unit:
68       number_of_shards: 1
69       number_of_replicas: 2
70     # Default settings for object group indexes (1 index per tenant)
71     objectgroup:
72       number_of_shards: 1
73       number_of_replicas: 2
74     # Default settings for logbook operation indexes (1 index per tenant)
75     logbookoperation:
76       number_of_shards: 1
77       number_of_replicas: 2

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

78   # Default settings for collect_unit indexes
79   collect_unit:
80     number_of_shards: 1
81     number_of_replicas: 2
82   # Default settings for collect_objectgroup indexes
83   collect_objectgroup:
84     number_of_shards: 1
85     number_of_replicas: 2
86
87   collect_grouped_tenants:
88   - name: 'all'
89     # Group all tenants for collect's indexes (collect_unit & collect_objectgroup)
90     tenants: "{{ vitam_tenant_ids }}"
91
92   elasticsearch:
93     log:
94       indices:
95         default_config:
96           # Default configuration if others indices (vitam or access) are undefined
97           number_of_shards: 1
98           number_of_replicas: 1
99     data:
100       indices:
101         default_config:
102           number_of_shards: 1
103           number_of_replicas: 2
104
105   curator:
106     indices:
107       vitam:
108         close: 30
109         delete: 365
110       access:
111         close: 30
112         delete: 180
113       system:
114         close: 7
115         delete: 30

```

Une attention particulière doit être portée à la configuration du nombre de shards et de replicas dans le paramètre `vitam_elasticsearch_tenant_indexation.default_config`.

Voir aussi :

Se référer au chapitre « Gestion des indexes Elasticsearch dans un contexte massivement multi-tenants » du [DEX](#) pour plus d'informations sur cette fonctionnalité.

Avvertissement : Attention, en cas de modification de la distribution des tenants, une procédure de réindexation de la base `elasticsearch-data` est nécessaire. Cette procédure est à la charge de l'exploitation et nécessite un arrêt de service sur la plateforme. La durée d'exécution de cette réindexation dépend de la quantité de données à traiter.

Voir aussi :

Se référer au chapitre « Réindexation » du [DEX](#) pour plus d'informations.

4.2.3.2.3 Fichier vitam_security.yml

La configuration des droits d'accès à VITAM est réalisée dans le fichier `reper-toire_inventory/group_vars/all/advanced/vitam_security.yml`, comme suit :

```

1  ---
2
3  hide_passwords_during_deploy: true
4
5  ### Admin context name and tenants ###
6  admin_context_name: "admin-context"
7  admin_context_tenants: "{{ vitam_tenant_ids | expand_list }}"
8
9  # Indicate context certificates relative paths under {{ inventory_dir }}/certs/client-
10 ↪external/clients
11 # vitam-admin-int is mandatory for internal use (PRONOM upload)
12 admin_context_certs:
13   - "{{ 'collect-external/collect-external.crt' if groups['hosts_collect_external'] |
14 ↪default([]) | length > 0 else '' }}"
15   - "{{ 'ihm-demo/ihm-demo.crt' if groups['hosts_ihm_demo'] | default([]) | length >
16 ↪0 else '' }}"
17   - "{{ 'ihm-recette/ihm-recette.crt' if groups['hosts_ihm_recette'] | default([]) |
18 ↪length > 0 else '' }}"
19   - "vitam-admin-int/vitam-admin-int.crt"
20
21 # Indicate here all the personal certificates relative paths under {{ inventory_dir }}
22 ↪/certs/client-vitam-users/clients
23 admin_personal_certs: [ ]
24
25 # Admin security profile name
26 admin_security_profile: "admin-security-profile"
27
28 admin_basic_auth_user: "adminUser"
29
30 # SELinux state, can be: enforcing, permissive, disabled
31 selinux_state: "disabled"
32 # SELinux Policy, can be: targeted, minimum, mls
33 selinux_policy: "targeted"
34 # If needed, reboot the VM to enable SELinux
35 selinux_reboot: True
36 # Relabel the entire filesystem ?
37 selinux_relabel: False

```

Note : Pour la directive `admin_context_certs` concernant l'intégration de certificats *SIA* au déploiement, se reporter à la section *Intégration d'une application externe (cliente)* (page 68).

Note : Pour la directive `admin_personal_certs` concernant l'intégration de certificats personnels (*personae*) au déploiement, se reporter à la section *Intégration d'un certificat personnel (personae)* (page 69).

4.2.3.2.4 Fichier offers_opts.yml

La déclaration de configuration des offres de stockage associées se fait dans le fichier `reper-toire_inventory|'group_vars/all/main/offers_opts.yml'` :

```

1  # This is the default vitam strategy ('default'). It is mandatory and must
   ↳ define a referent offer.
2  # This list of offers will be ordered by the property rank. It has to be
   ↳ completed if more offers are necessary
3  # The property rank indicates the rank of the offer in the strategy. The
   ↳ ranking is done in ASC order and should be different for all declared
   ↳ offers
4  vitam_strategy:
5    - name: offer-fs-1
6      referent: true
7      rank: 0
8
9  # Optional params for each offers in vitam_strategy. If not set, the default
   ↳ values are applied.
10 #   referent: false           # true / false (default), only one per
   ↳ site must be referent
11 #   status: ACTIVE           # ACTIVE (default) / INACTIVE
12 #   vitam_site_name: distant-dc2 # default is the value of vitam_site_name
   ↳ defined in your local inventory file, should be specified with the vitam_
   ↳ site_name defined for the distant offer
13 #   distant: false           # true / false (default). If set to true,
   ↳ it will not check if the provider for this offer is correctly set
14 #   id: idoffre               # OPTIONAL, but IF ACTIVATED, MUST BE
   ↳ UNIQUE & SAME if on another site
15 #   asyncRead: false          # true / false (default). Should be set to
   ↳ true for tape offer only
16 #   rank: 0                   # Integer that indicates in ascending
   ↳ order the priority of the offer in the strategy
17
18 # Example for tape offer:
19 # Tape offer mustn't be referent (referent: false) and should be configured
   ↳ as asynchrone read (asyncRead: true)
20 # - name: offer-tape-1
21 #   referent: false
22 #   asyncRead: true
23 #   rank: 0
24
25 # Example distant offer:
26 # - name: distant
27 #   referent: false
28 #   vitam_site_name: distant-dc2
29 #   distant: true # Only add this parameter when distant offer (not on same
   ↳ platform)
30 #   rank: 1
31
32 # WARNING : multi-strategy is a BETA functionality
33 # More strategies can be added but are optional
34 # Strategy name must only use [a-z][a-z0-9-]* pattern
35 # Any strategy must contain at least one offer
36 # This list of offers is ordered. It can and has to be completed if more
   ↳ offers are necessary
37 # Every strategy can define at most one referent offer.

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

38 # other_strategies:
39 #   metadata:
40 #     - name: offer-fs-1
41 #       referent: true
42 #       rank: 0
43 #     - name: offer-fs-2
44 #       referent: false
45 #       rank: 1
46 #   binary:
47 #     - name: offer-fs-2
48 #       referent: false
49 #       rank: 0
50 #     - name: offer-s3-1
51 #       referent: false
52 #       rank: 1
53
54 # DON'T forget to add associated passwords in vault-vitam.yml with same tree_
↳when using provider openstack-swift*
55 # ATTENTION !!! Each offer has to have a distinct name, except for clusters_
↳binding a same physical storage
56 # WARNING : for offer names, please only use [a-z][a-z0-9-]* pattern
vitam_offers:
57   offer-fs-1:
58     # param can be filesystem-hash (recommended) or filesystem (not_
↳recommended)
59     provider: filesystem-hash
60     ### Optional parameters
61     # Offer log compaction
62     offer_log_compaction:
63       ## Expiration, here offer logs 21 days old will be compacted
64       expiration_value: 21
65       ## Choose one of "MILLENNIA", "HALF_DAYS", "MILLIS", "FOREVER", "MICROS
↳", "CENTURIES", "DECADES", "YEARS", "DAYS", "SECONDS", "HOURS", "MONTHS",
↳"WEEKS", "NANOS", "MINUTES", "ERAS"
66       expiration_unit: "DAYS"
67       ## Compaction bulk size here 10 000 offers logs (at most) will be_
↳compacted (Expected value between 1 000 and 200 000)
68       compaction_size: 10000
69       # Batch processing thread pool size
70       maxBatchThreadPoolSize: 32
71       # Batch metadata computation timeout in seconds
72       batchMetadataComputationTimeout: 600
73       # Clean up non-rewritable / non-overridable objects on write errors.
74       # True (default) for fast auto-recovery in most failure cases, but may_
↳cause data loses in rare cases of concurrent (re-)writes by other threads._
↳Use at your own risk.
75       cleanupObjectsOnWriteError: true
76 #####
77 ↳###
78   offer-swift-1:
79     # provider : openstack-swift for v1 or openstack-swift-v3 for v3
80     provider: openstack-swift-v3
81     # swiftKeystoneAuthUrl : URL de connexion à keystone
82     swiftKeystoneAuthUrl: https://openstack-hostname:port/auth/1.0
83     # swiftDomain : domaine OpenStack dans lequel l'utilisateur est_
↳enregistré
84     swiftDomain: domaine

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

85     # swiftUser: has to be set in vault-vitam.yml (encrypted) with same_
↪structure => DO NOT COMMENT OUT
86     # swiftPassword: has to be set in vault-vitam.yml (encrypted) with same_
↪structure => DO NOT COMMENT OUT
87     # swiftProjectName : nom du projet openstack
88     swiftProjectName: monTenant
89     ### Optional parameters
90     # swiftUrl: optional variable to force the swift URL
91     # swiftUrl: https://swift-hostname:port/swift/v1
92     #SSL TrustStore
93     swiftTrustStore: /chemin_vers_mon_fichier/monSwiftTrustStore.jks
94     #Max connection (concurrent connections), per route, to keep in pool (if a_
↪pooling ConnectionManager is used) (optional, 200 by default)
95     swiftMaxConnectionsPerRoute: 200
96     #Max total connection (concurrent connections) to keep in pool (if a_
↪pooling ConnectionManager is used) (optional, 1000 by default)
97     swiftMaxConnections: 1000
98     #Max time (in milliseconds) for waiting to establish connection_
↪(optional, 200000 by default)
99     swiftConnectionTimeout: 200000
100    #Max time (in milliseconds) waiting for a data from the server (socket)_
↪(optional, 60000 by default)
101    swiftReadTimeout: 60000
102    # Disable keep-alive. Optional, defaults to false.
103    swiftDisableKeepAlive: false
104    #Default number of (re)tries on errors
105    swiftNbRetries: 3
106    #Time (in seconds) to renew a token before expiration occurs (blocking)_
↪(optional, 60 by default)
107    swiftHardRenewTokenDelayBeforeExpireTime: 60
108    #Time (in seconds) to renew a token before expiration occurs (optional,_
↪300 by default)
109    swiftSoftRenewTokenDelayBeforeExpireTime: 300
110    # Offer log compaction
111    offer_log_compaction:
112        ## Expiration, here offer logs 21 days old will be compacted
113        expiration_value: 21
114        ## Choose one of "MILLENNIA", "HALF_DAYS", "MILLIS", "FOREVER", "MICROS
↪", "CENTURIES", "DECADES", "YEARS", "DAYS", "SECONDS", "HOURS", "MONTHS",
↪"WEEKS", "NANOS", "MINUTES", "ERAS"
115        expiration_unit: "DAYS"
116        ## Compaction bulk size here 10 000 offers logs (at most) will be_
↪compact (Expected value between 1 000 and 200 000)
117        compaction_size: 10000
118        # Batch processing thread pool size
119        maxBatchThreadPoolSize: 32
120        # Batch metadata computation timeout in seconds
121        batchMetadataComputationTimeout: 600
122        # Clean up non-rewritable / non-overridable objects on write errors.
123        # True (default) for fast auto-recovery in most failure cases, but may_
↪cause data loses in rare cases of concurrent (re-)writes by other threads._
↪Use at your own risk.
124        cleanupObjectsOnWriteError: true
125        # Enable / Disable use of vitam custom headers for offer requests
126        enableCustomHeaders: false
127        # List of vitam custom headers used by offer requests
128        #customHeaders:

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

129     # - key: 'Cookie'
130     #   value: 'Origin=vitam'
131 #####
132 ↪###
133 offer-s3-1:
134     # provider : can only be amazon-s3-v2 for Amazon SDK S3 V2
135     provider: 'amazon-s3-v2'
136     # s3Endpoint : URL of connection to S3
137     s3Endpoint: http://172.17.0.2:6007
138     ### Optional parameters
139     # s3RegionName (optional): Region name (default value us-east-1)
140     s3RegionName: us-west-1
141     # s3PathStyleAccessEnabled (optional): 'true' to access bucket in "path-
142     ↪style", else "virtual-hosted-style" (true by default)
143     s3PathStyleAccessEnabled: true
144     # s3MaxConnections (optional): Max total connection (concurrent
145     ↪connections) (50 by default)
146     s3MaxConnections: 1000
147     # s3ConnectionTimeout (optional): Max time (in milliseconds) for waiting
148     ↪to establish connection (10000 by default)
149     s3ConnectionTimeout: 200000
150     # s3SocketTimeout (optional): Max time (in milliseconds) for reading
151     ↪from a connected socket (50000 by default)
152     s3SocketTimeout: 50000
153     # s3RequestTimeout (optional): Max time (in milliseconds) for a request
154     ↪(0 by default, disabled)
155     s3RequestTimeout: 0
156     # s3ClientExecutionTimeout (optional): Max time (in milliseconds) for a
157     ↪request by java client (0 by default, disabled)
158     s3ClientExecutionTimeout: 0
159     # Disable multipart upload of large objects (legacy mode / not
160     ↪recommended, only for S3 servers without multipart upload support)
161     s3DisableMultipartUpload: false
162     # Max upload size for single object upload size in MB (min: 5 MB, max: 5
163     ↪GB, default: 5 GB)
164     s3MaxUploadPartSizeMB: 5_120
165     # Nb retries for S3 multipart upload cleanup
166     s3MultiPartCleanNbRetries: 3
167     # Wait delay for S3 multipart upload cleanup (in milliseconds)
168     s3MultiPartCleanWaitingTimeInMilliseconds: 10_000
169     # Ignore S3 HTTPS certificate hostname validation (defaults to false,
170     ↪not for production environments)
171     s3IgnoreCertificateHostnameValidation: false
172     # Offer log compaction
173     offer_log_compaction:
174         ## Expiration, here offer logs 21 days old will be compacted
175         expiration_value: 21
176         ## Choose one of "MILLENNIA", "HALF_DAYS", "MILLIS", "FOREVER", "MICROS
177         ↪", "CENTURIES", "DECADES", "YEARS", "DAYS", "SECONDS", "HOURS", "MONTHS",
178         ↪"WEEKS", "NANOS", "MINUTES", "ERAS"
179         expiration_unit: "DAYS"
180         ## Compaction bulk size here 10 000 offers logs (at most) will be
181         ↪compacted (Expected value between 1 000 and 200 000)
182         compaction_size: 10000
183         # Batch processing thread pool size
184         maxBatchThreadPoolSize: 32
185         # Batch metadata computation timeout in seconds

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

173  batchMetadataComputationTimeout: 600
174  # Clean up non-rewritable / non-overridable objects on write errors.
175  # True (default) for fast auto-recovery in most failure cases, but may
↳ cause data loses in rare cases of concurrent (re-)writes by other threads.
↳ Use at your own risk.
176  cleanupObjectsOnWriteError: true
177  #####
↳ ###
178  offer-tape-1:
179    provider: tape-library
180    # tapeLibraryConfiguration:
181    # ...
182    # topology:
183    # ...
184    # tapeLibraries:
185    # ...
186    # Offer log compaction
187    offer_log_compaction:
188      ## Expiration, here offer logs 21 days old will be compacted
189      expiration_value: 21
190      ## Choose one of "MILLENNIA", "HALF_DAYS", "MILLIS", "FOREVER", "MICROS
↳ ", "CENTURIES", "DECADES", "YEARS", "DAYS", "SECONDS", "HOURS", "MONTHS",
↳ "WEEKS", "NANOS", "MINUTES", "ERAS"
191      expiration_unit: "DAYS"
192      ## Compaction bulk size here 10 000 offers logs (at most) will be
↳ compacted (Expected value between 1 000 and 200 000)
193      compaction_size: 10000
194      # Batch processing thread pool size
195      maxBatchThreadPoolSize: 32
196      # Batch metadata computation timeout in seconds
197      batchMetadataComputationTimeout: 600
198      # Clean up non-rewritable / non-overridable objects on write errors.
199      # True (default) for fast auto-recovery in most failure cases, but may
↳ cause data loses in rare cases of concurrent (re-)writes by other threads.
↳ Use at your own risk.
200      cleanupObjectsOnWriteError: true
201      #####
↳ ###
202      # WARNING: Swift V1 is deprecated
203      # example_swift_v1:
204      #   provider: openstack-swift
205      #   swiftKeystoneAuthUrl: https://keystone/auth/1.0
206      #   swiftDomain: domain
207      #   swiftUser: has to be set in vault-vitam.yml (encrypted) with same
↳ structure => DO NOT COMMENT OUT
208      #   swiftPassword: has to be set in vault-vitam.yml (encrypted) with same
↳ structure => DO NOT COMMENT OUT
209      # THIS PART IS ONLY FOR CLEANING (and mandatory for this use case)
210      #   swiftProjectId: related to OS_PROJECT_ID
211      #   swiftRegionName: related to OS_REGION_NAME
212      #   swiftInterface: related to OS_INTERFACE
213      # example_swift_v3:
214      #   provider: openstack-swift-v3
215      #   swiftKeystoneAuthUrl: https://keystone/v3
216      #   swiftDomain: domaine
217      #   swiftUser: has to be set in vault-vitam.yml (encrypted) with same
↳ structure => DO NOT COMMENT OUT

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

218 # swiftPassword: has to be set in vault-vitam.yml (encrypted) with same_
↪structure => DO NOT COMMENT OUT
219 # swiftProjectName: monTenant
220 # projectName: monTenant
221 # THIS PART IS ONLY FOR CLEANING (and mandatory for this use case)
222 # swiftProjectId: related to OS_PROJECT_ID
223 # swiftRegionName: related to OS_REGION_NAME
224 # swiftInterface: related to OS_INTERFACE
225
226 # swiftTrustStore: /chemin_vers_mon_fichier/monSwiftTrustStore.jks
227 # swiftMaxConnectionsPerRoute: 200
228 # swiftMaxConnections: 1000
229 # swiftConnectionTimeout: 200000
230 # swiftReadTimeout: 60000
231 # swiftDisableKeepAlive: false
232 # Time (in seconds) to renew a token before expiration occurs
233 # swiftHardRenewTokenDelayBeforeExpireTime: 60
234 # swiftSoftRenewTokenDelayBeforeExpireTime: 300
235 # enableCustomHeaders: false
236 # customHeaders:
237 #   - key: 'Cookie'
238 #     value: 'Origin=vitam'

```

Se référer aux commentaires dans le fichier pour le renseigner correctement.

Note : Dans le cas d'un déploiement multi-sites, dans la section `vitam_strategy`, la directive `vitam_site_name` définit pour l'offre associée le nom du datacenter Consul. Par défaut, si non définie, c'est la valeur de la variable `vitam_site_name` définie dans l'inventaire qui est prise en compte.

Avertissement : La cohérence entre l'inventaire et la section `vitam_strategy` (et `other_strategies` si multi-stratégies) est critique pour le bon déploiement et fonctionnement de la solution logicielle VITAM. En particulier, la liste d'offres de `vitam_strategy` doit correspondre *exactement* aux noms d'offres déclarés dans l'inventaire (ou les inventaires de chaque datacenter, en cas de fonctionnement multi-site).

Avertissement : Ne pas oublier, en cas de connexion à un keystone en https, de répercuter dans la *PKI* la clé publique de la *CA* du keystone.

4.2.3.2.5 Fichier `cots_vars.yml`

La configuration s'effectue dans le fichier `repertoire_inventory/group_vars/all/advanced/cots_vars.yml` :

```

1 ---
2
3 consul:
4   retry_interval: 10 # in seconds
5   check_interval: 10 # in seconds
6   check_timeout: 5 # in seconds
7   log_level: WARN # Available log_level are: TRACE, DEBUG, INFO, WARN or_
↪ERR

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

8     at_boot: true
9
10    # Please uncomment and fill values if you want to connect VITAM to external_
    ↪ SIEM
11    # external_siem:
12    #     host:
13    #     port:
14
15    elasticsearch:
16        log:
17            host: "elasticsearch-log.service.{{ consul_domain }}"
18            port_http: "9201"
19            at_boot: true
20            groupe: "log"
21            baseuri: "elasticsearch-log"
22            cluster_name: "elasticsearch-log"
23            consul_check_http: 10 # in seconds
24            consul_check_tcp: 10 # in seconds
25            action_log_level: error
26            https_enabled: false
27            indices fielddata_cache_size: '30%' # related to https://www.elastic.
    ↪ co/guide/en/elasticsearch/reference/8.13/modules-fielddata.html
28            indices breaker fielddata_limit: '40%' # related to https://www.
    ↪ elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/8.13/circuit-breaker.html
    ↪ #fielddata-circuit-breaker
29            dynamic_timeout: 30s
30            # log configuration
31            log_appenders:
32                root:
33                    log_level: "info"
34                rolling:
35                    max_log_file_size: "10MB"
36                    max_total_log_size: "2GB"
37                deprecation_rolling:
38                    max_log_file_size: "10MB"
39                    max_files: "20"
40                    log_level: "warn"
41                index_search_slowlog_rolling:
42                    log_level: "warn"
43                index_indexing_slowlog_rolling:
44                    log_level: "warn"
45            # By default, is commented. Should be uncommented if ansible_
    ↪ computes badly vCPUs number ; values are associated vCPUs numbers ; ↪
    ↪ please adapt to your configuration
46            # thread_pool:
47            #     index:
48            #         size: 2
49            #     get:
50            #         size: 2
51            #     search:
52            #         size: 2
53            #     write:
54            #         size: 2
55            #     warmer:
56            #         max: 2
57        data:
58            host: "elasticsearch-data.service.{{ consul_domain }}"

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

59     # default is 0.1 (10%) and should be quite enough in most cases
60     #index_buffer_size_ratio: "0.15"
61     port_http: "9200"
62     groupe: "data"
63     baseuri: "elasticsearch-data"
64     cluster_name: "elasticsearch-data"
65     consul_check_http: 10 # in seconds
66     consul_check_tcp: 10 # in seconds
67     action_log_level: warn
68     https_enabled: false
69     indices fielddata_cache_size: '30%' # related to https://www.elastic.
    ↪co/guide/en/elasticsearch/reference/8.13/modules-fielddata.html
70     indices_breaker_fielddata_limit: '40%' # related to https://www.
    ↪elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/8.13/circuit-breaker.html
    ↪#fielddata-circuit-breaker
71     dynamic_timeout: 30s
72     # log configuration
73     log_appenders:
74         root:
75             log_level: "info"
76             rolling:
77                 max_log_file_size: "10MB"
78                 max_total_log_size: "5GB"
79             deprecation_rolling:
80                 max_log_file_size: "10MB"
81                 max_files: "20"
82                 log_level: "warn"
83             index_search_slowlog_rolling:
84                 log_level: "warn"
85             index_indexing_slowlog_rolling:
86                 log_level: "warn"
87     # By default, is commented. Should be uncommented if ansible
    ↪computes badly vCPUs number ; values are associated vCPUs numbers ;
    ↪please adapt to your configuration
88     # thread_pool:
89     #     index:
90     #         size: 2
91     #     get:
92     #         size: 2
93     #     search:
94     #         size: 2
95     #     write:
96     #         size: 2
97     #     warmer:
98     #         max: 2
99
100 mongodb:
101     mongos_port: 27017
102     mongoc_port: 27018
103     mongod_port: 27019
104     mongo_authentication: "true"
105     check_consul: 10 # in seconds
106     drop_info_log: true # Drop mongo (I)nformational log, for Verbosity
    ↪Level of 0
    ↪# logs configuration
107     logrotate: enabled # or disabled
108     history_days: 30 # How many days to store logs if logrotate is set to
    ↪'enabled'

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

110
111 logstash:
112   host: "logstash.service.{ consul_domain }"
113   port: 10514
114   rest_port: 20514
115   at_boot: true
116   check_consul: 10 # in seconds
117   ## logstash xms & xmx in Megabytes
118   # jvm_xms: 256 # default to memory_size/8
119   # jvm_xmx: 1024 # default to memory_size/4
120   # workers_number: 4 # default to cores*threads
121   log_appenders:
122     rolling:
123       max_log_file_size: "10MB"
124       max_total_log_size: "2GB"
125     json_rolling:
126       max_log_file_size: "10MB"
127       max_total_log_size: "2GB"
128
129 filebeat:
130   at_boot: true
131   # processors:
132   #   # https://www.elastic.co/docs/reference/beats/filebeat/add-host-
133   ↪ metadata
134   #   - add_host_metadata:
135   #     when.not.contains.tags: forwarded
136   #   # https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/current/add-cloud-
137   ↪ metadata
138   #   - add_cloud_metadata: ~
139   #   # https://www.elastic.co/docs/reference/beats/filebeat/add-docker-
140   ↪ metadata
141   #   - add_docker_metadata: ~
142
143   # Prometheus params
144   prometheus:
145     metrics_path: /admin/v1/metrics
146     check_consul: 10 # in seconds
147     server:
148       port: 9090
149       at_boot: true
150       tsdb_retention_time: "15d"
151       tsdb_retention_size: "5GB"
152     node_exporter:
153       enabled: true
154       port: 9101
155       at_boot: true
156       metrics_path: /metrics
157       log_level: warn
158       logrotate: enabled # or disabled
159       history_days: 30 # How many days to store logs if logrotate is set_
160       ↪ to 'enabled'
161     consul_exporter:
162       enabled: true
163       port: 9107
164       at_boot: true
165     elasticsearch_exporter:
166       enabled: true

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

163     port: 9114
164     at_boot: true
165     metrics_path: /metrics
166     log_level: warn
167     logrotate: enabled # or disabled
168     history_days: 30 # How many days to store logs if logrotate is set
    ↳to 'enabled'
169     alertmanager:
170         api_port: 9093
171         cluster_port: 9094
172         at_boot: true
173         #receivers: # https://grafana.com/blog/2020/02/25/step-by-step-guide-
    ↳to-setting-up-prometheus-alertmanager-with-slack-pagerduty-and-gmail/
174         #- name: "slack_alert"
175         # slack_configs:
176         #   - api_url: "https://hooks.slack.com/services/xxxxxxx/
    ↳xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
177         # channel: '#your_alert_channel'
178         # send_resolved: true
179     blackbox_exporter:
180         enabled: true
181         port: 9115
182         at_boot: true
183         logrotate: enabled # or disabled
184         history_days: 30 # How many days to store logs if logrotate is set
    ↳to 'enabled'
185     targets:
186         ## List all the targeted URLs that must be controled with
    ↳blackbox
187         - "{{ vitam_reverse_external_protocol | default('https') }}://{{
    ↳vitam_reverse_external_dns }}:{{ reverse_proxy_port | default(443) }},
    ↳reverse"
188     mongodb_exporter:
189         enabled: true
190         port_mongoc: 9216
191         port_mongod: 9217
192         at_boot: true
193
194 grafana:
195     check_consul: 10 # in seconds
196     http_port: 3000
197     at_boot: true
198
199 # Curator units: days
200 curator:
201     at_boot: true
202
203 kibana:
204     import_delay: 10
205     import_retries: 10
206     # logs configuration
207     logrotate: enabled # or disabled
208     history_days: 30 # How many days to store logs if logrotate is set to
    ↳'enabled'
209     log:
210         baseuri: kibana_log
211         api_call_timeout: 120

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

212     groupe: log
213     port: 5601
214     at_boot: true
215     default_index_pattern: logstash-vitam*
216     check_consul: 10 # in seconds
217     data:
218         baseuri: kibana_data
219         # OMA : bugdette : api_call_timeout is used for retries ; should_
↪ create a separate variable rather than this one
220         api_call_timeout: 120
221         groupe: data
222         port: 5601
223         default_index_pattern: logbookoperation_*
224         check_consul: 10 # in seconds
225         # index template for .kibana
226         shards: 1
227         replica: 1
228
229     syslog:
230         # value can be syslog-ng, rsyslog or filebeat (default)
231         name: "filebeat"
232
233     cerebro:
234         baseuri: "cerebro"
235         port: 9000
236         check_consul: 10 # in seconds
237         # logs configuration
238         logrotate: enabled # or disabled
239         history_days: 30 # How many days to store logs if logrotate is set to
↪ 'enabled'
240
241     siegfried:
242         port: 19000
243         consul_check: 10 # in seconds
244
245     clamav:
246         port: 3310
247         # logs configuration
248         logrotate: enabled # or disabled
249         history_days: 30 # How many days to store logs if logrotate is set to
↪ 'enabled'
250         freshclam:
251             # frequency freshclam for database update per day (from 0 to 24 - 24_
↪ meaning hourly check)
252             db_update_periodicity: 1
253             private_mirror_address:
254             use_proxy: "no"
255
256     ## Avast Business Antivirus for Linux
257     ## if undefined, the following default values are applied.
258     # avast:
259     #     # logs configuration
260     #     logrotate: enabled # or disabled
261     #     history_days: 30 # How many days to store logs if logrotate is set to
↪ 'enabled'
262     #     manage_repository: true
263     #     repository:

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

264 #         state: present
265 #         # For RedHat family
266 #         baseurl: https://repo.avcdn.net/linux-av/rpm/el9/release
267 #         gpgcheck: no
268 #         proxy: _none_
269 #         # For Debian family
270 #         baseurl: 'deb https://repo.avcdn.net/linux-av/deb debian-bookworm_
↳ release'
271 #         vps_repository: http://linux-av.u.avcdn.net/linux-av/avast/x86_64
272 #         ## List of sha256 hash of excluded files from antivirus. Useful for_
↳ test environments.
273 #         whitelist:
274 #             - xxxxxx
275 #             - yyyyyy
276
277 mongo_express:
278     baseuri: "mongo-express"
279
280 ## Mandatory LDAP authentication params when vitam.ihm-demo.authentication_
↳ realms: ['ldapRealm'] is set
281 # ldap_authentication:
282 #     ldap_protocol: "ldap"
283 #     ldap_server: "my_ldap_server.domain"
284 #     ldap_port: "389"
285 #     ldap_base: "dc=programmevitam,dc=fr"
286 #     ldap_login: "cn=Manager,dc=programmevitam,dc=fr"
287 #     uid_field: "uid"
288 #     ldap_userDn_Template: "uid={0},ou=people,dc=programmevitam,dc=fr"
289 #     ldap_group_request: "(&(objectClass=groupOfNames)(member={0}))"
290 #     ldap_admin_group: "cn=admin,ou=groups,dc=programmevitam,dc=fr"
291 #     ldap_user_group: "cn=user,ou=groups,dc=programmevitam,dc=fr"
292 #     ldap_guest_group: "cn=guest,ou=groups,dc=programmevitam,dc=fr"
293
294 # Backup tool on offers
295 restic:
296     snapshot_retention: 30 # number of snapshots to keep
297     # default run backup at 23:00 everyday
298     cron:
299         minute: '00'
300         hour: '23'
301         day: '*'
302         month: '*'
303         weekday: '*'
304     # [hosts_offer] must be able to connect to the listed databases below to_
↳ properly backup.
305     backup:
306         # mongo-offer
307         - name: "{{ offer_conf }}"
308           type: mongodb
309           host: "{{ offer_conf }}-mongos.service.{{ consul_domain }}:{{
↳ mongodb.mongos_port }}"
310           user: "{{ mongodb[offer_conf].admin.user }}"
311           password: "{{ mongodb[offer_conf].admin.password }}"
312           # # mongo-data (only if mono-sharded cluster)
313           # - name: mongo-data
314           #     type: mongodb
315           #     host: "mongo-data-mongos.service.{{ consul_domain }}:{{ mongodb.
↳ mongos_port }}"

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

316     #   user: "{{ mongodb['mongo-data'].admin.user }}"
317     #   password: "{{ mongodb['mongo-data'].admin.password }}"
318     # # mongo-vitamui (only if vitamui is deployed)
319     # - name: mongo-vitamui
320     #   type: mongodb
321     #   host: mongo-vitamui-mongod.service.{{ consul_domain }}:{{
↪mongodb.mongod_port }}
322     #   # Add the following params on environments/group_vars/all/main/
↪vault-vitam.yml
323     #   # They can be found under vitamui's deployment sources on
↪environments/group_vars/all/vault-mongodb.yml
324     #   user: "{{ mongodb['mongo-vitamui'].admin.user }}"
325     #   password: "{{ mongodb['mongo-vitamui'].admin.password }}"

```

Dans le cas du choix du *COTS* d'envoi des messages syslog dans logstash, il est possible de choisir entre filebeat, syslog-ng et rsyslog. Il faut alors modifier la valeur de la directive `syslog.name`; la valeur par défaut est filebeat.

Note : si vous décommentez et renseignez les valeurs dans le bloc `external_siem`, les messages seront envoyés (par syslog ou syslog-ng, selon votre choix de déploiement) dans un *SIEM* externe à la solution logicielle *VITAM*, aux valeurs indiquées dans le bloc; il n'est alors pas nécessaire de renseigner de partitions pour les groupes `ansible [hosts_logstash]` et `[hosts_elasticsearch_log]`.

4.2.3.2.6 Fichier `tenants_vars.yml`

Le fichier `repertoire_inventory/group_vars/all/advanced/tenants_vars.yml` permet de gérer les configurations spécifiques associés aux tenants de la plateforme (liste des tenants, regroupement de tenants, configuration du nombre de shards et replicas, etc...).

```

1  ### tenants ###
2  # List of dead / removed tenants that should never be reused / present in
↪vitam_tenant_ids
3  vitam_removed_tenants: [ ]
4  # Administration tenant
5  vitam_tenant_admin: 1
6
7  ###
8  # Elasticsearch tenant indexation
9  # =====
10 #
11 # Elastic search index configuration settings :
12 # - 'number_of_shards' : number of shards per index. Every ES shard is
↪stored as a lucene index.
13 # - 'number_of_replicas' : number of additional copies of primary shards
14 # The total number of shards : number_of_shards * (1 primary + M number_of_
↪replicas)
15 #
16 # CAUTION : The total number of shards should be lower than or equal to the
↪number of elasticsearch-data instances in the cluster
17 #
18 # Default settings should be okay for most use cases.
19 # For more data-intensive workloads or deployments with high number of
↪tenants, custom tenant and/or collection configuration might be specified.

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

20 #
21 # Tenant list may be specified as :
22 # - A specific tenant                                : eg.
23   ↳ '1'
24 # - A tenant range                                    : eg.
25   ↳ '10-19'
26 # - A comma-separated combination of specific tenants & tenant ranges : eg.
27   ↳ '1, 5, 10-19, 50-59'
28 #
29 # Masterdata collections (accesscontract, filerules...) are indexed as
30   ↳ single elasticsearch indexes :
31 # - Index name format : {collection}_{date_time_of_creation}. e.g.
32   ↳ accesscontract_20200415_042011
33 # - Index alias name : {collection}. e.g. accesscontract
34 #
35 # Metadata collections (unit & objectgroup), and logbook operation
36   ↳ collections are stored on a per-tenant index basis :
37 # - Index name      : {collection}_{tenant}_{date_time_of_creation}. e.g.
38   ↳ unit_1_20200517_025041
39 # - Index alias name : {collection}_{tenant}. e.g. unit_1
40 #
41 # Very small tenants (1-100K entries) may be grouped in a "tenant group",
42   ↳ and hence, stored in a single elasticsearch index.
43 # This allows reducing the number of indexes & shards that the elasticsearch
44   ↳ cluster need to manage :
45 # - Index name      : {collection}_{tenant_group_name}_{date_time_of_
46   ↳ creation}. e.g. logbookoperation_grp5_20200517_025041
47 # - Index alias name : {collection}_{tenant_group_name}. e.g.
48   ↳ logbookoperation_grp5
49 #
50 # Tenant list can be wide ranges (eg: 100-199), and may contain non-existing
51   ↳ (yet) tenants. i.e. tenant lists might be wider that 'vitam_tenant_ids'
52   ↳ section
53 # This allows specifying predefined tenant families (whether normal tenants
54   ↳ ranges, or tenant groups) to which tenants can be added in the future.
55 # However, tenant lists may not intersect (i.e. a single tenant cannot
56   ↳ belong to 2 configuration sections).
57 #
58 # Sizing recommendations :
59 # - 1 shard per 5-10M records for small documents (eg. masterdata
60   ↳ collections)
61 # - 1 shard per 1-2M records for larger documents (eg. metadata & logbook
62   ↳ collections)
63 # - As a general rule, shard size should not exceed 30GB per shard
64 # - A single ES node should not handle > 200 shards (be it a primary or a
65   ↳ replica)
66 # - It is recommended to start small and add more shards when needed (re-
67   ↳ sharding requires a re-indexation operation)
68 #
69 # Custom mappingFile & customSearch
70 # -----
71 #
72 # metadata & metadata_collect collections (for unit & objectgroup)
73 # - 'mappingFile' : (Optional) The name of the associated mapping. Must be
74   ↳ placed under 'environments/files/elasticsearch-mappings/'
75 # - 'customSearch' : (Optional) Mandatory if you modify the default
76   ↳ mappingFile or provided a dedicated one.

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

56 #
57 # Example:
58 #   mappingFile: dedicated-unit-es-mapping.json
59 #   customSearch:
60 #     - fieldPath: Title
61 #     types:
62 #       - Strict
63 #       - Minimal
64 #
65 #
66 # /\ IMPORTANT :
67 # Changing the configuration of an existing tenant requires re-indexation of
68 # the tenants and/or tenant groups
69 # Please refer to the documentation for more details.
70 #
71 ###
72 vitam_elasticsearch_tenant_indexation:
73
74 ###
75 # Default masterdata collection indexation settings (default_config
76 # section) apply for all master data collections
77 # Custom settings can be defined for the following masterdata collections:
78 #   - accesscontract
79 #   - accessionregisterdetail
80 #   - accessionregistersummary
81 #   - accessionregistersymbolic
82 #   - agencies
83 #   - archiveunitprofile
84 #   - context
85 #   - fileformat
86 #   - filerules
87 #   - griffin
88 #   - ingestcontract
89 #   - managementcontract
90 #   - ontology
91 #   - preservationscenario
92 #   - profile
93 #   - securityprofile
94 #   - schema
95 ###
96 masterdata:
97 # {collection}:
98 #   number_of_shards: 1
99 #   number_of_replicas: 2
100 #   ...
101
102 ###
103 # Custom index settings for regular tenants.
104 ###
105 dedicated_tenants:
106 #   - tenants: '1, 3, 11-20'
107 #   unit:
108 #     number_of_shards: 4
109 #     number_of_replicas: 0
110 #   objectgroup:
111 #     number_of_shards: 5

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

111 #     number_of_replicas: 0
112 #     logbookoperation:
113 #     number_of_shards: 3
114 #     number_of_replicas: 0
115 # ...
116
117 ###
118 # Custom index settings for grouped tenants.
119 # Group name must meet the following criteria:
120 # - alphanumeric characters
121 # - lowercase only
122 # - not start with a number
123 # - be less than 64 characters long.
124 # - NO special characters - / _ | ...
125 ###
126 grouped_tenants:
127 # - name: 'grp1'
128 #   tenants: '5-10'
129 #   unit:
130 #     number_of_shards: 5
131 #     number_of_replicas: 0
132 #   objectgroup:
133 #     number_of_shards: 6
134 #     number_of_replicas: 0
135 #   logbookoperation:
136 #     number_of_shards: 7
137 #     number_of_replicas: 0
138 # ...
139
140 extendedConfiguration:
141   default:
142     eliminationReportExtraFields: [ ]
143     ingestReportUnitExtraFields: ['PersistentIdentifier']
144     ingestReportObjectExtraFields: ['PersistentIdentifier']
145     objectGroupBlackListedFields: [ 'Filename' ]
146   custom:
147     # The 'eliminationReportExtraFields' configuration option specifies the
148     ↪ metadata keys that should be included in the report when performing an
149     ↪ elimination.
150     # It determines which additional metadata fields should be retained and
151     ↪ displayed in the elimination report.
152     # You can include any of the following extra fields: "#id", "#version", "
153     ↪ #unitups", "#originating_agency", "#approximate_creation_date",
154     ↪ "approximate_update_date", "FilePlanPosition", "SystemId",
155     ↪ "OriginatingSystemId", "ArchivalAgencyArchiveUnitIdentifier",
156     ↪ "OriginatingAgencyArchiveUnitIdentifier",
157     ↪ "TransferringAgencyArchiveUnitIdentifier"
158     #
159     # The 'ingestReportUnitExtraFields' configuration option specifies the
160     ↪ metadata keys that should be included in the ATR when performing an ingest.
161     # It determines which additional metadata fields should be retained and
162     ↪ displayed in the ATR report.
163     # You can include any of the following extra fields: "FilePlanPosition",
164     ↪ "OriginatingSystemId", "ArchivalAgencyArchiveUnitIdentifier",
165     ↪ "OriginatingAgencyArchiveUnitIdentifier",
166     ↪ "TransferringAgencyArchiveUnitIdentifier", "PersistentIdentifier"
167     #

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

155 # The 'ingestReportObjectExtraFields' configuration option specifies the
156 ↪ metadata keys that should be included in the ATR when performing an ingest.
157 # It determines which additional metadata fields should be retained and
158 ↪ displayed in the ATR report.
159 # You can include any of the following extra fields:
160 ↪ "PersistentIdentifier", "PhysicalId"
161 #
162 # The 'objectGroupBlackListedFields' configuration option specifies the
163 ↪ fields that should not be reported by access-external.
164 #
165 # Example for tenant 0 :
166 # 0:
167 #     eliminationReportExtraFields: ["#id", "FilePlanPosition", "SystemId"]
168 #     ingestReportUnitExtraFields: [ "FilePlanPosition",
169 ↪ "OriginatingSystemId", "ArchivalAgencyArchiveUnitIdentifier",
170 ↪ "OriginatingAgencyArchiveUnitIdentifier",
171 ↪ "TransferringAgencyArchiveUnitIdentifier", "PersistentIdentifier" ]
172 #     ingestReportObjectExtraFields: [ "PersistentIdentifier" ]
173 #     objectGroupBlackListedFields: ['Filename']

```

Se référer aux commentaires dans le fichier pour le renseigner correctement.

Voir aussi :

Se référer au chapitre « Gestion des indexes Elasticsearch dans un contexte massivement multi-tenants » du *DEX* pour plus d'informations sur cette fonctionnalité.

Avertissement : Attention, en cas de modification de la distribution des tenants, une procédure de réindexation de la base elasticsearch-data est nécessaire. Cette procédure est à la charge de l'exploitation et nécessite un arrêt de service sur la plateforme. La durée d'exécution de cette réindexation dépend de la quantité de données à traiter.

Voir aussi :

Se référer au chapitre « Réindexation » du *DEX* pour plus d'informations.

4.2.3.3 Déclaration des secrets

Avertissement : L'ensemble des mots de passe fournis ci-après le sont par défaut et doivent être changés !

4.2.3.3.1 vitam

Avertissement : Cette section décrit des fichiers contenant des données sensibles. Il est important d'implémenter une politique de mot de passe robuste conforme à ce que l'ANSSI préconise. Par exemple : ne pas utiliser le même mot de passe pour chaque service, renouveler régulièrement son mot de passe, utiliser des majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux (Se référer à la documentation ANSSI <https://www.ssi.gouv.fr/guide/mot-de-passe>). En cas d'usage d'un fichier de mot de passe (*vault-password-file*), il faut renseigner ce mot de passe comme contenu du fichier et ne pas oublier de sécuriser ou supprimer ce fichier à l'issue de l'installation.

Les secrets utilisés par la solution logicielle (en-dehors des certificats qui sont abordés dans une section ultérieure) sont définis dans des fichiers chiffrés par `ansible-vault`.

Important : Tous les vault présents dans l'arborescence d'inventaire doivent être tous protégés par le même mot de passe !

La première étape consiste à changer les mots de passe de tous les vaults présents dans l'arborescence de déploiement (le mot de passe par défaut est contenu dans le fichier `vault_pass.txt`) à l'aide de la commande `ansible-vault rekey <fichier vault>`.

Voici la liste des vaults pour lesquels il est nécessaire de modifier le mot de passe :

- `environments/group_vars/all/main/vault-vitam.yml`
- `environments/group_vars/all/main/vault-keystores.yml`
- `environments/group_vars/all/main/vault-extra.yml`
- `environments/certs/vault-certs.yml`

2 vaults sont principalement utilisés dans le déploiement d'une version :

Avertissement : Leur contenu est donc à modifier avant tout déploiement.

- Le fichier `repertoire_inventory/group_vars/all/main/vault-vitam.yml` contient les secrets généraux :

```

1  ---
2  # Vitam platform secret key
3  # Note: It has to be the same on all sites
4  plateforme_secret: change_it_vitamsecret
5
6  # The consul key must be 16-bytes, Base64 encoded: https://www.consul.io/docs/
   ↪ agent/encryption.html
7  # You can generate it with the "consul keygen" command
8  # Or you can use this script: deployment/pki/scripts/generate_consul_key.sh
9  # Note: It has to be the same on all sites
10 consul_encrypt: Biz14ohqN4HtvZmrXp3N4A==
11
12 mongodb:
13   mongo-data:
14     passphrase: changeitkM4L6zBgK527tWBb
15     admin:
16       user: vitamdb-admin
17       password: change_it_1MpG22m2MywvKW5E
18     localadmin:
19       user: vitamdb-localadmin
20       password: change_it_HycFEVD74g397iRe
21     system:
22       user: vitamdb-system
23       password: change_it_HycFEVD74g397iRe
24     metadata:
25       user: metadata
26       password: change_it_37b97KVADV8YbCwt
27     logbook:
28       user: logbook
29       password: change_it_jVi6q8eX4H1Ce8UC
30     report:
31       user: report
32       password: change_it_jb7TASZbU6n85t8L
33     functionalAdmin:
34       user: functional-admin

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

35     password: change_it_9eA2zMCL6tm6KF1e
36 securityInternal:
37     user: security-internal
38     password: change_it_m39XvRQWixyDX566
39 scheduler:
40     user: scheduler
41     password: change_it_Q8WEdxhXXOe2NEhp
42 collect:
43     user: collect
44     password: change_it_m39XvRQWixyDX566
45 metadataCollect:
46     user: metadata-collect
47     password: change_it_37b97KVadV8YbCwt
48 offer-fs-1:
49     passphrase: changeitmB5rnk1M5TY61PqZ
50     admin:
51         user: vitamdb-admin
52         password: change_it_FLkM5emt63N73EcN
53     localadmin:
54         user: vitamdb-localadmin
55         password: change_it_QeH8q4e16ah4QKXS
56     system:
57         user: vitamdb-system
58         password: change_it_HycFEVD74g397iRe
59     offer:
60         user: offer
61         password: change_it_pQi1T1yT9LAF8au8
62 offer-fs-2:
63     passphrase: changeiteSY1By57qZr4MX2s
64     admin:
65         user: vitamdb-admin
66         password: change_it_84aTMFZ7h8e2NgMe
67     localadmin:
68         user: vitamdb-localadmin
69         password: change_it_Am1B37tGY1w5VfvX
70     system:
71         user: vitamdb-system
72         password: change_it_HycFEVD74g397iRe
73     offer:
74         user: offer
75         password: change_it_mLDYds957sNQ53mA
76 offer-tape-1:
77     passphrase: changeitmB5rnk1M5TY61PqZ
78     admin:
79         user: vitamdb-admin
80         password: change_it_FLkM5emt63N73EcN
81     localadmin:
82         user: vitamdb-localadmin
83         password: change_it_QeH8q4e16ah4QKXS
84     system:
85         user: vitamdb-system
86         password: change_it_HycFEVD74g397iRe
87     offer:
88         user: offer
89         password: change_it_pQi1T1yT9LAF8au8
90 offer-swift-1:
91     passphrase: changeitgYvt42M2pKL6Zx3T

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

92  admin:
93      user: vitamdb-admin
94      password: change_it_e21hLp51WNa4sJFS
95  localadmin:
96      user: vitamdb-localadmin
97      password: change_it_QB8857SJrGrQh2yu
98  system:
99      user: vitamdb-system
100     password: change_it_HycFEVD74g397iRe
101  offer:
102     user: offer
103     password: change_it_AWJg2Bp3s69P6nMe
104  offer-s3-1:
105     passphrase: changeituF1jVdR9NqdTG625
106  admin:
107     user: vitamdb-admin
108     password: change_it_5b7cSWcS5M1NF4kv
109  localadmin:
110     user: vitamdb-localadmin
111     password: change_it_S9jE24rxHwUZP6y5
112  system:
113     user: vitamdb-system
114     password: change_it_HycFEVD74g397iRe
115  offer:
116     user: offer
117     password: change_it_TuTB1i2k7iQW3zL2
118  offer-tape-1:
119     passphrase: changeituF1jghT9NqdTG625
120  admin:
121     user: vitamdb-admin
122     password: change_it_5b7cSWcab91NF4kv
123  localadmin:
124     user: vitamdb-localadmin
125     password: change_it_S9jE24rxHwUZP5a6
126  system:
127     user: vitamdb-system
128     password: change_it_HycFEVD74g397iRe
129  offer:
130     user: offer
131     password: change_it_TuTB1i2k7iQW3c2a
132
133  vitam_users:
134  - vitam_aadmin:
135      login: aadmin
136      password: change_it_z5MP7GC4qnR8nL9t
137      role: admin
138  - vitam_user:
139      login: user
140      password: change_it_w94Q3jPAT2aJYm8b
141      role: user
142  - vitam_gguest:
143      login: gguest
144      password: change_it_E5v7Tr4h6tYaQG2W
145      role: guest
146  - techadmin:
147      login: techadmin
148      password: change_it_K29E1uHcPZ8zXji8

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

149     role: admin
150
151   ldap_authentication:
152     ldap_pwd: "change_it_t69Rn5NdUv39EYkC"
153
154   admin_basic_auth_password: change_it_5Yn74JgXwbQ9KdP8
155
156   vitam_offers:
157     offer-swift-1:
158       swiftUser: swift_user
159       swiftPassword: password_change_m44j57aYeRPnPXQ2
160     offer-s3-1:
161       s3AccessKey: accessKey_change_grLS8372Uga5EJSx
162       s3SecretKey: secretKey_change_p97es2m2CHXPJA1m

```

Prudence : Seuls les caractères alphanumériques sont valides pour les directives `passphrase`.

Avertissement : Le paramétrage du mode d'authentifications des utilisateurs à l'*IHM* démo est géré au niveau du fichier `deployment/environments/group_vars/all/advanced/vitam_vars.yml`. Plusieurs modes d'authentifications sont proposés au niveau de la section `authentication_realms`. Dans le cas d'une authentification se basant sur le mécanisme `iniRealm` (configuration `shiro` par défaut), les mots de passe déclarés dans la section `vitam_users` devront s'appuyer sur une politique de mot de passe robuste, comme indiqué en début de chapitre. Il est par ailleurs possible de choisir un mode d'authentification s'appuyant sur un annuaire LDAP externe (`ldapRealm` dans la section `authentication_realms`).

Note : Dans le cadre d'une installation avec au moins une offre *swift*, il faut déclarer, dans la section `vitam_offers`, le nom de chaque offre et le mot de passe de connexion *swift* associé, défini dans le fichier `offers_opts.yml`. L'exemple ci-dessus présente la déclaration du mot de passe pour l'offre *swift* `offer-swift-1`.

Note : Dans le cadre d'une installation avec au moins une offre *s3*, il faut déclarer, dans la section `vitam_offers`, le nom de chaque offre et l'access key secret *s3* associé, défini dans le fichier `offers_opts.yml`. L'exemple ci-dessus présente la déclaration du mot de passe pour l'offre *s3* `offer-s3-1`.

- Le fichier `repertoire_inventory/group_vars/all/main/vault-keystores.yml` contient les mots de passe des magasins de certificats utilisés dans VITAM :

```

1  # NO UNDERSCORE ALLOWED IN VALUES
2  keystores:
3    server:
4      offer: changeit817NR75vWsZtgAgJ
5      access_external: changeitMZFD2YM4279miitu
6      ingest_external: changeita2C74cQhy84BLWCr
7      ihm_recette: changeit4FWYVK1347mxjGfe
8      ihm_demo: changeit6kQl6eyDY7QPS9fy
9      collect_external: changeit6kQl6eyDYAoPS9fy
10   client_external:
11     ihm_demo: changeitGT38hhTiA32x1PLy

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

12     ihm_recette: changeitdAZ9Eq65UhDZd9p4
13     reverse: changeite5XTzb5yVPcEX464
14     vitam_admin_int: changeitz6xZe5gDu7nhDZd9
15     collect_external: changeitz6xZe5gDu7nhDZA12
16     client_storage:
17         storage: changeit647D7LWiyM6qYMnm
18     timestamping:
19         secure_logbook: changeitMn9Skuyx87VYU62U
20         secure_storage: changeite5gDu9Skuy84BLW9
21     truststores:
22         server: changeitxNe4JLfn528PVHj7
23         client_external: changeitJ2eS93DcPH1v4jAp
24         client_storage: changeitHpSCa31aG8ttB87S
25     grantedstores:
26         client_external: changeitLL22HkmDCA2e2vj7
27         client_storage: changeitR3wvp5C8KQS76Vcu

```

Avertissement : Il convient de sécuriser votre environnement en définissant des mots de passe forts.

4.2.3.3.2 Cas des extras

- Le fichier `repertoire_inventory|group_vars/all/main/vault-extra.yml` contient les mots de passe des magasins de certificats utilisés dans VITAM :

```

1 # Example for git lfs ; uncomment & use if needed
2 #vitam_gitlab_itest_login: "account"
3 #vitam_gitlab_itest_password: "change_it_4DU42JVf2x2xmPBs"

```

Note : Le playbook `vitam.yml` comprend des étapes avec la mention `no_log` afin de ne pas afficher en clair des étapes comme les mots de passe des certificats. En cas d'erreur, il est possible de retirer la ligne dans le fichier pour une analyse plus fine d'un éventuel problème sur une de ces étapes.

4.2.3.3.3 Commande `ansible-vault`

Certains fichiers présents sous `repertoire_inventory|group_vars/all` commençant par **vault-** doivent être protégés (chiffrés) avec l'utilitaire `ansible-vault`.

Note : Ne pas oublier de mettre en conformité le fichier `vault_pass.txt`

4.2.3.3.3.1 Générer des fichiers *vaultés* depuis des fichier en clair

Exemple du fichier `vault-cots.yml`

```

cp vault-cots.yml.plain vault-cots.yml
ansible-vault encrypt vault-cots.yml

```

4.2.3.3.2 Re-chiffrer un fichier *vaulté* avec un nouveau mot de passe

Exemple du fichier `vault-cots.yml`

```
ansible-vault rekey vault-cots.yml
```

4.2.3.4 La configuration d'ElasticSearch

Les paramètres de configuration d'ElasticSearch sont configurables à travers le fichier de configuration, accessible plus spécifiquement dans le chemin suivant :

```
deployment/ansible-vitam/roles/vitam/files/elasticsearch-settings/  
elasticsearch-configuration.json
```

4.2.3.5 Le mapping ElasticSearch pour Unit et ObjectGroup

Les mappings des indexes elasticsearch pour les collections Unit et ObjectGroup sont configurables de l'extérieur, plus spécifiquement dans le dossier `environments/files/elasticsearch-mappings/`, ce dossier contient :

- `unit-es-mapping.json`
- `og-es-mapping.json`

Exemple du fichier mapping de la collection ObjectGroup :

```
1 {  
2   "dynamic_templates": [  
3     {  
4       "object": {  
5         "match_mapping_type": "object",  
6         "mapping": {  
7           "type": "object"  
8         }  
9       }  
10    },  
11    {  
12      "all_string": {  
13        "match": "*",  
14        "mapping": {  
15          "type": "text"  
16        }  
17      }  
18    }  
19  ],  
20  "properties": {  
21    "FileInfo": {  
22      "properties": {  
23        "CreatingApplicationName": {  
24          "type": "text"  
25        },  
26        "CreatingApplicationVersion": {  
27          "type": "text"  
28        },  
29        "CreatingOs": {  
30          "type": "text"  
31        },  
32        "CreatingOsVersion": {
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

33     "type": "text"
34   },
35   "DateCreatedByApplication": {
36     "type": "date",
37     "format": "strict_date_optional_time"
38   },
39   "Filename": {
40     "type": "text"
41   },
42   "LastModified": {
43     "type": "date",
44     "format": "strict_date_optional_time"
45   }
46 }
47 },
48 "Metadata": {
49   "properties": {
50     "Text": {
51       "type": "object"
52     },
53     "Document": {
54       "type": "object"
55     },
56     "Image": {
57       "type": "object"
58     },
59     "Audio": {
60       "type": "object"
61     },
62     "Video": {
63       "type": "object"
64     }
65   }
66 },
67 "OtherMetadata": {
68   "type": "object",
69   "properties": {
70     "RawMetadata": {
71       "type": "object"
72     }
73   }
74 },
75 "_profil": {
76   "type": "keyword"
77 },
78 "_qualifiers": {
79   "properties": {
80     "_nbc": {
81       "type": "long"
82     },
83     "qualifier": {
84       "type": "keyword"
85     },
86     "versions": {
87       "type": "nested",
88       "properties": {
89         "Compressed": {

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

90     "type": "text"
91   },
92   "DataObjectGroupId": {
93     "type": "keyword"
94   },
95   "DataObjectVersion": {
96     "type": "keyword"
97   },
98   "DataObjectProfile": {
99     "type": "keyword"
100   },
101   "DataObjectSystemId": {
102     "type": "keyword"
103   },
104   "DataObjectGroupSystemId": {
105     "type": "keyword"
106   },
107   "_opi": {
108     "type": "keyword"
109   },
110   "FileInfo": {
111     "properties": {
112       "CreatingApplicationName": {
113         "type": "text"
114       },
115       "CreatingApplicationVersion": {
116         "type": "text"
117       },
118       "CreatingOs": {
119         "type": "text"
120       },
121       "CreatingOsVersion": {
122         "type": "text"
123       },
124       "DateCreatedByApplication": {
125         "type": "date",
126         "format": "strict_date_optional_time"
127       },
128       "Filename": {
129         "type": "text"
130       },
131       "LastModified": {
132         "type": "date",
133         "format": "strict_date_optional_time"
134       }
135     }
136   },
137   "FormatIdentification": {
138     "properties": {
139       "FormatId": {
140         "type": "keyword"
141       },
142       "FormatLiteral": {
143         "type": "keyword"
144       },
145       "MimeType": {
146         "type": "keyword"

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

147         },
148         "Encoding": {
149             "type": "keyword"
150         }
151     },
152 },
153 "MessageDigest": {
154     "type": "keyword"
155 },
156 "Algorithm": {
157     "type": "keyword"
158 },
159 "PhysicalDimensions": {
160     "properties": {
161         "Diameter": {
162             "properties": {
163                 "unit": {
164                     "type": "keyword"
165                 },
166                 "dValue": {
167                     "type": "double"
168                 }
169             }
170         },
171         "Height": {
172             "properties": {
173                 "unit": {
174                     "type": "keyword"
175                 },
176                 "dValue": {
177                     "type": "double"
178                 }
179             }
180         },
181         "Depth": {
182             "properties": {
183                 "unit": {
184                     "type": "keyword"
185                 },
186                 "dValue": {
187                     "type": "double"
188                 }
189             }
190         },
191         "Shape": {
192             "type": "keyword"
193         },
194         "Thickness": {
195             "properties": {
196                 "unit": {
197                     "type": "keyword"
198                 },
199                 "dValue": {
200                     "type": "double"
201                 }
202             }
203         },

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

204         "Length": {
205             "properties": {
206                 "unit": {
207                     "type": "keyword"
208                 },
209                 "dValue": {
210                     "type": "double"
211                 }
212             }
213         },
214         "NumberOfPage": {
215             "type": "long"
216         },
217         "Weight": {
218             "properties": {
219                 "unit": {
220                     "type": "keyword"
221                 },
222                 "dValue": {
223                     "type": "double"
224                 }
225             }
226         },
227         "Width": {
228             "properties": {
229                 "unit": {
230                     "type": "keyword"
231                 },
232                 "dValue": {
233                     "type": "double"
234                 }
235             }
236         }
237     },
238     "PhysicalId": {
239         "type": "keyword"
240     },
241     "Size": {
242         "type": "long"
243     },
244     "Uri": {
245         "type": "keyword"
246     },
247     "_id": {
248         "type": "keyword"
249     },
250     "_storage": {
251         "properties": {
252             "_nbc": {
253                 "type": "long"
254             },
255             "offerIds": {
256                 "type": "keyword"
257             },
258             "strategyId": {
259                 "type": "keyword"
260             }

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

261         }
262     },
263 },
264 "PersistentIdentifier": {
265     "properties": {
266         "PersistentIdentifierType": {
267             "type": "keyword"
268         },
269         "PersistentIdentifierOrigin": {
270             "type": "keyword"
271         },
272         "PersistentIdentifierReference": {
273             "type": "keyword"
274         },
275         "PersistentIdentifierContent": {
276             "type": "keyword"
277         }
278     }
279 },
280 "DataObjectUse": {
281     "type": "keyword"
282 },
283 "DataObjectNumber": {
284     "type": "long"
285 }
286 }
287 }
288 }
289 },
290 "_v": {
291     "type": "long"
292 },
293 "_av": {
294     "type": "long"
295 },
296 "_nbc": {
297     "type": "long"
298 },
299 "_ops": {
300     "type": "keyword"
301 },
302 "_opi": {
303     "type": "keyword"
304 },
305 "_batchId": {
306     "type": "keyword"
307 },
308 "_sp": {
309     "type": "keyword"
310 },
311 "_sps": {
312     "type": "keyword"
313 },
314 "_tenant": {
315     "type": "long"
316 },
317 "_up": {

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

318     "type": "keyword"
319   },
320   "_us": {
321     "type": "keyword"
322   },
323   "_storage": {
324     "properties": {
325       "_nbc": {
326         "type": "long"
327       },
328       "offerIds": {
329         "type": "keyword"
330       },
331       "strategyId": {
332         "type": "keyword"
333       }
334     }
335   },
336   "_glpd": {
337     "enabled": false
338   },
339   "_acd": {
340     "type": "date",
341     "format": "strict_date_optional_time"
342   },
343   "_aud": {
344     "type": "date",
345     "format": "strict_date_optional_time"
346   },
347   "_errors": {
348     "properties": {
349       "evId": {
350         "type": "keyword"
351       },
352       "evIdProc": {
353         "type": "keyword"
354       },
355       "evDateTime": {
356         "type": "date",
357         "format": "strict_date_optional_time"
358       },
359       "obId": {
360         "type": "keyword"
361       },
362       "evTypeProc": {
363         "type": "keyword"
364       },
365       "outDetail": {
366         "type": "keyword"
367       },
368       "outMessg": {
369         "type": "text"
370       },
371       "evDetData": {
372         "type": "keyword"
373       }
374     }

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

375     }
376   }
377 }
```

Note : Le paramétrage de ce mapping se fait sur les composants `metadata`, `metadata_collect` et le composant `extra ihm-recette`.

Prudence : En cas de changement du mapping, il faut veiller à ce que cette mise à jour soit en accord avec l'Ontologie de *VITAM*. Le mapping est pris en compte lors de la première création des indexes. Pour une nouvelle installation de *VITAM*, les mappings seront automatiquement pris en compte.

Note : Une modification de ces mappings après installation peut-être faite mais nécessitera de rejouer les playbooks `metadata` et `metadata_collect` avant de réindexer : `ansible-vitam/services/vitam/metadata.yml` `ansible-vitam/services/vitam/metadata_collect.yml` `ansible-vitam-exploitation/reindex_es_data.yml`

4.2.4 Gestion des certificats

Une vue d'ensemble de la gestion des certificats est présentée *dans l'annexe dédiée* (page 124).

4.2.4.1 Cas 1 : Configuration développement / tests

Pour des usages de développement ou de tests hors production, il est possible d'utiliser la *PKI* fournie avec la solution logicielle *VITAM*.

4.2.4.1.1 Procédure générale

Danger : La *PKI* fournie avec la solution logicielle *VITAM* doit être utilisée UNIQUEMENT pour faire des tests, et ne doit par conséquent surtout pas être utilisée en environnement de production ! De plus il n'est pas possible de l'utiliser pour générer les certificats d'une autre application qui serait cliente de *VITAM*.

La *PKI* de la solution logicielle *VITAM* est une suite de scripts qui vont générer dans l'ordre ci-dessous :

- Les autorités de certification (*CA*)
- Les certificats (clients, serveurs, de *timestamping*) à partir des *CA*
- Les *keystores*, en important les certificats et *CA* nécessaires pour chacun des *keystores*

4.2.4.1.2 Génération des CA par les scripts Vitam

Il faut faire la génération des autorités de certification (*CA*) par le script décrit ci-dessous.

Dans le répertoire de déploiement, lancer le script :

```
pki/scripts/generate_ca.sh
```

Ce script génère sous `pki/ca` les autorités de certification *root* et intermédiaires pour générer des certificats clients, serveurs, et de timestamping. Les mots de passe des clés privées des autorités de certification sont stockés dans le vault ansible `environments/certs/vault-ca.yml`

Avertissement : Il est impératif de noter les dates de création et de fin de validité des CA. En cas d'utilisation de la PKI fournie, la CA root a une durée de validité de 10 ans ; la CA intermédiaire a une durée de 3 ans.

4.2.4.1.3 Génération des certificats par les scripts Vitam

Le fichier d'inventaire de déploiement `environments/<fichier d'inventaire>` (cf. *Informations plateforme* (page 22)) doit être correctement renseigné pour indiquer les serveurs associés à chaque service. En prérequis les *CA* doivent être présentes.

Puis, dans le répertoire de déploiement, lancer le script :

```
pki/scripts/generate_certs.sh <fichier d'inventaire>
```

Ce script génère sous `environments/certs` les certificats (format `crt & key`) nécessaires pour un bon fonctionnement dans VITAM. Les mots de passe des clés privées des certificats sont stockés dans le vault ansible `environments/certs/vault-certs.yml`.

Prudence : Les certificats générés à l'issue ont une durée de validité de 3 ans.

4.2.4.2 Cas 2 : Configuration production

4.2.4.2.1 Procédure générale

La procédure suivante s'applique lorsqu'une *PKI* est déjà disponible pour fournir les certificats nécessaires.

Les étapes d'intégration des certificats à la solution *Vitam* sont les suivantes :

- Générer les certificats avec les bons *key usage* par type de certificat
- Déposer les certificats et les autorités de certifications correspondantes dans les bons répertoires.
- Renseigner les mots de passe des clés privées des certificats dans le vault ansible `environments/certs/vault-certs.yml`
- Utiliser le script VITAM permettant de générer les différents *keystores*.

Note : Rappel pré-requis : vous devez disposer d'une ou plusieurs *PKI* pour tout déploiement en production de la solution logicielle *VITAM*.

4.2.4.2.2 Génération des certificats

En conformité avec le document RGSV2 de l'ANSSI, il est recommandé de générer des certificats avec les caractéristiques suivantes :

4.2.4.2.2.1 Certificats serveurs

- **Key Usage**
 - digitalSignature, keyEncipherment
- **Extended Key Usage**
 - TLS Web Server Authentication

Les certificats serveurs générés doivent prendre en compte des alias « web » (`subjectAltName`).

Le `subjectAltName` des certificats serveurs (`deployment/environments/certs/server/hosts/*`) doit contenir le nom DNS du service sur consul associé.

Exemple avec un cas standard : `<composant_vitam>.service.<consul_domain>`. Ce qui donne pour le certificat serveur de access-external par exemple :

```
X509v3 Subject Alternative Name:
      DNS:access-external.service.consul, DNS:localhost
```

Il faudra alors mettre le même nom de domaine pour la configuration de Consul (fichier `deployment/environments/group_vars/all/advanced/vitam_vars.yml`, variable `consul_domain`)

Cas particulier pour ihm-demo et ihm-recette : il faut ajouter le nom *DNS* qui sera utilisé pour requêter ces deux applications, si celles-ci sont appelées directement en frontal https.

4.2.4.2.2.2 Certificat clients

- **Key Usage**
 - digitalSignature
- **Extended Key Usage**
 - TLS Web Client Authentication

4.2.4.2.2.3 Certificats d'horodatage

Ces certificats sont à générer pour les composants `logbook` et `storage`.

- **Key Usage**
 - digitalSignature, nonRepudiation
- **Extended Key Usage**
 - Time Stamping

4.2.4.2.3 Intégration de certificats existants

Une fois les certificats et *CA* mis à disposition par votre *PKI*, il convient de les positionner sous `environments/certs/...` en respectant la structure indiquée ci-dessous.




FIG. 3 – Vue détaillée de l'arborescence des certificats

Astuce : Dans le doute, n'hésitez pas à utiliser la *PKI* de test (étapes de génération de *CA* et de certificats) pour générer les fichiers requis au bon endroit et ainsi observer la structure exacte attendue ; il vous suffira ensuite de remplacer ces certificats « placeholders » par les certificats définitifs avant de lancer le déploiement.

Ne pas oublier de renseigner le vault contenant les *passphrases* des clés des certificats : `environments/certs/vault-certs.yml`

Pour modifier/créer un vault ansible, se référer à la documentation Ansible sur [cette url](http://docs.ansible.com/ansible/playbooks_vault.html) ¹⁴.

Prudence : Durant l'installation de VITAM, il est nécessaire de créer un certificat « vitam-admin-int » (à placer sous `deployment/environments/certs/client-external/clients/vitam-admin-int`).

4.2.4.2.4 Intégration de certificats clients de VITAM

4.2.4.2.4.1 Intégration d'une application externe (cliente)

Dans le cas d'ajout de certificats *SIA* externes au déploiement de la solution logicielle *VITAM* :

14. http://docs.ansible.com/ansible/playbooks_vault.html

- Déposer le certificat (.crt) de l'application client dans `environments/certs/client-external/clients/external/`
- Déposer les CA du certificat de l'application (.crt) dans `environments/certs/client-external/ca/`
- Editer le fichier `environments/group_vars/all/advanced/vitam_security.yml` et ajouter le(s) entrée(s) supplémentaire(s) (sous forme répertoire/fichier.crt, exemple : `external/mon_sia.crt`) dans la directive `admin_context_certs` pour que celles-ci soient associés aux contextes de sécurité durant le déploiement de la solution logicielle *VITAM*.

Note : Les certificats *SIA* externes ajoutés par le mécanisme de déploiement sont, par défaut, rattachés au contexte applicatif d'administration `admin_context_name` lui même associé au profil de sécurité `admin_security_profile` et à la liste de tenants `vitam_tenant_ids` (voir le fichier `environments/group_vars/all/advanced/vitam_security.yml`). Pour l'ajout de certificats applicatifs associés à des contextes applicatifs autres, se référer à la procédure du document d'exploitation (*DEX*) décrivant l'intégration d'une application externe dans Vitam.

4.2.4.2.4.2 Intégration d'un certificat personnel (*personae*)

Dans le cas d'ajout de certificats personnels au déploiement de la solution logicielle *VITAM* :

- Déposer le certificat personnel (.crt) dans `environments/certs/client-external/clients/external/`
- Editer le fichier `environments/group_vars/all/advanced/vitam_security.yml` et ajouter le(s) entrée(s) supplémentaire(s) (sous forme répertoire/fichier.crt, exemple : `external/mon_personae.crt`) dans la directive `admin_personal_certs` pour que ceux-ci soient ajoutés à la base de données du composant *security-internal* durant le déploiement de la solution logicielle *VITAM*.

4.2.4.2.5 Cas des offres objet

Placer le .crt de la CA dans `deployment/environments/certs/server/ca`.

4.2.4.2.6 Absence d'usage d'un *reverse*

Dans ce cas, il convient de :

- supprimer le répertoire `deployment/environments/certs/client-external/clients/reverse`
- supprimer les entrées **reverse** dans le fichier `vault_keystore.yml`

4.2.4.3 Intégration de CA pour une offre *Swift* ou *s3*

En cas d'utilisation d'une offre *Swift* ou *s3* en https, il est nécessaire d'ajouter les CA du certificat de l'*API Swift* ou *s3*.

Il faut les déposer dans `environments/certs/server/ca/` avant de jouer le script `./generate_keystores.sh`

4.2.4.4 Génération des magasins de certificats

En prérequis, les certificats et les autorités de certification (*CA*) doivent être présents dans les répertoires attendus.

Prudence : Avant de lancer le script de génération des *stores*, il est nécessaire de modifier le vault contenant les mots de passe des *stores* : `environments/group_vars/all/main/vault-keystores.yml`, décrit dans la section *Déclaration des secrets* (page 52).

Lancer le script : `./generate_stores.sh`

Ce script génère sous `environments/keystores` les *stores* (aux formats `jks` / `p12`) associés pour un bon fonctionnement dans la solution logicielle *VITAM*.

Il est aussi possible de déposer directement les *keystores* au bon format en remplaçant ceux fournis par défaut et en indiquant les mots de passe d'accès dans le vault : `environments/group_vars/all/main/vault-keystores.yml`

Note : Le mot de passe du fichier `vault-keystores.yml` est identique à celui des autres *vaults* ansible.

4.2.5 Paramétrages supplémentaires

4.2.5.1 Tuning JVM

Prudence : En cas de colocalisation, bien prendre en compte la taille *JVM* de chaque composant (*VITAM* : `-Xmx512m` par défaut) pour éviter de *swapper*.

Un *tuning* fin des paramètres *JVM* de chaque composant *VITAM* est possible. Pour cela, il faut modifier le contenu du fichier `deployment/environments/group_vars/all/main/jvm_opts.yml`

Pour chaque composant, il est possible de modifier ces 3 variables :

- `memory` : paramètres `Xms` et `Xmx`
- `gc` : paramètres `gc`
- `java` : autres paramètres `java`

4.2.5.2 Installation en mode conteneur

Note : Fonctionnalité disponible partir de la V7.1 .

Prudence : Ce mode de déploiement est en mode bêta , merci de ne pas l'appliquer dans un environnement de production

Il est possible de déployer *vitam* en mode conteneur. Pour cela, il faut éditer le contenu du fichier `environments/group_vars/all/main/repositories.yml`. Pour cela il faut rajouter les paramètres présentés dans l'exemple :

Exemple :

```
install_mode: container

container_repository:
  registry_url: <url de la registry docker>
  username: <login>
  password: <password>
```

Avvertissement : Dans le cas d'utilisation d'une registry interne il vous faudra effectuer une synchronisation à partir de la registry docker du programme Vitam : docker.programmevitam.fr

4.2.5.3 Installation des *griffins* (greffons de préservation)

Note : Fonctionnalité disponible partir de la R9 (2.1.1) .

Prudence : Cette version de *VITAM* ne mettant pas encore en oeuvre de mesure d'isolation particulière des *griffins*, il est recommandé de veiller à ce que l'usage de chaque *griffin* soit en conformité avec la politique de sécurité de l'entité. Il est en particulier déconseillé d'utiliser un griffin qui utiliserait un outil externe qui n'est plus maintenu.

Il est possible de choisir les *griffins* installables sur la plate-forme. Pour cela, il faut éditer le contenu du fichier `deployment/environments/group_vars/all/main/main.yml` au niveau de la directive `vitam_griffins`. Cette action est à rapprocher de l'incorporation des binaires d'installation : les binaires d'installation des greffons doivent être accessibles par les machines hébergeant le composant **worker**.

Exemple :

```
vitam_griffins: ["vitam-imagemagick-griffin", "vitam-jhove-griffin"]
```

Voici la liste des greffons disponibles au moment de la présente publication :

```
vitam-imagemagick-griffin
vitam-jhove-griffin
vitam-libreoffice-griffin
vitam-odfvalidator-griffin
vitam-siegfried-griffin
vitam-tesseract-griffin
vitam-verapdf-griffin
vitam-ffmpeg-griffin
```

Avvertissement : Ne pas oublier d'avoir déclaré au préalable sur les machines cibles le dépôt de binaires associé aux *griffins*.

4.2.5.4 Rétention liée aux logback

La solution logicielle *VITAM* utilise logback pour la rotation des log, ainsi que leur rétention.

Il est possible d'appliquer un paramétrage spécifique pour chaque composant VITAM.

Éditer le fichier `deployment/environments/group_vars/all/advanced/vitam_vars.yml` (et `extra_vars.yml`, dans le cas des extra) et appliquer le paramétrage dans le bloc `logback_total_size_cap` de chaque composant sur lequel appliquer la modification de paramétrage. Pour chaque **APPENDER**, la valeur associée doit être exprimée en taille et unité (exemple : 14GB ; représente 14 gigabytes).

Note : des *appenders* supplémentaires existent pour le composant storage (`appender offersync`) et `offer` (`offer_tape` et `offer_tape_backup`).

4.2.5.4.1 Cas des accesslog

Il est également possible d'appliquer un paramétrage différent par composant VITAM sur le logback *access*.

Éditer le fichier `deployment/environments/group_vars/all/advanced/vitam_vars.yml` (et `extra_vars.yml`, dans le cas des extra) et appliquer le paramétrage dans les directives `access_retention_days` et `access_total_size_GB` de chaque composant sur lequel appliquer la modification de paramétrage.

4.2.5.5 Paramétrage de l'antivirus (ingest-external)

L'antivirus utilisé par ingest-external est modifiable (par défaut, ClamAV) ; pour cela :

- Éditer la variable `vitam.ingest_external.antivirus` dans le fichier `deployment/environments/group_vars/all/advanced/vitam_vars.yml` pour indiquer le nom de l'antivirus à utiliser.
- Créer un script shell (dont l'extension doit être `.sh`) sous `environments/antivirus/` (norme : `scan-<vitam.ingest_external.antivirus>.sh`) ; prendre comme modèle le fichier `scan-clamav.sh`. Ce script shell doit respecter le contrat suivant :
 - Argument : chemin absolu du fichier à analyser
 - **Sémantique des codes de retour**
 - 0 : Analyse OK - pas de virus
 - 1 : Analyse OK - virus trouvé et corrigé
 - 2 : Analyse OK - virus trouvé mais non corrigé
 - 3 : Analyse NOK
 - **Contenu à écrire dans stdout / stderr**
 - stdout : Nom des virus trouvés, un par ligne ; Si échec (code 3) : raison de l'échec
 - stderr : Log « brut » de l'antivirus

Prudence : En cas de remplacement de clamAV par un autre antivirus, l'installation de celui-ci devient dès lors un prérequis de l'installation et le script doit être testé.

Avertissement : Il subsiste une limitation avec l'antivirus ClamAV qui n'est actuellement pas capable de scanner des fichiers > 4Go. Ainsi, il n'est pas recommandé de conserver cet antivirus en environnement de production.

Avertissement : Sur plate-forme Debian, ClamAV est installé sans base de données. Pour que l'antivirus soit fonctionnel, il est nécessaire, durant l'installation, de le télécharger; il est donc nécessaire de renseigner dans l'inventaire la directive `http_proxy_environnement` ou de renseigner un [miroir local privé](#)¹⁵).

4.2.5.5.1 Extra : Avast Business Antivirus for Linux

Note : Avast étant un logiciel soumis à licence, Vitam ne fournit pas de support ni de licence nécessaire à l'utilisation de Avast Antivirus for Linux.

Vous trouverez plus d'informations sur le site officiel : [Avast Business Antivirus for Linux](#)¹⁶

À la place de clamAV, il est possible de déployer l'antivirus **Avast Business Antivirus for Linux**.

Pour se faire, il suffit d'éditer la variable `vitam.ingest_external.antivirus: avast` dans le fichier `deployment/environments/group_vars/all/advanced/vitam_vars.yml`.

Il sera nécessaire de fournir le fichier de licence sous `deployment/environments/antivirus/license.avastlic` pour pouvoir déployer et utiliser l'antivirus Avast.

De plus, il est possible de paramétrer l'accès aux repositories (Packages & Virus definitions database) dans le fichier `deployment/environments/group_vars/all/advanced/cots_vars.yml`.

Si les paramètres ne sont pas définis, les valeurs suivantes sont appliquées par défaut.

```
## Avast Business Antivirus for Linux
## if undefined, the following default values are applied.
avast:
  # logs configuration
  logrotate: enabled # or disabled
  history_days: 30 # How many days to store logs if logrotate is set to 'enabled'
  manage_repository: true
  repository:
    state: present
    # For RedHat family
    baseurl: https://repo.avcdn.net/linux-av/rpm/el9/release
    gpgcheck: no
    proxy: _none_
    # For Debian family
    baseurl: 'deb https://repo.avcdn.net/linux-av/deb debian-bookworm release'
  vps_repository: http://linux-av.u.avcdn.net/linux-av/avast/x86_64
  ## List of sha256 hash of excluded files from antivirus. Useful for test_
  ↪environments.
  whitelist:
    - <EMPTY>
```

Avertissement : Vitam gère en entrée les SIPs aux formats : ZIP ou TAR (tar, tar.gz ou tar.bz2); cependant et d'après les tests effectués, il est fortement recommandé d'utiliser le format .zip pour bénéficier des meilleures performances d'analyses avec le scan-avast.sh.

15. <https://www.clamav.net/documents/private-local-mirrors>

16. <https://www.avast.com/fr-fr/business/products/linux-antivirus>

De plus, il faudra prendre en compte un dimensionnement supplémentaire sur les ingest-external afin de pouvoir traiter le scan des fichiers >500Mo.

Dans le cas d'un SIP au format .zip ou .tar, les fichiers >500Mo contenus dans le SIP seront décompressés et scannés unitairement. Ainsi la taille utilisée ne dépassera pas la taille d'un fichier.

Dans le cas d'un SIP au format .tar.gz ou .tar.bz2, les SIPs >500Mo seront intégralement décompressés et scannés. Ainsi, la taille utilisée correspondra à la taille du SIP décompressé.

4.2.5.6 Paramétrage des certificats externes (*-externe)

Se reporter au chapitre dédié à la gestion des certificats : *Gestion des certificats* (page 65)

4.2.5.7 Placer « hors Vitam » le composant ihm-demo

Sous `deployment/environments/host_vars`, créer ou éditer un fichier nommé par le nom de machine qui héberge le composant ihm-demo et ajouter le contenu ci-dessous :

```
consul_disabled : true
```

Il faut également modifier le fichier `deployment/environments/group_vars/all/advanced/vitam_vars.yml` en remplaçant :

- dans le bloc `access_external`, la directive `host: "access-external.service.{{ consul_domain }}"` par `host: "<adresse IP de access-external>"` (l'adresse IP peut être une *FIP*)
- dans le bloc `ingest_external`, la directive `host: "ingest-external.service.{{ consul_domain }}"` par `host: "<adresse IP de ingest-external>"` (l'adresse IP peut être une *FIP*)

A l'issue, le déploiement n'installera pas l'agent Consul. Le composant ihm-demo appellera, alors, par l'adresse *IP* de service les composants « access-external » et « ingest-external ».

Il est également fortement recommandé de positionner la valeur de la directive `vitam.ihm_demo.metrics_enabled` à `false` dans le fichier `deployment/environments/group_vars/all/advanced/vitam_vars.yml`, afin que ce composant ne tente pas d'envoyer des données sur « elasticsearch-log ».

4.2.5.8 Paramétrer le `secure_cookie` pour ihm-demo

Le composant ihm-demo (ainsi qu'ihm-recette) dispose d'une option supplémentaire, par rapport aux autres composants VITAM, dans le fichier `deployment/environments/group_vars/all/advanced/vitam_vars.yml` : le `secure_cookie` qui permet de renforcer ces deux *IHM* contre certaines attaques assez répandues comme les CSRF (Cross-Site Request Forgery).

Il faut savoir que si cette variable est à `true` (valeur par défaut), le client doit obligatoirement se connecter en https sur l'*IHM*, et ce même si un reverse proxy se trouve entre le serveur web et le client.

Cela peut donc obliger le reverse proxy frontal de la chaîne d'accès à écouter en https.

4.2.5.9 Paramétrage de la centralisation des logs VITAM

2 cas sont possibles :

- Utiliser le sous-système de gestion des logs fourni par la solution logicielle *VITAM* ;
- Utiliser un *SIEM* tiers.

4.2.5.9.1 Gestion par VITAM

Pour une gestion des logs par *VITAM*, il est nécessaire de déclarer les serveurs ad-hoc dans le fichier d'inventaire pour les 3 gros

- `hosts_logstash`
- `hosts_kibana_log`
- `hosts_elasticsearch_log`

4.2.5.9.2 Redirection des logs sur un SIEM tiers

En configuration par défaut, les logs VITAM sont tout d'abord routés vers un serveur rsyslog installé sur chaque machine. Il est possible d'en modifier le routage, qui par défaut redirige vers le serveur logstash, via le protocole syslog en TCP.

Pour cela, il est nécessaire de placer un fichier de configuration dédié dans le dossier `/etc/rsyslog.d/` ; ce fichier sera automatiquement pris en compte par rsyslog. Pour la syntaxe de ce fichier de configuration rsyslog, se référer à la [documentation rsyslog](#)¹⁷.

Astuce : Pour cela, il peut être utile de s'inspirer du fichier de référence *VITAM* `deployment/ansible-vitam/roles/rsyslog/templates/vitam_transport.conf.j2` (attention, il s'agit d'un fichier template ansible, non directement convertible en fichier de configuration sans en ôter les directives `jinja2`).

4.2.5.10 Passage des identifiants des référentiels en mode *esclave*

La génération des identifiants des référentiels est géré par *VITAM* lorsqu'il fonctionne en mode maître.

Par exemple :

- Préfixé par `PR-` pour les profils
- Préfixé par `IC-` pour les contrats d'entrée
- Préfixé par `AC-` pour les contrats d'accès

Depuis la version 1.0.4, la configuration par défaut de *VITAM* autorise des identifiants externes (ceux qui sont dans le fichier json importé).

- pour le tenant 0 pour les référentiels : contrat d'entrée et contrat d'accès.
- pour le tenant 1 pour les référentiels : contrat d'entrée, contrat d'accès, profil, profil de sécurité et contexte.

La liste des choix possibles, pour chaque tenant, est :

TABLEAU 1: Description des identifiants de référentiels

Nom du référentiel	Description
<code>INGEST_CONTRACT</code>	contrats d'entrée
<code>ACCESS_CONTRACT</code>	contrats d'accès
<code>PROFILE</code>	profils <i>SEDA</i>
<code>SECURITY_PROFILE</code>	profils de sécurité (utile seulement sur le tenant d'administration)
<code>CONTEXT</code>	contextes applicatifs (utile seulement sur le tenant d'administration)
<code>ARCHIVEUNITPROFILE</code>	profils d'unités archivistiques

17. <http://www.rsyslog.com/doc/v7-stable/>

Si vous souhaitez gérer vous-même les identifiants sur un service référentiel, il faut qu'il soit en mode esclave.

Par défaut tous les services référentiels de Vitam fonctionnent en mode maître. Pour désactiver le mode maître de *VITAM*, il faut modifier le fichier ansible `deployment/environments/group_vars/all/main/main.yml` dans les sections `vitam_tenants_usage_external` (pour gérer, par tenant, les collections en mode esclave).

4.2.5.11 Paramétrage du batch de calcul pour l'indexation des règles héritées

La paramétrage du batch de calcul pour l'indexation des règles héritées peut être réalisé dans le fichier `deployment/environments/group_vars/all/advanced/vitam_vars.yml`.

La section suivante du fichier `vitam_vars.yml` permet de paramétrer la fréquence de passage du batch :

```
vitam_timers:
  metadata:
    - name: vitam-metadata-computed-inherited-rules
      frequency: "*-*-* 02:30:00"
```

La section suivante du fichier `vitam_vars.yml` permet de paramétrer la liste des tenants sur lesquels s'exécute le batch :

```
vitam:
  worker:
    # api_output_index_tenants : permet d'indexer les règles de gestion, les
    ↪ chemins des règles et les services producteurs
    api_output_index_tenants: [0-9]
    # rules_index_tenants : permet d'indexer les règles de gestion
    rules_index_tenants: [0-9]
```

4.2.5.12 Durées minimales permettant de contrôler les valeurs saisies

Afin de se prémunir contre une alimentation du référentiel des règles de gestion avec des durées trop courtes susceptibles de déclencher des actions indésirables sur la plate-forme (ex. éliminations) – que cette tentative soit intentionnelle ou non –, la solution logicielle *VITAM* vérifie que l'association de la durée et de l'unité de mesure saisies pour chaque champ est supérieure ou égale à une durée minimale définie lors du paramétrage de la plate-forme, dans un fichier de configuration.

Pour mettre en place le comportement attendu par le métier, il faut modifier le contenu de la directive `vitam_tenant_rule_duration` dans le fichier ansible `deployment/environments/group_vars/all/advanced/vitam_vars.yml`.

Exemple :

```
vitam_tenant_rule_duration:
  - name: 2 # applied tenant
    rules:
      - AppraisalRule: "1 year" # rule name : rule value
  - name: 3
    rules:
      - AppraisalRule: "5 year"
      - StorageRule: "5 year"
      - ReuseRule: "2 year"
```

Par *tenant*, les directives possibles sont :

TABLEAU 2: Description des règles

Règle	Valeur par défaut
AppraisalRule	
DisseminationRule	
StorageRule	
ReuseRule	
AccessRule	0 year
ClassificationRule	

Les valeurs associées sont une durée au format <nombre> <unité en anglais, au singulier>

Exemples :

6 month 1 year 5 year

Voir aussi :

Pour plus de détails, se rapporter à la documentation métier « Règles de gestion ».

4.2.5.13 Augmenter la précision sur le nombre de résultats retournés dépassant 10000

Suite à une évolution d'ElasticSearch (à partir de la version 7.6), le nombre maximum de résultats retournés est limité à 10000. Ceci afin de limiter la consommation de ressources sur le cluster elasticsearch.

Pour permettre de retourner le nombre exact de résultats, il est possible d'éditer le paramètre `vitam.access_external.authorizeTrackTotalHits` dans le fichier de configuration `environments/group_vars/all/vitam_vars.yml`

Il sera nécessaire de réappliquer la configuration sur le groupe `hosts_access_external` :

```
ansible-playbook ansible-vitam/vitam.yml --limit hosts_access_external --tags update_
->vitam_configuration -i environments/hosts.<environnement> --ask-vault-pass
```

Ensuite, si l'API de recherche utilise le type d'entrée de DSL « `SELECT_MULTIPLE` », il faut ajouter `$track_total_hits : true` au niveau de la partie « filter » de la requête d'entrée.

Ci-dessous, un exemple de requête d'entrée :

```
{
  "$roots": [],
  "$query": [
    {
      "$match": {
        "Title": "héritage"
      }
    }
  ],
  "$filter": {
    "$offset": 0,
    "$limit": 100,
    "$track_total_hits": true
  },
  "$projection": {}
}
```

4.2.5.14 Fichiers complémentaires

A titre informatif, le positionnement des variables ainsi que des dérivations des déclarations de variables sont effectuées dans les fichiers suivants :

- `deployment/environments/group_vars/all/main/main.yml`, comme suit :

```

1  ---
2
3  # TENANTS
4  # List of active tenants
5  vitam_tenant_ids: [0-9]
6  # For functional-administration, manage master/slave tenant configuration
7  # http://www.programmevitam.fr/ressources/DocCourante/html/installation/
8  ↪ installation/21-addons.html#passage-des-identifiants-des-referentiels-en-mode-
9  ↪ esclave
10 vitam_tenants_usage_external:
11   - name: 0
12     identifiers:
13       - INGEST_CONTRACT
14       - ACCESS_CONTRACT
15       - MANAGEMENT_CONTRACT
16       - ARCHIVE_UNIT_PROFILE
17   - name: 1
18     identifiers:
19       - INGEST_CONTRACT
20       - ACCESS_CONTRACT
21       - MANAGEMENT_CONTRACT
22       - PROFILE
23       - SECURITY_PROFILE
24       - CONTEXT
25
26 # GRIFFINS
27 # Vitam griffins required to launch preservation scenario
28 # Example:
29 # vitam_griffins: ["vitam-imagemagick-griffin", "vitam-libreoffice-griffin",
30 ↪ "vitam-jhove-griffin", "vitam-odfvalidator-griffin", "vitam-siegfried-griffin",
31 ↪ "vitam-tesseract-griffin", "vitam-verapdf-griffin", "vitam-ffmpeg-griffin"]
32 vitam_griffins: []
33
34 # CONSUL
35 consul:
36   network: "ip_admin" # Which network to use for consul communications ? ip_admin_
37 ↪ or ip_service ?
38 consul_remote_sites:
39 # wan contains the wan addresses of the consul server instances of the external_
40 ↪ vitam sites
41 # Exemple, if our local dc is dc1, we will need to set dc2 & dc3 wan conf:
42 #   - dc2:
43 #     wan: ["10.10.10.10", "1.1.1.1"]
44 #   - dc3:
45 #     wan: ["10.10.10.11", "1.1.1.1"]
46
47 # LOGGING
48 vitam_defaults:
49 #   access_retention_days: 365 # Number of days for accesslog retention
50 #   access_total_size_cap: "5GB" # total acceptable size
51 #   logback_max_file_size: "10MB"

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

46 #   logback_total_size_cap:
47 #       file:
48 #           history_days: 365
49 #           totalsize: "5GB"
50 #       security:
51 #           history_days: 365
52 #           totalsize: "5GB"
53
54 # ELASTICSEARCH
55 # 'number_of_shards': number of shards per index, every ES shard is stored as a
56 #   ↳ lucene index
57 # 'number_of_replicas': number of additional copies of primary shards
58 # Total number of shards: number_of_shards * (1 primary + M number_of_replicas)
59 # CAUTION: The total number of shards should be lower than or equal to the number
60 #   ↳ of elasticsearch-data instances in the cluster
61 # More details in groups_vars/all/advanced/tenants_vars.yml file
62 vitam_elasticsearch_tenant_indexation:
63   default_config:
64     # Default settings for masterdata collections (1 index per collection)
65     masterdata:
66       number_of_shards: 1
67       number_of_replicas: 2
68     # Default settings for unit indexes (1 index per tenant)
69     unit:
70       number_of_shards: 1
71       number_of_replicas: 2
72     # Default settings for object group indexes (1 index per tenant)
73     objectgroup:
74       number_of_shards: 1
75       number_of_replicas: 2
76     # Default settings for logbook operation indexes (1 index per tenant)
77     logbookoperation:
78       number_of_shards: 1
79       number_of_replicas: 2
80     # Default settings for collect_unit indexes
81     collect_unit:
82       number_of_shards: 1
83       number_of_replicas: 2
84     # Default settings for collect_objectgroup indexes
85     collect_objectgroup:
86       number_of_shards: 1
87       number_of_replicas: 2
88
89   collect_grouped_tenants:
90     - name: 'all'
91       # Group all tenants for collect's indexes (collect_unit & collect_objectgroup)
92       tenants: "{{ vitam_tenant_ids }}"
93
94   elasticsearch:
95     log:
96       indices:
97         default_config:
98           # Default configuration if others indices (vitam or access) are undefined
99           number_of_shards: 1
100          number_of_replicas: 1
101     data:
102       indices:

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

101     default_config:
102         number_of_shards: 1
103         number_of_replicas: 2
104
105     curator:
106         indices:
107             vitam:
108                 close: 30
109                 delete: 365
110             access:
111                 close: 30
112                 delete: 180
113             system:
114                 close: 7
115                 delete: 30

```

Note : Installation multi-sites. Déclarer dans `consul_remote_sites` les datacenters Consul des autres site; se référer à l'exemple fourni pour renseigner les informations.

- `deployment/environments/group_vars/all/advanced/vitam_vars.yml`, comme suit :

```

1  ---
2  ### global ###
3
4  # Vitam deployment mode. Allowed values are :
5  # - "prod" (default): Enforces additional security checks (disallow development/
6  ↪ debug tools, reverse proxy does NOT forward traffic to vitam service ports...)
7  # - "dev" (NOT for sensitive / production environments): Allow development/debug
8  ↪ tools, reverse proxy forwards traffic to vitam service ports.
9  deployment_mode: prod
10
11 # TODO MAYBE : permettre la surcharge avec une syntax du genre vitamopts.folder_
12 ↪ root | default(vitam_default.folder_root) dans les templates ?
13 droid_filename: DROID_SignatureFile_V121.xml
14 droid_container_filename: container-signature-20250925.xml
15
16 # The global defaults parameters for vitam & vitam components
17 vitam_defaults:
18     folder:
19         root_path: /vitam
20         folder_permission: "0750"
21         conf_permission: "0440"
22         folder_upload_permission: "0770"
23         script_permission: "0750"
24     users:
25         vitam: "vitam"
26         vitamdb: "vitamdb"
27         group: "vitam"
28     services:
29         # Default log level for vitam components: logback values (TRACE, DEBUG, INFO,
30 ↪ WARN, ERROR, OFF)
31         log_level: WARN
32         start_timeout: 300
33         stop_timeout: 3600
34         port_service_timeout: 86400

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

31  api_call_timeout: 120
32  api_long_call_timeout: 300
33  status_retries_number: 60
34  status_retries_delay: 5
35  at_boot: false
36  ### Trust X-SSL-CLIENT-CERT header for external api auth ? true | false_
  ↳ (default)
37  # Should only be enabled when accessing to vitam externals through a Reverse_
  ↳ Proxy that does "SSL offloading"
38  # NGINX configuration          : proxy_set_header X-SSL-CLIENT-CERT $ssl_client_
  ↳ escaped_cert;
39  # Apache httpd configuration : RequestHeader set X-SSL-CLIENT-CERT "%{SSL_
  ↳ CLIENT_CERT}s"
40  # Important : When enabled, special care must be taken to ensure firewall rules_
  ↳ are properly set to ensure only
41  #                reverse proxy can access vitam external applications through_
  ↳ their respective port_service to avoid
42  #                malicious header injection.
43  trust_client_certificate_header: false
44  ### Force chunk mode : set true if chunk header should be checked
45  vitam_force_chunk_mode: false
46  # syslog_facility
47  syslog_facility: local0
48
49  #####
50  ### Default Components parameters
51  ### Uncomment them if you want to update the default value applied on all_
  ↳ components
52
53  ### Ontology cache settings (max entries in cache & retention timeout in_
  ↳ seconds)
54  # ontologyCacheMaxEntries: 100
55  # ontologyCacheTimeoutInSeconds: 300
56  ### Elasticsearch scroll timeout in milliseconds settings
57  # elasticSearchScrollTimeoutInMilliseconds: 300000
58
59  ### The following values can be overwritten for each components in vitam:_
  ↳ parameters.
60  jvm_log: false
61  performance_logger: false
62
63  # consul_business_check: 10 # value in seconds
64  # consul_admin_check: 10 # value in seconds
65
66
67  ### Logs configuration for reconstruction services (INFO or DEBUG for active_
  ↳ logs).
68  ### Logs will be present only on secondary site.
69  ### Available for the following components: logbook, metadata & functional-
  ↳ administration.
70  reconstruction:
71    log_level: INFO
72
73  # Used in ingest, unitary update, mass-update
74  classificationList: [ "Non protégé", "Secret Défense", "Confidentiel Défense" ]
75  # Used in ingest, unitary update, mass-update
76  classificationLevelOptional: true

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

77 # Packages install retries
78 packages_install_retries_number: 1
79 packages_install_retries_delay: 10
80
81 # Request time check settings. Do NOT update except if required by Vitam support
82 # Max acceptable time desynchronization between machines (in seconds).
83 acceptableRequestTime: 10
84 # Critical time desynchronization between machines (in seconds).
85 criticalRequestTime: 60
86 # Request time alert throttling Delay (in seconds)
87 requestTimeAlertThrottlingDelay: 60
88
89 # Reconstruction config
90 restoreBulkSize: 10000
91
92 vitam_timers:
93   # /\ IMPORTANT :
94   # Please ensure timer execution is spread so that not all timers run
95   ↳ concurrently (eg. *:05:00, *:35:00, *:50:00..),
96   # Special care for heavy-load timers that run on same machines or use same
97   ↳ resources (eg. vitam-traceability-*).
98   #
99   # Quartz cron nomenclature
100   #   minutely → 0 * * * * ?
101   #   hourly → 0 0 * * * ?
102   #   daily → 0 0 0 * * ?
103   #   monthly → 0 0 0 1 * ?
104   #   weekly → 0 0 0 ? * MON *
105   #   yearly → 0 0 0 1 1 ?
106   #   quarterly → 0 0 0 1 1/3 ?
107   #   semiannually → 0 0 0 1 1/6 ?
108   logbook: # all have to run on only one machine
109     # Sécurisation des journaux des opérations
110     frequency_traceability_operations: "* 05 0/1 * * ?" # every hour
111     # Sécurisation des journaux du cycle de vie des groupes d'objets
112     frequency_traceability_lfc_objectgroup: "* 15 0/1 * * ?" # every hour
113     # Sécurisation des journaux du cycle de vie des unités archivistiques
114     frequency_traceability_lfc_unit: "* 35 0/1 * * ?" # every hour
115     # Audit de traçabilité
116     frequency_traceability_audit: "0 55 00 * * ?"
117     # Reconstruction (uniquement sur site secondaire)
118     frequency_logbook_reconstruction: "0 0/5 * * * ?"
119   storage:
120     # Sécurisation du journal des écritures
121     frequency_traceability_log: "0 40 0/4 * * ?" # every 4 hours
122     # Sauvegarde des journaux d'accès
123     vitam_storage_accesslog_backup: "0 10 0/4 * * ?" # every 4 hours
124     # Sauvegarde des journaux des écritures
125     vitam_storage_log_backup: "0 15 0/4 * * ?" # every 4 hours
126   functional_administration:
127     frequency_create_accession_register_symbolic: "0 50 0 * * ?"
128     frequency_accession_register_reconstruction: "0 0/5 * * * ?"
129     frequency_rule_management_audit: "0 40 * * * ?"
130     frequency_reconstruction: "0 0/5 * * * ?"
131   metadata:
132     frequency_store_graph: "0 10/30 * * * ?"

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

132 frequency_reconstruction: "0 0/5 * * * ?"
133 frequency_computed_inherited_rules: "0 30 2 * * ?"
134 frequency_purge_dip: "0 0 * * * ?"
135 frequency_purge_transfers_sip: "0 25 2 * * ?"
136 frequency_audit_mongodb_es: "0 0 0 1 JAN ? 2020"
137 frequency_persistent_identifier_reconstruction: "0 0 0 1 1 ? 2020"
138
139 offer:
140     # Compaction offer logs
141     frequency_offerlog_compaction: "0 40 * * * ?"
142
143 scheduler:
144     job_parameters:
145         # integrity_audit:
146         #     - key: SYSTEM
147         #     selected_tenants: [1]
148         #     operations_delay_in_minutes: 1440
149         #     frequency: "0 0 2 ? * * *" # Every day at 2am
150         # existence_audit:
151         #     - key: SYSTEM
152         #     selected_tenants: [1]
153         #     operations_delay_in_minutes: 1440
154         #     frequency: "0 0 2 ? * * *" # Every day at 2am
155
156     ### consul ###
157     # WARNING: consul_domain should be a supported domain name for your organization
158     #     You will have to generate server certificates with the same domain,
159     #     ↳ name and the service subdomain name
160     #     Example: consul_domain=vitam means you will have to generate some
161     #     ↳ certificates with .service.vitam domain
162     #     ↳ access-external.service.vitam, ingest-external.service.vitam,
163     #     ↳ ...
164     consul_domain: consul
165     consul_folder_conf: "{{ vitam_defaults.folder.root_path }}/conf/consul"
166
167     # Workspace should be useless but storage have a dependency to it...
168     # elastic-kibana-interceptor is present as kibana is present, if kibana-data &
169     # ↳ interceptor are not needed in the secondary site, just do not add them in the
170     # ↳ hosts file
171     vitam_secondary_site_components: [ "scheduler", "logbook", "metadata",
172     # ↳ "functional-administration", "storage", "offer", "elasticsearch-log",
173     # ↳ "elasticsearch-data", "logstash", "kibana", "mongoc", "mongod", "mongos",
174     # ↳ "elastic-kibana-interceptor", "consul" ]
175
176     # containers list
177     containers_list: [ 'units', 'objects', 'objectgroups', 'logbooks', 'reports',
178     # ↳ 'manifests', 'profiles', 'storagelog', 'storageaccesslog', 'storagetraceability
179     # ↳ ', 'rules', 'dip', 'agencies', 'backup', 'backupoperations', 'unitgraph',
180     # ↳ 'objectgroupgraph', 'distributionreports', 'accessionregistersdetail',
181     # ↳ 'accessionregisterssymbolic', 'tmp', 'archivaltransferreply' ]
182
183     ### Composants Vitam ###
184     vitam:
185         ### All available parameters for each components are described in the vitam_
186         # ↳ defaults variable
187
188         ### Example

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

176 # component:
177 #   at_boot: false
178 #   logback_rolling_policy: true
179 ## Force the log level for this component. Available logback values are (TRACE,
↪DEBUG, INFO, WARN, ERROR, OFF)
180 ## If this var is not set, the default one will be used (vitam_defaults.
↪services.log_level)
181 #   log_level: "DEBUG"
182
183 access_external:
184 # Component name: do not modify
185 vitam_component: access-external
186 # DNS record for the service:
187 # Modify if ihm-demo is not using consul (typical production deployment)
188 host: "access-external.service.{{ consul_domain }}"
189 port_admin: 28102
190 port_service: 8444
191 baseuri: "access-external"
192 https_enabled: true
193 # Use platform secret for this component ? : do not modify
194 secret_platform: false
195 authorizeTrackTotalHits: false # if false, limit results to 10K. if true,
↪authorize results overs 10K (can overload elasticsearch-data)
196 access_internal:
197 vitam_component: access-internal
198 host: "access-internal.service.{{ consul_domain }}"
199 port_service: 8101
200 port_admin: 28101
201 baseuri: "access-internal"
202 https_enabled: false
203 functional_administration:
204 vitam_component: functional-administration
205 host: "functional-administration.service.{{ consul_domain }}"
206 port_service: 8004
207 port_admin: 18004
208 baseuri: "adminmanagement"
209 https_enabled: false
210 cluster_name: "{{ elasticsearch.data.cluster_name }}"
211 # Number of AccessionRegisterSymbolic creation threads that can be run in
↪parallel.
212 accessionRegisterSymbolicThreadPoolSize: 16
213 # Number of rule audit threads that can be run in parallel.
214 ruleAuditThreadPoolSize: 16
215 # Reconstruction metrics cache in minutes (secondary site)
216 reconstructionMetricsCacheDurationInMinutes: 15
217 scheduler:
218 vitam_component: scheduler
219 host: "scheduler.service.{{ consul_domain }}"
220 port_service: 8799
221 port_admin: 28799
222 baseuri: "scheduler"
223 https_enabled: false
224 schedulerThreadSize: 8
225 elastic_kibana_interceptor:
226 vitam_component: elastic-kibana-interceptor
227 host: "elastic-kibana-interceptor.service.{{ consul_domain }}"
228 port_service: 8014

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

229 port_admin: 18014
230 baseuri: ""
231 https_enabled: false
232 secret_platform: false
233 cluster_name: "{{ elasticsearch.data.cluster_name }}"
234 batch_report:
235     vitam_component: batch-report
236     host: "batch-report.service.{{ consul_domain }}"
237     port_service: 8015
238     port_admin: 18015
239     baseuri: batchreport
240     https_enabled: false
241 ingest_external:
242     vitam_component: ingest-external
243     # DNS record for the service:
244     # Modify if ihm-demo is not using consul (typical production deployment)
245     host: "ingest-external.service.{{ consul_domain }}"
246     port_admin: 28001
247     port_service: 8443
248     baseuri: "ingest-external"
249     https_enabled: true
250     secret_platform: false
251     # this variable has containerization purposes only : must not be used in_
    ↪production environment
252     ignore_antivirus_check: false
253     # Directory where files should be placed for local ingest
254     upload_dir: "/vitam/data/ingest-external/upload"
255     # Directory where successful ingested files will be moved to
256     success_dir: "/vitam/data/ingest-external/upload/success"
257     # Directory where failed ingested files will be moved to
258     fail_dir: "/vitam/data/ingest-external/upload/failure"
259     # Action done to file after local ingest (see below for further information)
260     upload_final_action: "MOVE"
261     # upload_final_action can be set to three different values (lower or upper_
    ↪case does not matter)
262     # MOVE : After upload, the local file will be moved to either success_dir_
    ↪or fail_dir depending on the status of the ingest towards ingest-internal
263     # DELETE : After upload, the local file will be deleted if the upload_
    ↪succeeded
264     # NONE : After upload, nothing will be done to the local file (default_
    ↪option set if the value entered for upload_final_action does not exist)
265 ingest_internal:
266     vitam_component: ingest-internal
267     host: "ingest-internal.service.{{ consul_domain }}"
268     port_service: 8100
269     port_admin: 28100
270     baseuri: "ingest"
271     https_enabled: false
272 ihm_demo:
273     vitam_component: ihm-demo
274     host: "ihm-demo.service.{{ consul_domain }}"
275     port_service: 8446
276     port_admin: 28002
277     baseurl: "/ihm-demo"
278     static_content: "{{ vitam_defaults.folder.root_path }}/app/ihm-demo/v2"
279     baseuri: "ihm-demo"
280     https_enabled: true

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

281 secret_platform: false
282 # User session timeout in milliseconds (for shiro)
283 session_timeout: 1800000
284 secure_cookie: true
285 # Specify here the realms you want to use for authentication in ihm-demo
286 # You can set multiple realms, one per line
287 # With multiple realms, the user will be able to choose between the allowed_
↪ realms
288 # Authorized values:
289 # iniRealm: ini file (default) -> Will use the vitam_users defined in_
↪ environments/group_vars/all/main/vault-vitam.yml
290 # x509Realm: certificate
291 # ldapRealm: ldap -> Will use the ldap_authentication parameters set in_
↪ environments/group_vars/all/advanced/cots_vars.yml
292 authentication_realms:
293 - iniRealm
294 # - x509Realm
295 # - ldapRealm
296 allowedMediaTypes:
297 - type: "application"
298 subtype: "pdf"
299 - type: "text"
300 subtype: "plain"
301 - type: "image"
302 subtype: "jpeg"
303 - type: "image"
304 subtype: "tiff"
305 logbook:
306 vitam_component: logbook
307 host: "logbook.service.{{ consul_domain }}"
308 port_service: 9002
309 port_admin: 29002
310 baseuri: "logbook"
311 https_enabled: false
312 cluster_name: "{{ elasticsearch.data.cluster_name }}"
313 # Temporization delay (in seconds) for recent logbook operation events.
314 # Set it to a reasonable delay to cover max clock difference across servers +_
↪ VM/GC pauses
315 operationTraceabilityTemporizationDelay: 300
316 # Max delay between 2 logbook operation traceability operations.
317 # A new logbook operation traceability is generated after this delay, even if_
↪ tenant has no
318 # new logbook operations to secure
319 # Unit can be in DAYS, HOURS, MINUTES, SECONDS
320 # Hint: Set it to 690 MINUTES (11 hours and 30 minutes) to force new_
↪ traceability after +/- 12 hours (supposing
321 # logbook operation traceability timer run every hour +/- some clock delays)
322 operationTraceabilityMaxRenewalDelay: 690
323 operationTraceabilityMaxRenewalDelayUnit: MINUTES
324 # Number of logbook operations that can be run in parallel.
325 operationTraceabilityThreadPoolSize: 16
326 # Temporization delay (in seconds) for recent logbook lifecycle events.
327 # Set it to a reasonable delay to cover max clock difference across servers +_
↪ VM/GC pauses
328 lifecycleTraceabilityTemporizationDelay: 300
329 # Max delay between 2 lifecycle traceability operations.
330 # A new unit/objectgroup lifecycle traceability is generated after this delay,
↪ even if tenant has no

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

331 # new unit/objectgroups to secure
332 # Unit can be in DAYS, HOURS, MINUTES, SECONDS
333 # Hint: Set it to 690 MINUTES (11 hours and 30 minutes) to force new_
↪traceability after +/- 12 hours (supposing
334 # LFC traceability timers run every hour +/- some clock delays)
335 lifecycleTraceabilityMaxRenewalDelay: 690
336 lifecycleTraceabilityMaxRenewalDelayUnit: MINUTES
337 # Max entries selected per (Unit or Object Group) LFC traceability operation
338 lifecycleTraceabilityMaxEntries: 100000
339 # Max entries selected per LogbookOperation traceability
340 operationTraceabilityMaxEntries: 100000
341 # Reconstruction metrics cache in minutes (secondary site)
342 reconstructionMetricsCacheDurationInMinutes: 15
343 metadata:
344   vitam_component: metadata
345   host: "metadata.service.{{ consul_domain }}"
346   port_service: 8200
347   port_admin: 28200
348   baseuri: metadata
349   https_enabled: false
350   cluster_name: "{{ elasticsearch.data.cluster_name }}"
351   # Archive Unit Profile cache settings (max entries in cache & retention_
↪timeout in seconds)
352   archiveUnitProfileCacheMaxEntries: 100
353   archiveUnitProfileCacheTimeoutInSeconds: 300
354   # Schema validator cache settings (max entries in cache & retention timeout_
↪in seconds)
355   schemaValidatorCacheMaxEntries: 100
356   schemaValidatorCacheTimeoutInSeconds: 300
357   # DIP cleanup delay (in minutes)
358   dipTimeToLiveInMinutes: 10080 # 7 days
359   criticalDipTimeToLiveInMinutes: 1440 # 1 day
360   transfersSIPTimeToLiveInMinutes: 10080 # 7 days
361   unitsStreamThreshold: 1000000 # 1 million
362   unitsStreamExecutionLimit: 3 # 3 times
363   persistentIdentifierReconstructionDelayInMinutes: 1440 # 1 day
364   persistentIdentifierReconstructionThreadPoolSize: 10 # parallel tenants_
↪reconstruction
365   persistentIdentifierReconstructionBulkSize: 1000 # bulk size
366   objectsStreamThreshold: 1000000 # 1 million
367   objectsStreamExecutionLimit: 3 # 3 times
368   workspaceFreespaceThreshold: 25 # when below use critical time to live when_
↪above use normal time to live
369   elasticsearch_mapping_dir: "{{ vitam_defaults.folder.root_path }}/conf/
↪metadata/mapping" # Directory of elasticsearch metadata mapping
370   ##### Audit data consistency MongoDB-ES ##### (Experimental / Not for_
↪Production)
371   isDataConsistencyAuditRunnable: false
372   enableDataConsistencyRectificationMode: false
373   dataConsistencyAuditOplogMaxSize: 100
374   # Reconstruction metrics cache in minutes (secondary site)
375   reconstructionMetricsCacheDurationInMinutes: 15
376   # Concurrent reconstruction threads
377   reconstructionPoolSize: 16
378   # Reconstruction bulk size
379   reconstructionBatchSize: 1_000
380   # Timeout for batch metadata loading from offers

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

381     reconstructionBatchLoadingTimeoutInSeconds: 600
382     context_path: "/metadata"
383 processing:
384     vitam_component: processing
385     host: "processing.service.{{ consul_domain }}"
386     port_service: 8203
387     port_admin: 28203
388     baseuri: "processing"
389     https_enabled: false
390     maxDistributionInMemoryBufferSize: 100000
391     maxDistributionOnDiskBufferSize: 100000000
392 security_internal:
393     vitam_component: security-internal
394     host: "security-internal.service.{{ consul_domain }}"
395     port_service: 8005
396     port_admin: 28005
397     baseuri: "security-internal"
398     https_enabled: false
399 storage:
400     vitam_component: storage
401     host: "storage.service.{{ consul_domain }}"
402     port_service: 9102
403     port_admin: 29102
404     baseuri: "storage"
405     https_enabled: false
406     storageTraceabilityOverlapDelay: 300
407     restoreBulkSize: 1000
408     # Storage write/access log backup max thread pool size
409     storageLogBackupThreadPoolSize: 16
410     # Storage write log traceability thread pool size
411     storageLogTraceabilityThreadPoolSize: 16
412     # Offer synchronization batch size & thread pool size
413     offerSynchronizationBulkSize: 1000
414     offerSyncThreadPoolSize: 32
415     # Retries attempts on failures
416     offerSyncNumberOfRetries: 3
417     # Retry wait delay on failures (in seconds)
418     offerSyncFirstAttemptWaitingTime: 15
419     offerSyncWaitingTime: 30
420     # Offer synchronization wait delay (in seconds) for async offers_
421     ↪ (synchronization from a tape-storage offer)
422     offerSyncAccessRequestCheckWaitingTime: 10
423     logback_total_size_cap:
424         offersync:
425             history_days: 30
426             totalsize: "5GB"
427         offerdiff:
428             history_days: 30
429             totalsize: "5GB"
430     # unit time per kB (in ms) used while calculating the timeout of an http_
431     ↪ request between storage and offer.
432     timeoutMsPerKB: 100
433     # minimum timeout (in ms) for writing objects to offers
434     minWriteTimeoutMs: 60000
435     # minimum timeout per object (in ms) for bulk writing objects to offers
436     minBulkWriteTimeoutMsPerObject: 10000
437 offer:

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

436 vitam_component: offer
437 port_service: 9900
438 port_admin: 29900
439 baseuri: offer
440 https_enabled: false
441 logback_total_size_cap:
442   offer_tape:
443     history_days: 30
444     totalsize: "5GB"
445   offer_tape_backup:
446     history_days: 30
447     totalsize: "5GB"
448 worker:
449   vitam_component: worker
450   host: "worker.service.{{ consul_domain }}"
451   port_service: 9104
452   port_admin: 29104
453   baseuri: "worker"
454   https_enabled: false
455   api_output_index_tenants: "{{ vitam_tenant_ids }}"
456   rules_index_tenants: "{{ vitam_tenant_ids }}"
457   # Archive Unit Profile cache settings (max entries in cache & retention_
↳timeout in seconds)
458   archiveUnitProfileCacheMaxEntries: 100
459   archiveUnitProfileCacheTimeoutInSeconds: 300
460   # Schema validator cache settings (max entries in cache & retention timeout_
↳in seconds)
461   schemaValidatorCacheMaxEntries: 100
462   schemaValidatorCacheTimeoutInSeconds: 300
463   # Batch size for bulk atomic update
464   queriesThreshold: 100000
465   # Bulk atomic update batch size
466   bulkAtomicUpdateBatchSize: 100
467   # Max threads that can be run in concurrently is thread pool for bulk atomic_
↳update
468   bulkAtomicUpdateThreadPoolSize: 8
469   # Number of jobs that can be queued in memory before blocking for bulk atomic_
↳update
470   bulkAtomicUpdateThreadPoolQueueSize: 16
471   # Dip/transfer threshold file size
472   binarySizePlatformThreshold: 1
473   binarySizePlatformThresholdSizeUnit: "GIGABYTE"
474   # this variable has containerization purposes only : must not be used in_
↳production environment
475   ignore_antivirus_check: false
476 workspace:
477   vitam_component: workspace
478   host: "workspace.service.{{ consul_domain }}"
479   port_service: 8201
480   port_admin: 28201
481   baseuri: "workspace"
482   https_enabled: false
483   context_path: "/workspace"
484 collect_internal:
485   vitam_component: collect-internal
486   host: "collect-internal.service.{{ consul_domain }}"
487   port_service: 8038

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

488   port_admin: 28038
489   baseuri: "collect-internal"
490   https_enabled: false
491   transactionStatusThreadPoolSize: 4
492   statusTransactionThreadFrequency: 5
493   bulkAtomicUpdateThreadPoolSize: 8
494   bulkAtomicUpdateThreadPoolQueueSize: 16
495   # Max waiting time (in seconds) for transaction validation before timeout on
↳ SIP ingest.
496   maxWaitDelayForTransactionValidationInSeconds: 3600
497   bulkAtomicUpdateBatchSize: 100
498   collect_external:
499     vitam_component: collect-external
500     host: "collect-external.service.{{ consul_domain }}"
501     port_service: 8030
502     port_admin: 28030
503     baseuri: "collect-external"
504     https_enabled: true
505     secret_platform: false
506     authorizeTrackTotalHits: false # if false, limit results to 10K. if true,
↳ authorize results overs 10K (can overload elasticsearch-data)
507     ingestionThreadPoolSize: 4
508     ingestionThreadFrequencySeconds: 5
509   metadata_collect:
510     vitam_component: metadata-collect
511     host: "metadata-collect.service.{{ consul_domain }}"
512     port_service: 8290
513     port_admin: 28290
514     baseuri: "metadata-collect"
515     https_enabled: false
516     cluster_name: "{{ elasticsearch.data.cluster_name }}"
517     # Archive Unit Profile cache settings (max entries in cache & retention
↳ timeout in seconds)
518     archiveUnitProfileCacheMaxEntries: 100
519     archiveUnitProfileCacheTimeoutInSeconds: 300
520     # Schema validator cache settings (max entries in cache & retention timeout
↳ in seconds)
521     schemaValidatorCacheMaxEntries: 100
522     schemaValidatorCacheTimeoutInSeconds: 300
523     # DIP cleanup delay (in minutes)
524     dipTimeToLiveInMinutes: 10080 # 7 days
525     criticalDipTimeToLiveInMinutes: 1440 # 1 day
526     transfersSIPTimeToLiveInMinutes: 10080 # 7 days
527     workspaceFreespaceThreshold: 25 # when below use critical time to live when
↳ above use normal time to live
528     elasticsearch_mapping_dir: "{{ vitam_defaults.folder.root_path }}/conf/
↳ metadata-collect/mapping" # Directory of elasticsearch metadata-collect mapping
529     refreshElasticIndexPostIndexingMode: true
530     context_path: "/metadata-collect"
531   workspace_collect:
532     vitam_component: workspace-collect
533     host: "workspace-collect.service.{{ consul_domain }}"
534     port_service: 8291
535     port_admin: 28291
536     baseuri: "workspace-collect"
537     https_enabled: false
538     context_path: "/workspace-collect"

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

539 antivirus:
540   vitam_component: antivirus
541   host: "antivirus.service.{{ consul_domain }}"
542   port_service: 8082
543   port_admin: 28082
544   baseuri: "antivirus"
545   https_enabled: false
546   engine: "clamav" # or avast
547 ina_tape_proxy:
548   vitam_component: ina-tape-proxy
549   host: "ina-tape-proxy.service.{{ consul_domain }}"
550   port_service: 8216
551   port_admin: 28216
552   baseuri: ina-tape-proxy
553   https_enabled: false
554
555 # http://www.programmevitam.fr/ressources/DocCourante/html/installation/
556 ↪installation/21-addons.html#durees-minimales-permettant-de-controler-les-
557 ↪valeurs-saisies
558 vitam_tenant_rule_duration:
559 # - name: 2 # applied tenant
560 #   rules:
561 #     - AppraisalRule : "1 year" # rule name : rule value
562
563 # If you want to deploy vitam in a single VM, add the vm name in this array
564 single_vm_hostnames: [ 'localhost' ]

```

Note : Cas du composant ingest-external. Les directives `upload_dir`, `success_dir`, `fail_dir` et `upload_final_action` permettent de prendre en charge (ingest) des fichiers déposés dans `upload_dir` et appliquer une règle `upload_final_action` à l'issue du traitement (NONE, DELETE ou MOVE dans `success_dir` ou `fail_dir` selon le cas). Se référer au *DEX* pour de plus amples détails. Se référer au manuel de développement pour plus de détails sur l'appel à ce cas.

Avertissement : Selon les informations apportées par le métier, redéfinir les valeurs associées dans les directives `classificationList` et `classificationLevelOptional`. Cela permet de définir quels niveaux de protection du secret de la défense nationale, supporte l'instance. Attention : une instance de niveau supérieur doit toujours supporter les niveaux inférieurs.

- `deployment/environments/group_vars/all/advanced/cots_vars.yml`, comme suit :

```

1 ---
2
3 consul:
4   retry_interval: 10 # in seconds
5   check_interval: 10 # in seconds
6   check_timeout: 5 # in seconds
7   log_level: WARN # Available log_level are: TRACE, DEBUG, INFO, WARN or ERR
8   at_boot: true
9
10 # Please uncomment and fill values if you want to connect VITAM to external SIEM
11 # external_siem:
12 #   host:

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

13 #     port:
14
15 elasticsearch:
16     log:
17         host: "elasticsearch-log.service.{{ consul_domain }}"
18         port_http: "9201"
19         at_boot: true
20         groupe: "log"
21         baseuri: "elasticsearch-log"
22         cluster_name: "elasticsearch-log"
23         consul_check_http: 10 # in seconds
24         consul_check_tcp: 10 # in seconds
25         action_log_level: error
26         https_enabled: false
27         indices fielddata_cache_size: '30%' # related to https://www.elastic.co/
↪guide/en/elasticsearch/reference/8.13/modules-fielddata.html
28         indices breaker fielddata_limit: '40%' # related to https://www.elastic.
↪co/guide/en/elasticsearch/reference/8.13/circuit-breaker.html#fielddata-circuit-
↪breaker
29         dynamic_timeout: 30s
30         # log configuration
31         log_appenders:
32             root:
33                 log_level: "info"
34             rolling:
35                 max_log_file_size: "10MB"
36                 max_total_log_size: "2GB"
37             deprecation_rolling:
38                 max_log_file_size: "10MB"
39                 max_files: "20"
40                 log_level: "warn"
41             index_search_slowlog_rolling:
42                 log_level: "warn"
43             index_indexing_slowlog_rolling:
44                 log_level: "warn"
45         # By default, is commented. Should be uncommented if ansible computes
↪badly vCPUs number ; values are associated vCPUs numbers ; please adapt to
↪your configuration
46         # thread_pool:
47         #     index:
48         #         size: 2
49         #     get:
50         #         size: 2
51         #     search:
52         #         size: 2
53         #     write:
54         #         size: 2
55         #     warmer:
56         #         max: 2
57     data:
58         host: "elasticsearch-data.service.{{ consul_domain }}"
59         # default is 0.1 (10%) and should be quite enough in most cases
60         #index_buffer_size_ratio: "0.15"
61         port_http: "9200"
62         groupe: "data"
63         baseuri: "elasticsearch-data"
64         cluster_name: "elasticsearch-data"

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

65     consul_check_http: 10 # in seconds
66     consul_check_tcp: 10 # in seconds
67     action_log_level: warn
68     https_enabled: false
69     indices fielddata_cache_size: '30%' # related to https://www.elastic.co/
    ↪ guide/en/elasticsearch/reference/8.13/modules-fielddata.html
70     indices_breaker fielddata_limit: '40%' # related to https://www.elastic.
    ↪ co/guide/en/elasticsearch/reference/8.13/circuit-breaker.html#fielddata-circuit-
    ↪ breaker
71     dynamic_timeout: 30s
72     # log configuration
73     log_appenders:
74         root:
75             log_level: "info"
76         rolling:
77             max_log_file_size: "10MB"
78             max_total_log_size: "5GB"
79         deprecation_rolling:
80             max_log_file_size: "10MB"
81             max_files: "20"
82             log_level: "warn"
83         index_search_slowlog_rolling:
84             log_level: "warn"
85         index_indexing_slowlog_rolling:
86             log_level: "warn"
87         # By default, is commented. Should be uncommented if ansible computes
    ↪ badly vCPUs number ; values are associated vCPUs numbers ; please adapt to
    ↪ your configuration
88         # thread_pool:
89         #     index:
90         #         size: 2
91         #     get:
92         #         size: 2
93         #     search:
94         #         size: 2
95         #     write:
96         #         size: 2
97         #     warmer:
98         #         max: 2
99
100 mongodb:
101     mongos_port: 27017
102     mongoc_port: 27018
103     mongod_port: 27019
104     mongo_authentication: "true"
105     check_consul: 10 # in seconds
106     drop_info_log: true # Drop mongo (I)nformational log, for Verbosity Level of 0
107     # logs configuration
108     logrotate: enabled # or disabled
109     history_days: 30 # How many days to store logs if logrotate is set to 'enabled
    ↪ '
110
111 logstash:
112     host: "logstash.service.{{ consul_domain }}"
113     port: 10514
114     rest_port: 20514
115     at_boot: true

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

116 check_consul: 10 # in seconds
117 ## logstash xms & xmx in Megabytes
118 # jvm_xms: 256 # default to memory_size/8
119 # jvm_xmx: 1024 # default to memory_size/4
120 # workers_number: 4 # default to cores*threads
121 log_appenders:
122   rolling:
123     max_log_file_size: "10MB"
124     max_total_log_size: "2GB"
125   json_rolling:
126     max_log_file_size: "10MB"
127     max_total_log_size: "2GB"
128
129 filebeat:
130   at_boot: true
131   # processors:
132   #   # https://www.elastic.co/docs/reference/beats/filebeat/add-host-metadata
133   #   - add_host_metadata:
134   #       when.not.contains.tags: forwarded
135   #   # https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/current/add-cloud-
136   ↪ metadata
137   #   - add_cloud_metadata: ~
138   #   # https://www.elastic.co/docs/reference/beats/filebeat/add-docker-
139   ↪ metadata
140   #   - add_docker_metadata: ~
141
142 # Prometheus params
143 prometheus:
144   metrics_path: /admin/v1/metrics
145   check_consul: 10 # in seconds
146   server:
147     port: 9090
148     at_boot: true
149     tsdb_retention_time: "15d"
150     tsdb_retention_size: "5GB"
151   node_exporter:
152     enabled: true
153     port: 9101
154     at_boot: true
155     metrics_path: /metrics
156     log_level: warn
157     logrotate: enabled # or disabled
158     history_days: 30 # How many days to store logs if logrotate is set to
159     ↪ 'enabled'
160   consul_exporter:
161     enabled: true
162     port: 9107
163     at_boot: true
164   elasticsearch_exporter:
165     enabled: true
166     port: 9114
167     at_boot: true
168     metrics_path: /metrics
169     log_level: warn
170     logrotate: enabled # or disabled
171     history_days: 30 # How many days to store logs if logrotate is set to
172     ↪ 'enabled'

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

169  alertmanager:
170      api_port: 9093
171      cluster_port: 9094
172      at_boot: true
173      #receivers: # https://grafana.com/blog/2020/02/25/step-by-step-guide-to-
↪setting-up-prometheus-alertmanager-with-slack-pagerduty-and-gmail/
174      #- name: "slack_alert"
175      # slack_configs:
176      #   - api_url: "https://hooks.slack.com/services/xxxxxxx/
↪xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
177      #   channel: '#your_alert_channel'
178      #   send_resolved: true
179  blackbox_exporter:
180      enabled: true
181      port: 9115
182      at_boot: true
183      logrotate: enabled # or disabled
184      history_days: 30 # How many days to store logs if logrotate is set to
↪'enabled'
185      targets:
186          ## List all the targeted URLs that must be controled with blackbox
187          - "{{ vitam_reverse_external_protocol | default('https') }}://{{
↪vitam_reverse_external_dns }}:{{ reverse_proxy_port | default(443) }},reverse"
188  mongodb_exporter:
189      enabled: true
190      port_mongoc: 9216
191      port_mongod: 9217
192      at_boot: true
193
194  grafana:
195      check_consul: 10 # in seconds
196      http_port: 3000
197      at_boot: true
198
199  # Curator units: days
200  curator:
201      at_boot: true
202
203  kibana:
204      import_delay: 10
205      import_retries: 10
206      # logs configuration
207      logrotate: enabled # or disabled
208      history_days: 30 # How many days to store logs if logrotate is set to 'enabled
↪'
209      log:
210          baseuri: kibana_log
211          api_call_timeout: 120
212          groupe: log
213          port: 5601
214          at_boot: true
215          default_index_pattern: logstash-vitam*
216          check_consul: 10 # in seconds
217      data:
218          baseuri: kibana_data
219          # OMA : bugdette : api_call_timeout is used for retries ; should ceate a
↪separate variable rather than this one

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

220     api_call_timeout: 120
221     groupe: data
222     port: 5601
223     default_index_pattern: logbookoperation_*
224     check_consul: 10 # in seconds
225     # index template for .kibana
226     shards: 1
227     replica: 1
228
229   syslog:
230     # value can be syslog-ng, rsyslog or filebeat (default)
231     name: "filebeat"
232
233   cerebro:
234     baseuri: "cerebro"
235     port: 9000
236     check_consul: 10 # in seconds
237     # logs configuration
238     logrotate: enabled # or disabled
239     history_days: 30 # How many days to store logs if logrotate is set to 'enabled
    ↪ '
240
241   siegfried:
242     port: 19000
243     consul_check: 10 # in seconds
244
245   clamav:
246     port: 3310
247     # logs configuration
248     logrotate: enabled # or disabled
249     history_days: 30 # How many days to store logs if logrotate is set to 'enabled
    ↪ '
250
251     freshclam:
252       # frequency freshclam for database update per day (from 0 to 24 - 24_
    ↪ meaning hourly check)
253       db_update_periodicity: 1
254       private_mirror_address:
255       use_proxy: "no"
256
257   ## Avast Business Antivirus for Linux
258   ## if undefined, the following default values are applied.
259   # avast:
260   #   # logs configuration
261   #   logrotate: enabled # or disabled
262   #   history_days: 30 # How many days to store logs if logrotate is set to
    ↪ 'enabled'
263   #   manage_repository: true
264   #   repository:
265   #     state: present
266   #     # For RedHat family
267   #     baseurl: https://repo.avcdn.net/linux-av/rpm/el9/release
268   #     gpgcheck: no
269   #     proxy: _none_
270   #     # For Debian family
271   #     baseurl: 'deb https://repo.avcdn.net/linux-av/deb debian-bookworm_
    ↪ release'
272   #     vps_repository: http://linux-av.u.avcdn.net/linux-av/avast/x86_64

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

272 #      ## List of sha256 hash of excluded files from antivirus. Useful for test_
    ↪environments.
273 #      whitelist:
274 #          - xxxxxx
275 #          - yyyyyy
276
277 mongo_express:
278     baseuri: "mongo-express"
279
280 ## Mandatory LDAP authentication params when vitam.ihm-demo.authentication_
    ↪realms: ['ldapRealm'] is set
281 # ldap_authentication:
282 #     ldap_protocol: "ldap"
283 #     ldap_server: "my_ldap_server.domain"
284 #     ldap_port: "389"
285 #     ldap_base: "dc=programmevitam,dc=fr"
286 #     ldap_login: "cn=Manager,dc=programmevitam,dc=fr"
287 #     uid_field: "uid"
288 #     ldap_userDn_Template: "uid={0},ou=people,dc=programmevitam,dc=fr"
289 #     ldap_group_request: "(&(objectClass=groupOfNames)(member={0}))"
290 #     ldap_admin_group: "cn=admin,ou=groups,dc=programmevitam,dc=fr"
291 #     ldap_user_group: "cn=user,ou=groups,dc=programmevitam,dc=fr"
292 #     ldap_guest_group: "cn=guest,ou=groups,dc=programmevitam,dc=fr"
293
294 # Backup tool on offers
295 restic:
296     snapshot_retention: 30 # number of snapshots to keep
297     # default run backup at 23:00 everyday
298     cron:
299         minute: '00'
300         hour: '23'
301         day: '*'
302         month: '*'
303         weekday: '*'
304     # [hosts_offer] must be able to connect to the listed databases below to_
    ↪properly backup.
305     backup:
306         # mongo-offer
307         - name: "{{ offer_conf }}"
308           type: mongodb
309           host: "{{ offer_conf }}-mongos.service.{{ consul_domain }}:{{ mongodb.
    ↪mongos_port }}"
310           user: "{{ mongodb[offer_conf].admin.user }}"
311           password: "{{ mongodb[offer_conf].admin.password }}"
312           # # mongo-data (only if mono-sharded cluster)
313           # - name: mongo-data
314           #   type: mongodb
315           #   host: "mongo-data-mongos.service.{{ consul_domain }}:{{ mongodb.
    ↪mongos_port }}"
316           #   user: "{{ mongodb['mongo-data'].admin.user }}"
317           #   password: "{{ mongodb['mongo-data'].admin.password }}"
318           # # mongo-vitamui (only if vitamui is deployed)
319           # - name: mongo-vitamui
320           #   type: mongodb
321           #   host: "mongo-vitamui-mongod.service.{{ consul_domain }}:{{ mongodb.
    ↪mongod_port }}"
322     # # Add the following params on environments/group_vars/all/main/vault-
    ↪vitam.yml

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

323 # # They can be found under vitamui's deployment sources on ↵
↵environments/group_vars/all/vault-mongodb.yml
324 # user: "{{ mongodb['mongo-vitamui'].admin.user }}"
325 # password: "{{ mongodb['mongo-vitamui'].admin.password }}"

```

Note : Concernant Curator, en environnement de production, il est recommandé de procéder à la fermeture des index au bout d'une semaine pour les index de type « logstash » (3 jours pour les index « metrics »), qui sont le reflet des traces applicatives des composants de la solution logicielle *VITAM*. Il est alors recommandé de lancer le *delete* de ces index au bout de la durée minimale de rétention : 1 an (il n'y a pas de durée de rétention minimale légale sur les index « metrics », qui ont plus une vocation technique et, éventuellement, d'investigations).

- deployment/environments/group_vars/all/advanced/jvm_opts.yml, comme suit :

```

1 ---
2
3 ## JVM configuration for Vitam components
4
5 ### Global default configuration, act as default values if they are set
6 # vitam_defaults:
7 #   jvm_opts:
8 #     memory: "-Xms128m -Xmx512m"
9 #     gc: "-Xlog:gc*,gc+age=trace,safepoint:file={{ vitam_folder_log }}/gc.
↵log:utctime,pid,tags:filecount=8,filesize=32m"
10 #     java: ""
11
12 ### Specific configuration for each components
13 vitam:
14   access_internal:
15     jvm_opts:
16       # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
17       # gc: ""
18       # java: ""
19   access_external:
20     jvm_opts:
21       # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
22       # gc: ""
23       # java: ""
24   elastic_kibana_interceptor:
25     jvm_opts:
26       # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
27       # gc: ""
28       # java: ""
29   batch_report:
30     jvm_opts:
31       # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
32       # gc: ""
33       # java: ""
34   ingest_internal:
35     jvm_opts:
36       # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
37       # gc: ""
38       # java: ""
39   ingest_external:
40     jvm_opts:

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

41         # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
42         # gc: ""
43         # java: ""
44     metadata:
45         jvm_opts:
46             # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
47             # gc: ""
48             # java: ""
49     ihm_demo:
50         jvm_opts:
51             # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
52             # gc: ""
53             # java: ""
54     ihm_recette:
55         jvm_opts:
56             # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
57             # gc: ""
58             # java: ""
59     logbook:
60         jvm_opts:
61             # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
62             # gc: ""
63             # java: ""
64     workspace:
65         jvm_opts:
66             # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
67             # gc: ""
68             # java: ""
69     processing:
70         jvm_opts:
71             # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
72             # gc: ""
73             # java: ""
74     worker:
75         jvm_opts:
76             # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
77             # gc: ""
78             # java: ""
79     storage:
80         jvm_opts:
81             # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
82             # gc: ""
83             # java: ""
84     offer:
85         jvm_opts:
86             # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
87             # gc: ""
88             # java: ""
89     functional_administration:
90         jvm_opts:
91             # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
92             # gc: ""
93             # java: ""
94     scheduler:
95         jvm_opts:
96             # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
97             # gc: ""

```

(suite sur la page suivante)

```

98         # java: ""
99     security_internal:
100         jvm_opts:
101             # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
102             # gc: ""
103             # java: ""
104     library:
105         jvm_opts:
106             memory: "-Xms32m -Xmx128m"
107             # gc: ""
108             # java: ""
109     collect_internal:
110         jvm_opts:
111             # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
112             # gc: ""
113             # java: ""
114     collect_external:
115         jvm_opts:
116             # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
117             # gc: ""
118             # java: ""
119     metadata_collect:
120         jvm_opts:
121             # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
122             # gc: ""
123             # java: ""
124     workspace_collect:
125         jvm_opts:
126             # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
127             # gc: ""
128             # java: ""
129     antivirus:
130         jvm_opts:
131             # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
132             # gc: ""
133             # java: ""
134     ina_tape_proxy:
135         jvm_opts:
136             # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
137             # gc: ""
138             # java: ""

```

Note : Cette configuration est appliquée à la solution logicielle *VITAM* ; il est possible de créer un tuning par « groupe » défini dans ansible.

4.2.5.15 Paramétrage de l'Offre Froide (librairies de cartouches)

Voir aussi :

Les principes de fonctionnement de l'offre froide sont décrits dans la documentation externe dédiée (« Archivage sur Offre Froide »).

La librairie et les lecteurs doivent déjà être configurés sur la machine devant supporter une instance de ce composant (avec login automatique en cas de reboot).

La commande `lsscsi -g` peut permettre de vérifier si des périphériques sont détectés.

Note : Une offre froide est mono-instantiable uniquement. Elle ne peut être déployée en haut-disponibilité.

Le paramétrage de l'offre froide se fait via la configuration du fichier `deployment/environments/group_vars/all/offer_opts.yml`. L'ensemble des clés disponibles est listé dans le fichier `deployment/environments/group_vars/all/offer_opts.yml.example`

L'offre froide doit être configurée avec le flag `AsyncRead` défini à `True` dans la stratégie par défaut de Vitam via `vitam_strategy` ou dans une stratégie additionnelle `other_strategies`.

Exemple :

```
vitam_strategy:
- name: offer-tape-1
  referent: false
  asyncRead: true
- name: offer-fs-2
  referent: true
  asyncRead: false
```

Une offre froide doit être définie dans la rubrique `vitam_offers` avec un provider de type *tape-library*

Exemple :

```
vitam_offers:
  offer-tape-1:
    provider: tape-library
    tapeLibraryConfiguration:
      ...
```

La section `tapeLibraryConfiguration` décrit le paramétrage général de l'offre froide.

- **maxTarEntrySize** Taille maximale (en octets) au-delà de la laquelle les fichiers entrants seront découpés en segments. Typiquement 1 Go, maximum 8 Go.
- **maxTarFileSize** Taille maximale (en octets) des *tars* à constituer. Typiquement 10 Go.
- **forceOverrideNonEmptyCartridges** Permet de passer outre le contrôle vérifiant que les bandes nouvellement introduites sont vides. Par défaut à *false*. Ne doit être défini à *true* que sur un environnement de recette où l'écrasement d'une bande de test est sans risque.
- **cachedTarMaxStorageSpaceInMB** Permet de définir la taille maximale du cache disque (en Mo) (Ex. 10 To pour un env de production)
- **cachedTarEvictionStorageSpaceThresholdInMB** Permet de définir la taille critique du cache disque (en Mo). Une fois ce seuil atteint, les archives non utilisées sont purgées (selon la date de dernier accès). Doit être plus petit que la taille maximale **cachedTarMaxStorageSpaceInMB**. (Ex. 8 To pour un env de production)
- **cachedTarSafeStorageSpaceThresholdInMB** Seuil « confortable » d'utilisation du cache (en Mo). Le processus d'éviction des archives du cache s'arrête lorsque ce seuil est atteint. Doit être plus petit que la taille critique **cachedTarEvictionStorageSpaceThresholdInMB**. (Ex. 6 To pour un env de production)
- **maxAccessRequestSize** Définit un seuil technique du nombre d'objets que peut cibler une demande d'accès. Par défaut de 10000. À ne pas modifier.
- **readyAccessRequestExpirationDelay** Valeur du délais d'expiration des demandes d'accès. Une fois une demande d'accès à des objets est prête, l'accès immédiat aux objets est garantie durant cette période.
- **readyAccessRequestExpirationUnit** Unité du délais d'expiration des demandes d'accès (une valeur parmi « SECONDS » / « MINUTES » / « HOURS » / « DAYS » / « MONTHS »).
- **readyAccessRequestPurgeDelay** Valeur du délais de purge complète des demandes d'accès.

- **readyAccessRequestPurgeUnit** Unité du délais de purge complète des demandes d'accès (une valeur parmi « SECONDS » / « MINUTES » / « HOURS » / « DAYS » / « MONTHS »).
- **accessRequestCleanupTaskIntervalDelay** Valeur de la fréquence de nettoyage des demandes d'accès.
- **accessRequestCleanupTaskIntervalUnit** Unité de la fréquence de nettoyage des demandes d'accès (une valeur parmi « SECONDS » / « MINUTES » / « HOURS » / « DAYS » / « MONTHS »).

Note : maxTarEntrySize doit être strictement inférieur à maxTarFileSize

Note : cachedTarEvictionStorageSpaceThresholdInMB doit être strictement inférieur à cachedTarMaxStorageSpaceInMB

Note : cachedTarSafeStorageSpaceThresholdInMB doit être strictement inférieur à cachedTarEvictionStorageSpaceThresholdInMB

Note : Se référer à la documentation [DAT](#) pour les éléments de dimensionnement du cache.

Note : La durée de purge des demandes d'accès doit être strictement supérieure à leur durée d'expiration.

Note : Le monitoring de l'offre froide est for est **fortement recommandé** afin de s'assurer du bon fonctionnement de l'offre, et du dimensionnement du disque local. Un dashboard dédié à l'offre froide de Vitam est déployé avec les composants « extra » prometheus et grafana.

Exemple :

```
inputFileStorageFolder: "/vitam/data/offer/offer/inputFiles"
inputTarStorageFolder: "/vitam/data/offer/offer/inputTars"
tmpTarOutputStorageFolder: "/vitam/data/offer/offer/tmpTarOutput"
cachedTarStorageFolder: "/vitam/data/offer/offer/cachedTars"
maxTarEntrySize: 10000000
maxTarFileSize: 10000000000
ForceOverrideNonEmptyCartridge: false
cachedTarMaxStorageSpaceInMB: 1_000_000
cachedTarEvictionStorageSpaceThresholdInMB: 800_000
cachedTarSafeStorageSpaceThresholdInMB: 700_000
maxAccessRequestSize: 10_000
readyAccessRequestExpirationDelay: 30
readyAccessRequestExpirationUnit: DAYS
readyAccessRequestPurgeDelay: 60
readyAccessRequestPurgeUnit: DAYS
accessRequestCleanupTaskIntervalDelay: 15
accessRequestCleanupTaskIntervalUnit: MINUTES

topology:
...
tapeLibraries:
...
```

Le paragraphe `topology` décrit la topologie de l'offre doit être renseigné. L'objectif de cet élément est de pouvoir définir une segmentation de l'usage des bandes pour répondre à un besoin fonctionnel. Il convient ainsi de définir des *buckets*, qu'on peut voir comme un ensemble logique de bandes, et de les associer à un ou plusieurs tenants.

- **tenants** tableau de 1 à n identifiants de tenants au format [1,...,n]
- **tarBufferingTimeoutInMinutes** Valeur en minutes durant laquelle une archive TAR peut rester ouverte (durée maximale d'accumulation des objets dans un TAR) avant que le TAR soit finalisé / planifié pour écriture sur bande.

Exemple :

```
topology:
  buckets:
    test:
      tenants: [0]
      tarBufferingTimeoutInMinutes: 60
    admin:
      tenants: [1]
      tarBufferingTimeoutInMinutes: 60
    prod:
      tenants: [2-9]
      tarBufferingTimeoutInMinutes: 60
```

Note : Tous les tenants doivent être affectés à un et un seul bucket.

Prudence : L'affectation d'un tenant à un bucket est définitive. i.e. Il est impossible de modifier le bucket auquel un tenant a été déjà affecté car les données ont déjà été écrites sur bandes. Il est possible cependant, lors de l'ajout d'un tout nouveau tenant à Vitam, d'affecter ce nouveau tenant à un bucket existant.

La section `tapeLibraries` permet de définir le paramétrage des bibliothèques de bandes pilotées par l'offre froide.

Note : Une offre de stockage Vitam ne peut manipuler qu'une seule bibliothèque de bandes. Afin de piloter plusieurs bibliothèques de bandes, il convient d'utiliser des offres Vitam différentes.

Une bibliothèque de bandes est composée d'un robot (bras articulé), et d'un ensemble de lecteurs.

Note : Seul un robot doit être configuré pour piloter une librairie de bandes. La configuration de plusieurs robots pour une même librairie de bandes n'est actuellement PAS supportée.

La commande `ls -l /dev/tape/by-id/` permet de lister les chemins des périphériques (lecteurs et bras articulés) à configurer.

Exemple :

```
$ ls -l /dev/tape/by-id/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Mar 7 11:07 scsi-1HP_EML_E-Series_B4B0AC0000 -> ../../sg1
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Mar 7 11:07 scsi-SHP_DLT_VS80_B4B0A00001 -> ../../st0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mar 7 11:07 scsi-SHP_DLT_VS80_B4B0A00001-nst -> ../../nst0
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Mar 7 11:07 scsi-SHP_DLT_VS80_B4B0A00002 -> ../../st1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mar 7 11:07 scsi-SHP_DLT_VS80_B4B0A00002-nst -> ../../nst1
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Mar 7 11:07 scsi-SHP_DLT_VS80_B4B0A00003 -> ../../st2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mar 7 11:07 scsi-SHP_DLT_VS80_B4B0A00003-nst -> ../../nst2
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Mar 7 11:07 scsi-SHP_DLT_VS80_B4B0A00004 -> ../../st3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mar 7 11:07 scsi-SHP_DLT_VS80_B4B0A00004-nst -> ../../nst3
```

Prudence : Ne pas utiliser les chemins `/dev/*` dont l'index peut changer en cas de redémarrage. Utiliser les chemins `/dev/tape/by-id/*` (qui utilisent le numéro de série du device cible).

Prudence : Seuls les devices de lecteurs de type `/dev/nstX` (par exemple : `/dev/tape/by-id/scsi-SHP_DLT_VS80_B4B0A00001-nst -> /dev/nst0`) peuvent être utilisés dans Vitam. Les devices de lecteurs de type `/dev/stX` (par exemple : `/dev/tape/by-id/scsi-SHP_DLT_VS80_B4B0A00001 -> /dev/st0`) ne doivent PAS être utilisés (car ils causent à rebobinage automatique de la bande après chaque opération).

- **robots :** Définition du bras robotique de la librairie.
 - **device :** Chemin du fichier de périphérique scsi générique associé au bras. (ex. `/dev/tape/by-id/scsi-1HP_EML_E-Series_B4B0AC0000`)
 - **mtxPath :** Chemin vers la commande Linux de manipulation du bras.
 - **timeoutInMilliseconds :** timeout en millisecondes à appliquer aux ordres du bras.
- **drives :** Définition du/ou des lecteurs de cartouches de la librairie.
 - **index :** Numéro de lecteur, valeur débutant à 0.
 - **device :** Chemin du fichier de périphérique scsi SANS REMBOBINAGE associé au lecteur. (ex. `/dev/tape/by-id/scsi-SHP_DLT_VS80_B4B0A00001-nst`)
 - **mtPath :** Chemin vers la commande Linux de manipulation des lecteurs.
 - **ddPath :** Chemin vers la commande Linux de copie de bloc de données.
 - **timeoutInMilliseconds :** timeout en millisecondes à appliquer aux ordres du lecteur.
- **fullCartridgeDetectionThresholdInMB** Seuil de détection de bande pleine (en Mo) Permet pour détecter en cas d'erreur d'écriture sur bande, la cause probable de l'erreur :
 - Si le volume des données écrites sur bande > seuil : La bande est considérée comme pleine
 - Si le volume des données écrites sur bande < seuil : La bande est considérée comme corrompue

Typiquement, 90% de la capacité théorique de stockage des cartouches (hors compression).

Exemple :

```
tapeLibraries:
  TAPE_LIB_1:
    robots:
      -
        device: /dev/tape/by-id/scsi-1HP_EML_E-Series_B4B0AC0000
        mtxPath: "/usr/sbin/mtx"
        timeoutInMilliseconds: 3600000
    drives:
      -
        index: 0
        device: /dev/tape/by-id/scsi-SHP_DLT_VS80_B4B0A00001-nst
        mtPath: "/bin/mt"
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

ddPath: "/bin/dd"
timeoutInMilliseconds: 3600000
-
index: 1
device: /dev/tape/by-id/scsi-SHP_DLT_VS80_B4B0A00002-nst
mtPath: "/bin/mt"
ddPath: "/bin/dd"
timeoutInMilliseconds: 3600000
-
index: 2
device: /dev/tape/by-id/scsi-SHP_DLT_VS80_B4B0A00003-nst
mtPath: "/bin/mt"
ddPath: "/bin/dd"
timeoutInMilliseconds: 3600000
-
index: 3
device: /dev/tape/by-id/scsi-SHP_DLT_VS80_B4B0A00004-nst
mtPath: "/bin/mt"
ddPath: "/bin/dd"
timeoutInMilliseconds: 3600000

fullCartridgeDetectionThresholdInMB : 2_000_000

```

4.2.5.16 Sécurisation SELinux

Depuis la release R13, la solution logicielle *VITAM* prend désormais en charge l'activation de SELinux sur le périmètre du composant worker et des processus associés aux *griffins* (greffons de préservation).

SELinux (Security-Enhanced Linux) permet de définir des politiques de contrôle d'accès à différents éléments du système d'exploitation en répondant essentiellement à la question « May <subject> do <action> to <object> », par exemple « May a web server access files in user's home directories ».

Chaque processus est ainsi confiné à un (voire plusieurs) domaine(s), et les fichiers sont étiquetés en conséquence. Un processus ne peut ainsi accéder qu'aux fichiers étiquetés pour le domaine auquel il est confiné.

Note : La solution logicielle *VITAM* ne gère actuellement que le mode *targeted* (« only *targeted* processes are protected »)

Les enjeux de la sécurisation SELinux dans le cadre de la solution logicielle *VITAM* sont de garantir que les processus associés aux *griffins* (greffons de préservation) n'auront accès qu'aux ressources système strictement requises pour leur fonctionnement et leurs échanges avec les composants *worker*.

Note : La solution logicielle *VITAM* ne gère actuellement SELinux que pour le système d'exploitation AlmaLinux

Avertissement : SELinux n'a pas vocation à remplacer quelque système de sécurité existant, mais vise plutôt à les compléter. Aussi, la mise en place de politiques de sécurité reste de mise et à la charge de l'exploitant. Par ailleurs, l'implémentation SELinux proposée avec la solution logicielle *VITAM* est minimale et limitée au greffon de préservation Siegfried. Cette implémentation pourra si nécessaire être complétée ou améliorée par le projet d'implémentation.

SELinux propose trois modes différents :

- *Enforcing* : dans ce mode, les accès sont restreints en fonction des règles SELinux en vigueur sur la machine ;
- *Permissive* : ce mode est généralement à considérer comme un mode de débogage. En mode permissif, les règles SELinux seront interrogées, les erreurs d'accès logguées, mais l'accès ne sera pas bloqué.
- *Disabled* : SELinux est désactivé. Rien ne sera restreint, rien ne sera loggué.

La mise en oeuvre de SELinux est prise en charge par le processus de déploiement et s'effectue de la sorte :

- Isoler dans l'inventaire de déploiement les composants worker sur des hosts dédiés (ne contenant aucun autre composant *VITAM*)
- Positionner pour ces hosts un fichier *hostvars* sous *environments/host_vars/* contenant la déclaration suivante

```
selinux_state: "enforcing"
```

- Procéder à l'installation de la solution logicielle *VITAM* grâce aux playbooks ansible fournis, et selon la procédure d'installation classique décrite dans le DIN

4.2.5.17 Installation de la stack Prometheus

Note : Si vous disposez d'un serveur Prometheus et alertmanager, vous pouvez installer uniquement les exporters souhaités.

Prometheus server et alertmanager sont des addons dans la solution *VITAM*.

Voici à quoi correspond une configuration qui permettra d'installer toute la stack prometheus.

```
prometheus:
  metrics_path: /admin/v1/metrics
  check_consul: 10 # in seconds
  server:
    port: 9090
    tsdb_retention_time: "7d"
    tsdb_retention_size: "5GB"
  node_exporter:
    enabled: true
    port: 9101
    metrics_path: /metrics
  consul_exporter:
    enabled: true
    port: 9107
    metrics_path: /metrics
  elasticsearch_exporter:
    enabled: true
    port: 9114
    metrics_path: /metrics
  alertmanager:
    api_port: 9093
    cluster_port: 9094
```

- L'adresse d'écoute de ces composants est celle de la patte d'administration.
- Vous pouvez surcharger la valeur de certaines de ces variables (Par exemple le port d'écoute, le path de l'API).

4.2.5.17.1 Playbooks ansible

Veuillez vous référer à la documentation d'exploitation pour plus d'information.

- Installer prometheus et alertmanager

```
ansible-playbook ansible-vitam-extra/prometheus.yml -i environments/hosts.
↪ <environnement> --ask-vault-pass
```

4.2.5.18 Installation de Grafana

Note : Si vous disposez déjà d'un Grafana, vous pouvez l'utiliser pour l'interconnecter au serveur Prometheus.

Grafana est un add-on dans la solution *VITAM*.

Grafana sera déployé sur l'ensemble des machines renseignées dans le groupe [hosts_grafana] de votre fichier d'inventaire.

Pour se faire, il suffit d'exécuter le playbook associée :

```
ansible-playbook ansible-vitam-extra/grafana.yml -i environments/hosts.<environnement>
↪ --ask-vault-pass
```

4.2.5.18.1 Configuration

Les paramètres de configuration de ce composant se trouvent dans le fichier `environments/group_vars/all/advanced/cots_vars.yml`. Vous pouvez adapter la configuration en fonction de vos besoins.

4.2.5.18.2 Configuration spécifique derrière un proxy

Si Grafana est déployé derrière un proxy, vous devez apporter des modifications au fichier de configuration `ansible-vitam-extra/roles/grafana/templates/grafana.ini.j2`

Voici les variables modifiées par la solution *VITAM* pour permettre le fonctionnement de Grafana derrière un proxy apache.

```
[server]
root_url = http://{ ip_admin }:{ grafana.http_port | default(3000) }/grafana
serve_from_sub_path = true

[auth.basic]
enabled = false
```

Avertissement : Lors de la première connexion, vous devrez changer le mot de passe par défaut (login : admin ; password : aadmin1234), configurer le datasource et créer/importer les dashboards manuellement.

4.2.5.19 Installation de restic

restic est un add-on (beta) de la solution *VITAM*.

restic sera déployé sur l'ensemble des machines du groupe `[hosts_offer]` qui possèdent le paramètre `restic_enabled=true`. Attention à ne renseigner qu'une seule fois ce paramètre par `offer_conf`.

Pour se faire, il suffit d'exécuter le playbook associé :

```
ansible-playbook --vault-password-file vault_pass.txt ansible-vitam-extra/restic.yml -  
→i environments/hosts.<environnement>
```

4.2.5.19.1 Configuration

Les paramètres de configuration de ce composant se trouvent dans les fichiers `environments/group_vars/all/advanced/cots_vars.yml` et `environments/group_vars/all/main/vault-cots.yml`. Vous pouvez adapter la configuration en fonction de vos besoins.

4.2.5.19.2 Limitations actuelles

restic est fourni en tant que fonctionnalité beta. À ce titre, il ne peut se substituer à des vérifications régulières de l'état des sauvegardes de vos bases.

restic ne fonctionne pas avec les providers *openstack-swift*, *openstack-swift-v2* et *tape-library*.

restic ne fonctionne pas avec un cluster mongo multi-shardé. Ainsi, mongo-data ne peut être sauvegardé via restic que dans de petites instances de Vitam.

4.2.6 Procédure de première installation

4.2.6.1 Déploiement

4.2.6.1.1 Cas particulier : utilisation de ClamAv en environnement Debian

Dans le cas de l'installation en environnement Debian, la base de données n'est pas intégrée avec l'installation de ClamAv, C'est la commande `freshclam` qui en assure la charge. Si vous n'êtes pas connecté à internet, la base de données doit être installée manuellement. Les liens suivants indiquent la procédure à suivre : [Installation ClamAv](https://www.clamav.net/documents/installing-clamav)¹⁸ et [Section Virus Database](https://www.clamav.net/downloads)¹⁹

4.2.6.1.2 Fichier de mot de passe des vaults ansible

Par défaut, le mot de passe des *vault* sera demandé à chaque exécution d'ansible avec l'utilisation de l'option `--ask-vault-pass` de la commande `ansible-playbook`.

Pour simplifier l'exécution des commandes `ansible-playbook`, vous pouvez utiliser un fichier `reperaire_deploiement/vault_pass.txt` contenant le mot de passe des fichiers vault. Ainsi, vous pouvez utiliser l'option `--vault-password-file=vault_pass.txt` à la place de l'option `--ask-vault-pass` dans les différentes commandes de cette documentation.

18. <https://www.clamav.net/documents/installing-clamav>

19. <https://www.clamav.net/downloads>

Avertissement : Il est déconseillé de conserver le fichier `vault_pass.txt` sur la machine de déploiement ansible car ce fichier permet d'avoir accès à l'ensemble des secrets de *VITAM*.

4.2.6.1.3 Mise en place des repositories VITAM (optionnel)

VITAM fournit un playbook permettant de définir sur les partitions cible la configuration d'appel aux repositories spécifiques à *VITAM* :

Editer le fichier `repertoire_inventory|group_vars/all/main/repositories.yml` à partir du modèle suivant (décommenter également les lignes) :

```

1  ---
2
3  # Vitam installation mode.
4  # Allowed values are: legacy, container
5  # Caution: container installation is in beta mode. Do not use it in production_
   ↳ environments.
6  install_mode: legacy
7
8  ## Must be set when install_mode == 'legacy'
9  # vitam_repositories:
10 #   - key: repol # Mandatory: Only on RedHat family (AlmaLinux or RockyLinux)
11 #     value: http://path_to_repol # Mandatory: Path to the repository
12 #   gpgcheck: 1 # Optionnal: Default to 0 (equivalent as [trusted=yes] on Debian)
13 #   gpgkey: path_to_custom_key # Optionnal: Only if gpgcheck is enabled; Default to_
   ↳ official Vitam GPG Key
14 #   subtree: "./" # Optionnal: Only on Debian; Default to ./
15 #   proxy: http://proxy_url # Optionnal: Only on RedHat family (AlmaLinux or_
   ↳ RockyLinux); Default to _none_
16
17 ## Must be set when install_mode == 'container'
18 # container_repository:
19 #   registry_url:
20 #   username:
21 #   password:
22 # Add vitam_container_version for specific container version deployment (default:_
   ↳ latest)
23 vitam_container_version: '9.1.0-SNAPSHOT'

```

Ce fichier permet de définir une liste de repositories. Décommenter et adapter à votre cas.

Pour mettre en place ces repositories sur les machines cibles, lancer la commande :

```

ansible-playbook ansible-vitam-extra/bootstrap.yml -i environments/hosts.
↳ <environnement> --ask-vault-pass

```

Note : En environnement CentOS, il est recommandé de créer des noms de *repository* commençant par *vitam-* .

4.2.6.1.4 Génération des *hostvars*

Une fois l'étape de *PKI* effectuée avec succès, il convient de procéder à la génération des *hostvars*, qui permettent de définir quelles interfaces réseau utiliser. Actuellement la solution logicielle *VITAM* est capable de gérer 2 interfaces réseau :

- Une d'administration
- Une de service

4.2.6.1.4.1 Cas 1 : Machines avec une seule interface réseau

Si les machines sur lesquelles *VITAM* sera déployé ne disposent que d'une interface réseau, ou si vous ne souhaitez en utiliser qu'une seule, il convient d'utiliser le playbook `repertoire_playbook ansible generate_hostvars_for_1_network_interface.yml`

Cette définition des `host_vars` se base sur la directive ansible `ansible_default_ipv4.address`, qui se base sur l'adresse *IP* associée à la route réseau définie par défaut.

Avertissement : Les communications d'administration et de service transiteront donc toutes les deux via l'unique interface réseau disponible.

4.2.6.1.4.2 Cas 2 : Machines avec plusieurs interfaces réseau

Si les machines sur lesquelles *VITAM* sera déployé disposent de plusieurs interfaces et si celles-ci respectent cette règle :

- Interface nommée `eth0` = `ip_service`
- Interface nommée `eth1` = `ip_admin`

Alors il est possible d'utiliser le playbook `ansible-vitam-exploitation/generate_hostvars_for_2_network_interfaces.yml`

Note : Pour les autres cas de figure, il sera nécessaire de générer ces `hostvars` à la main ou de créer un script pour automatiser cela.

4.2.6.1.4.3 Vérification de la génération des `hostvars`

À l'issue, vérifier le contenu des fichiers générés sous `repertoire_inventory/host_vars/` et les adapter au besoin.

Prudence : Cas d'une installation multi-sites. Sur site secondaire, s'assurer que, pour les machines hébergeant les offres, la directive `ip_wan` a bien été déclarée (l'ajouter manuellement, le cas échéant), pour que le site *primaire* sache les contacter via une IP particulière. Par défaut, c'est l'IP de service qui sera utilisée.

4.2.6.1.5 Tests d'infrastructure

Il est possible de lancer une série de tests d'infrastructure en amont du déploiement, ceci afin de se prémunir d'éventuelles erreurs durant l'installation.

Les tests sont basés sur des prérequis de la solution *VITAM* et sont génériques. De ce fait, des « faux-positifs » peuvent être remontés dû à une configuration spécifique de votre environnement. Il est à votre charge d'analyser le rapport à l'issue des tests et de juger de la pertinence des résultats.

Les tests sont les suivants :

- Version d'Ansible

- Accès aux recursors (serveurs DNS)
- Présence de Java
- Accès aux repositories
- Accès aux offres objet

Comme pour le déploiement, les tests s'effectuent depuis la machine *ansible*. La commande pour les effectuer est la suivante :

```
ansible-playbook ansible-vitam/checks_infra.yml -i environments/hosts.<environnement>
↪--ask-vault-pass
```

4.2.6.1.6 Déploiement

Une fois les étapes précédentes correctement effectuées (en particulier, la section *Génération des magasins de certificats* (page 70)), le déploiement s'effectue depuis la machine *ansible* et va distribuer la solution *VITAM* selon l'inventaire correctement renseigné.

Une fois l'étape de la génération des hosts effectuée avec succès, le déploiement est à réaliser avec la commande suivante :

```
ansible-playbook ansible-vitam/vitam.yml -i environments/hosts.<environnement> --ask-
↪vault-pass
```

Note : Une confirmation est demandée pour lancer ce script. Il est possible de rajouter le paramètre `-e confirmation=yes` pour bypasser cette demande de confirmation (cas d'un déploiement automatisé).

Note : Il est possible d'effectuer les tests d'infrastructure décrits dans la partie précédente en ajoutant le paramètre `-e checks_infra=yes`. Un rapport s'affichera à l'issue des tests et il sera donné la possibilité de poursuivre ou non le déploiement.

Note : Il est également possible de forcer la suppression de profils de sécurité et de leurs données associées (contextes applicatifs et certificats) en ajoutant le paramètre `-e delete_security_profiles=yes`. Cela peut éventuellement être utile dans le cas d'un nouveau lancement de l'installation suite à un échec.

Prudence : Dans le cas où l'installateur souhaite utiliser un *repository* de binaires qu'il gère par lui-même, il est fortement recommandé de rajouter `--skip-tags "enable_vitam_repo"` à la commande `ansible-playbook`; dans ce cas, le comportement de `yum` n'est pas impacté par la solution de déploiement.

4.2.7 Éléments *extras* de l'installation

Prudence : Les éléments décrits dans cette section sont des éléments « extras »; il ne sont pas officiellement supportés, et ne sont par conséquent pas inclus dans l'installation de base. Cependant, ils peuvent s'avérer utile, notamment pour les installations sur des environnements hors production.

Prudence : Dans le cas où l'installateur souhaite utiliser un *repository* de binaires qu'il gère par lui-même, il est fortement recommandé de rajouter `--skip-tags "enable_vitam_repo"` à la commande `ansible-playbook`; dans ce cas, le comportement de `yum` n'est pas impacté par la solution de déploiement.

4.2.7.1 Configuration des *extras*

Le fichier `repertoire_inventory|group_vars/all/advanced/extra_vars.yml` contient la configuration des *extras* :

```

1  ---
2
3  vitam:
4      ihm_recette:
5          vitam_component: ihm-recette
6          host: "ihm-recette.service.{{ consul_domain }}"
7          port_service: 8445
8          port_admin: 28204
9          baseurl: /ihm-recette
10         static_content: "{{ vitam_defaults.folder.root_path }}/app/ihm-recette"
11         baseuri: "ihm-recette"
12         secure_mode:
13             - authc # (default) -> Will use the vitam_users defined in environments/
14             ↪group_vars/all/main/vault-vitam.yml
15             # - x509
16         https_enabled: true
17         secret_platform: false
18         cluster_name: "{{ elasticsearch.data.cluster_name }}"
19         session_timeout: 1800000
20         secure_cookie: true
21         use_proxy_to_clone_tests: "yes"
22         elasticsearch_mapping_dir: "{{ vitam_defaults.folder.root_path }}/conf/ihm-
23         ↪recette/mapping"
24
25     library:
26         vitam_component: library
27         host: "library.service.{{ consul_domain }}"
28         port_service: 8090
29         port_admin: 28090
30         baseuri: "doc"
31         https_enabled: false
32         secret_platform: false
33         consul_business_check: 30 # value in seconds
34         consul_admin_check: 30 # value in seconds
35
36 tenant_to_clean_before_tnr: ["0", "1"]
37
38 browser:
39     enabled: false
40
41 docker_opts:
42     registry_httponly: yes
43     vitam_docker_tag: latest
44     ## Custom CIDR address for docker bridge networks
45     # docker_bip: 192.168.191.1/24
46     ## Custom CIDR address settings for docker internal networks
47     # docker_address_pools_cidr: 192.168.192.1/18
48     # docker_address_pools_size: 24

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```

47
48 docker_install: false # whether or not install docker & docker images

```

Avertissement : À modifier selon le besoin avant de lancer le playbook ! Les composants ihm-recette et ihm-demo ont la variable `secure_cookie` paramétrée à `true` par défaut, ce qui impose de pouvoir se connecter dessus uniquement en https (même derrière un reverse proxy). Le paramétrage de cette variable se fait dans le fichier `environments/group_vars/all/advanced/vitam_vars.yml`

Le fichier `repertoire_inventory/group_vars/all/main/vault-extra.yml` contient les secrets supplémentaires des *extras*; ce fichier est encrypté par `ansible-vault` et doit être paramétré avant le lancement de l'orchestration du déploiement, si le composant ihm-recette est déployé avec récupération des *TNR*.

```

1 # Example for git lfs ; uncomment & use if needed
2 #vitam_gitlab_itest_login: "account"
3 #vitam_gitlab_itest_password: "change_it_4DU42JVf2x2xmPBs"

```

Note : Pour ce fichier, l'encrypter avec le même mot de passe que `vault-vitam.yml`.

4.2.7.2 Déploiement des *extras*

Plusieurs playbooks d'*extras* sont fournis pour usage « tel quel ».

4.2.7.2.1 ihm-recette

Ce *playbook* permet d'installer également le composant *VITAM* ihm-recette.

```

ansible-playbook ansible-vitam-extra/ihm-recette.yml -i environments/hosts.
↪ <environnement> --ask-vault-pass

```

Prudence : Avant de jouer le *playbook*, ne pas oublier, selon le contexte d'usage, de positionner correctement la variable `secure_cookie` décrite plus haut.

4.2.7.2.2 Extras complet

Ce *playbook* permet d'installer :

- des éléments de monitoring système
- un serveur Apache pour naviguer sur le `/vitam` des différentes machines hébergeant *VITAM*
- mongo-express (en docker ; une connexion internet est alors nécessaire)
- le composant *VITAM* library, hébergeant la documentation du projet
- le composant *VITAM* ihm-recette (utilise si configuré des dépôts de jeux de tests)
- un reverse proxy, afin de fournir une page d'accueil pour les environnements de test
- l'outillage de tests de performance

Avertissement : Pour se connecter aux *IHM*, il faut désormais configurer `reverse_proxy_port=443` dans l'inventaire.

```
ansible-playbook ansible-vitam-extra/extra.yml -i environments/hosts.<environnement> -  
↪-ask-vault-pass
```

Procédures de mise à jour de la configuration

Cette section décrit globalement les processus de reconfiguration d'une solution logicielle *VITAM* déjà en place et ne peut se substituer aux recommandations effectuées dans la « release-notes » associée à la fourniture des composants mis à niveau.

Se référer également aux *DEX* pour plus de procédures.

5.1 Cas d'une modification du nombre de tenants

Modifier dans le fichier d'inventaire la directive `vitam_tenant_ids`, et dans toutes les directives concernées (ex. `api_output_index_tenants`, `rules_index_tenants`, `vitam_removed_tenants`, `dedicated_tenants`, `grouped_tenants`...)

Exemple :

```
vitam_tenant_ids=[0,1,2]
```

A l'issue, il faut lancer le playbook de déploiement de *VITAM* (et, si déployé, les extras) avec l'option supplémentaire `--tags update_vitam_configuration`.

Exemple :

```
ansible-playbook ansible-vitam/vitam.yml -i environments/hosts.<environnement> --ask-  
↪ vault-pass --tags update_vitam_configuration  
ansible-playbook ansible-vitam-extra/extra.yml -i environments/hosts.<environnement> -  
↪ -ask-vault-pass --tags update_vitam_configuration
```

Note : Si une offre froide est configurée, la liste des buckets configurés doit être mise à jour en conséquence.

5.2 Cas d'une modification des paramètres JVM

Se référer à *Tuning JVM* (page 70)

Pour les partitions sur lesquelles une modification des paramètres *JVM* est nécessaire, il faut modifier les « hostvars » associées.

A l'issue, il faut lancer le playbook de déploiement de *VITAM* (et, si déployé, les *extras*) avec l'option supplémentaire `--tags update_jvmoptions_vitam`.

Exemple :

```
ansible-playbook ansible-vitam/vitam.yml -i environments/hosts.<environnement> --ask-  
↪ vault-pass --tags update_jvmoptions_vitam  
ansible-playbook ansible-vitam-extra/extra.yml -i environments/hosts.<environnement> -  
↪ ask-vault-pass --tags update_jvmoptions_vitam
```

Prudence : Limitation technique à ce jour ; il n'est pas possible de définir des variables *JVM* différentes pour des composants colocalisés sur une même partition.

5.3 Cas de la mise à jour des *griffins*

Modifier la directive `vitam_griffins` contenue dans le fichier `environments/group_vars/all/main/main.yml`.

Note : Dans le cas d'une montée de version des composant *griffins*, ne pas oublier de mettre à jour l'URL du dépôt de binaire associé.

Relancer le script de déploiement en ajoutant en fin de ligne `--tags griffins` pour ne procéder qu'à l'installation/mise à jour des *griffins*.

6.1 Validation du déploiement

La procédure de validation est commune aux différentes méthodes d'installation.

6.1.1 Sécurisation du fichier `vault_pass.txt`

Le fichier `vault_pass.txt` est très sensible; il contient le mot de passe du fichier `reper-toire_inventory|group_vars/all/vault.yml` qui contient les divers mots de passe de la plate-forme. A l'issue de l'installation, il est primordial de le sécuriser (suppression du fichier ou application d'un `chmod 400`).

6.1.2 Validation manuelle

Chaque service *VITAM* (en dehors de bases de données) expose des URL de statut à l'adresse suivante : `<protocole web http ou https>://<host>:<port>/admin/v1/status` Cette URL doit retourner une réponse HTTP 204 sur une requête HTTP GET, si OK.

Un playbook d'appel de l'intégralité des autotests est également inclus (`deployment/ansible-vitam-exploitation/status_vitam.yml`). Il est à lancer de la même manière que pour l'installation de *VITAM* (en renommant le playbook à exécuter).

Il est également possible de vérifier la version installée de chaque composant par l'URL :

`<protocole web http ou https>://<host>:<port>/admin/v1/version`

6.1.3 Validation via Consul

Consul possède une *IHM* pour afficher l'état des services *VITAM* et supervise le « `/admin/v1/status` » de chaque composant *VITAM*, ainsi que des check TCP sur les bases de données.

Pour se connecter à Consul : `http//<Nom du 1er host dans le groupe ansible hosts_consul_server>:8500/ui`

Pour chaque service, la couleur à gauche du composant doit être verte (correspondant à un statut OK).

Si une autre couleur apparaît, cliquer sur le service « KO » et vérifier le test qui ne fonctionne pas.

6.1.4 Post-installation : administration fonctionnelle

À l'issue de l'installation, puis la validation, un **administrateur fonctionnel** doit s'assurer que :

- le référentiel PRONOM ([lien vers pronom²⁰](#)) est correctement importé depuis « Import du référentiel des formats » et correspond à celui employé dans Siegfried
- le fichier « rules » a été correctement importé via le menu « Import du référentiel des règles de gestion »
- à terme, le registre des fonds a été correctement importé

Les chargements sont effectués depuis l'*IHM* demo.

6.2 Sauvegarde des éléments d'installation

Après installation, il est fortement recommandé de sauvegarder les éléments de configuration de l'installation (i.e. le contenu du répertoire `déploiement/environnements`); ces éléments seront à réutiliser pour les mises à jour futures.

Astuce : Une bonne pratique consiste à gérer ces fichiers dans un gestionnaire de version (ex : git)

Prudence : Si vous avez modifié des fichiers internes aux rôles, ils devront également être sauvegardés.

6.3 Troubleshooting

Cette section a pour but de recenser les problèmes déjà rencontrés et y apporter une solution associée.

6.3.1 Erreur au chargement des *index template* kibana

Cette erreur ne se produit qu'en cas de *filesystem* plein sur les partitions hébergeant un cluster elasticsearch. Par sécurité, kibana passe alors ses *index* en `READ ONLY`.

Pour fixer cela, il est d'abord nécessaire de déterminer la cause du *filesystem* plein, puis libérer ou agrandir l'espace disque.

Ensuite, comme indiqué sur [ce fil de discussion²¹](#), vous devez désactiver le mode `READ ONLY` dans les *settings* de l'index `.kibana` du cluster elasticsearch.

Exemple :

```
PUT .kibana/_settings
{
  "index": {
    "blocks": {
```

(suite sur la page suivante)

20. <http://www.nationalarchives.gov.uk/aboutapps/pronom/droid-signature-files.htm>

21. <https://discuss.elastic.co/t/forbidden-12-index-read-only-allow-delete-api/110282/2>

(suite de la page précédente)

```
        "read_only_allow_delete": "false"
    }
}
}
```

Indication : Il est également possible de lancer cet appel via l'*IHM* du kibana associé, dans l'onglet `Dev Tools`.

A l'issue, vous pouvez relancer l'installation de la solution logicielle *VITAM*.

6.3.2 Erreur au chargement des tableaux de bord Kibana

Dans le cas de machines petitement taillées, il peut arriver que, durant le déploiement, la tâche `Wait for the kibana port to be opened` prenne plus de temps que le *timeout* défini (`vitam_defaults.services.start_timeout`). Pour fixer cela, il suffit de relancer le déploiement.

6.4 Retour d'expérience / cas rencontrés

6.4.1 Crash rsyslog, code killed, signal : BUS

Il a été remarqué chez un partenaire du projet Vitam, que rsyslog se faisait *killer* peu après son démarrage par le signal SIGBUS. Il s'agit très probablement d'un bug rsyslog <= 8.24 <https://github.com/rsyslog/rsyslog/issues/1404>

Pour fixer ce problème, il est possible d'upgrader rsyslog sur une version plus à jour en suivant cette documentation :

- RedHat²²
- Debian²³

6.4.2 Mongo-express ne se connecte pas à la base de données associée

Si mongoDB a été redémarré, il faut également redémarrer mongo-express.

6.4.3 Elasticsearch possède des shard non alloués (état « UNASSIGNED »)

Lors de la perte d'un noeud d'un cluster elasticsearch, puis du retour de ce noeud, certains shards d'elasticsearch peuvent rester dans l'état UNASSIGNED ; dans ce cas, cerebro affiche les shards correspondant en gris (au-dessus des noeuds) dans la vue « cluster », et l'état du cluster passe en « yellow ». Il est possible d'avoir plus d'informations sur la cause du problème via une requête POST sur l'API `elasticsearch/_cluster/reroute?explain`. Si la cause de l'échec de l'assignation automatique a été résolue, il est possible de relancer les assignations automatiques en échec via une requête POST sur l'API `_cluster/reroute?retry_failed`. Dans le cas où l'assignation automatique ne fonctionne pas, il est nécessaire de faire l'assignation à la main pour chaque shard incriminé (requête POST sur `_cluster/reroute`) :

22. <https://www.rsyslog.com/rhelcentos-rpms/>

23. <https://www.rsyslog.com/debian-repository/>

```
{
  "commands": [
    {
      "allocate": {
        "index": "topbeat-2016.11.22",
        "shard": 3,
        "node": "vitam-iaas-dblog-01.int"
      }
    }
  ]
}
```

Cependant, un shard primaire ne peut être réalloué de cette manière (il y a risque de perte de données). Si le défaut d'allocation provient effectivement de la perte puis de la récupération d'un noeud, et que TOUS les noeuds du cluster sont de nouveaux opérationnels et dans le cluster, alors il est possible de forcer la réallocation sans perte.

```
{
  "commands": [
    {
      "allocate": {
        "index": "topbeat-2016.11.22",
        "shard": 3,
        "node": "vitam-iaas-dblog-01.int",
        "allow_primary": "true"
      }
    }
  ]
}
```

Sur tous ces sujets, Cf. la [documentation officielle](#)²⁴.

6.4.4 Elasticsearch possède des shards non initialisés (état « **INITIALIZING** »)

Tout d'abord, il peut être difficile d'identifier les shards en questions dans cerebro; une requête HTTP GET sur l'API `_cat/shards` permet d'avoir une liste plus compréhensible. Un shard non initialisé correspond à un shard en cours de démarrage (Cf. [une ancienne page de documentation](#)²⁵). Si les shards non initialisés sont présents sur un seul noeud, il peut être utile de redémarrer le noeud en cause. Sinon, une investigation plus poussée doit être menée.

6.4.5 Elasticsearch est dans l'état « **read-only** »

Lorsque Elasticsearch répond par une erreur 403 et que le message suivant est observé dans les logs `ClusterBlockException[blocked by: [FORBIDDEN/xx/index read-only / allow delete (api) ]`; cela est probablement consécutif à un remplissage à 100% de l'espace de stockage associé aux index Elasticsearch. Elasticsearch passe alors en lecture seule s'il ne peut plus indexer de documents et garantit ainsi la disponibilité des requêtes en lecture seule uniquement.

Afin de rétablir Elasticsearch dans un état de fonctionnement nominal, il vous faudra alors exécuter la requête suivante :

```
curl -XPUT -H "Content-Type: application/json" http://<es-host>:<es-port>/_all/_
→settings -d '{"index.blocks.read_only_allow_delete": null}'
```

24. <https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/cluster-reroute.html>

25. <https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/1.4/states.html>

6.4.6 MongoDB semble lent

Pour analyser la performance d'un cluster MongoDB, ce dernier fournit quelques outils permettant de faire une première analyse du comportement : [mongostat](#)²⁶ et [mongotop](#)²⁷.

Dans le cas de VITAM, le cluster MongoDB comporte plusieurs shards. Dans ce cas, l'usage de ces deux commandes peut se faire :

- soit sur le cluster au global (en pointant sur les noeuds mongos) : cela permet d'analyser le comportement global du cluster au niveau de ses points d'entrées ;

```
mongostat --host <ip_service> --port 27017 --username vitamdb-admin --
↪password <password ; défaut : azerty> --authenticationDatabase admin
mongotop --host <ip_service> --port 27017 --username vitamdb-admin --
↪password <password ; défaut : azerty> --authenticationDatabase admin
```

- soit directement sur les noeuds de stockage (mongod) : cela donne des résultats plus fins, et permet notamment de séparer l'analyse sur les noeuds primaires & secondaires d'un même replicaset.

```
mongotop --host <ip_service> --port 27019 --username vitamdb-localadmin --
↪password <password ; défaut : qwerty> --authenticationDatabase admin
mongostat --host <ip_service> --port 27019 --username vitamdb-localadmin --
↪password <password ; défaut : qwerty> --authenticationDatabase admin
```

D'autres outils sont disponibles directement dans le client mongo, notamment pour troubleshoot [les problèmes dûs à la réplication](#)²⁸ :

```
mongo --host <ip_service> --port 27019 --username vitamdb-localadmin --password
↪<password ; défaut : qwerty> --authenticationDatabase admin
> rs.printSlaveReplicationInfo()
> rs.printReplicationInfo()
> db.runCommand( { serverStatus: 1 } )
```

D'autres commandes plus complètes existent et permettent d'avoir plus d'informations, mais leur analyse est plus complexe :

```
# returns a variety of storage statistics for a given collection
> use metadata
> db.stats()
> db.runCommand( { collStats: "Unit" } )
```

Enfin, un outil est disponible en standard afin de mesurer des performances des lecture/écritures avec des patterns proches de ceux utilisés par la base de données ([mongoperf](#)²⁹) :

```
echo "{nThreads:16,fileSizeMB:10000,r:true,w:true}" | mongoperf
```

6.4.7 Les shards de MongoDB semblent mal équilibrés

Normalement, un processus interne à MongoDB (le balancer) s'occupe de déplacer les données entre les shards (par chunk) pour équilibrer la taille de ces derniers. Les commandes suivantes (à exécuter dans un shell mongo sur une instance mongos - attention, ces commandes ne fonctionnent pas directement sur les instances mongod) permettent de s'assurer du bon fonctionnement de ce processus :

26. <https://docs.mongodb.com/manual/reference/program/mongostat/>
 27. <https://docs.mongodb.com/manual/reference/program/mongotop/>
 28. <https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/troubleshoot-replica-sets>
 29. <https://docs.mongodb.com/manual/reference/program/mongoperf/>

- `sh.status()` : donne le status du sharding pour le cluster complet ; c'est un bon premier point d'entrée pour connaître l'état du balancer.
- `use <dbname>`, puis `db.<collection>.getShardDistribution()`, en indiquant le bon nom de base de données (ex : `metadata`) et de collection (ex : `Unit`) : donne les informations de répartition des chunks dans les différents shards pour cette collection.

6.4.8 L'importation initiale (profil de sécurité, certificats) retourne une erreur

Les playbooks d'initialisation importent des éléments d'administration du système (profils de sécurité, certificats) à travers des APIs de la solution VITAM. Cette importation peut être en échec, par exemple à l'étape TASK `[init_contexts_and_security_profiles : Import admin security profile to fonctionnal-admin]`, avec une erreur de type 400. Ce type d'erreur peut avoir plusieurs causes, et survient notamment lors de redéploiements après une première tentative non réussie de déploiement ; même si la cause de l'échec initial est résolue, le système peut se trouver dans un état instable. Dans ce cas, un déploiement complet sur environnement vide est nécessaire pour revenir à un état propre.

Une autre cause possible ici est une incohérence entre l'inventaire, qui décrit notamment les offres de stockage liées aux composants offer, et le paramétrage `vitam_strategy` porté par le fichier `offers_opts.yml`. Si une offre indiquée dans la stratégie n'existe nulle part dans l'inventaire, le déploiement sera en erreur. Dans ce cas, il faut remettre en cohérence ces paramètres et refaire un déploiement complet sur environnement vide.

6.4.9 Problème d'ingest et/ou d'access

Si vous repérez un message de ce type dans les log *VITAM* :

```
fr.gouv.vitam.common.security.filter.RequestAuthorizationValidator.  
↪checkTimestamp(AuthorizationWrapper.java:102) : [vitam-env-int8-app-04.vitam-  
↪env:storage:239079175] Timestamp check failed. 16s  
fr.gouv.vitam.common.security.filter.RequestAuthorizationValidator.  
↪checkTimestamp(AuthorizationWrapper.java:107) : [vitam-env-int8-app-04.vitam-  
↪env:storage:239079175] Critical timestamp check failure. 61s
```

Il faut vérifier / corriger l'heure des machines hébergeant la solution logicielle *VITAM*. .. caution : : Si un *delta* de temps important (10s par défaut) a été détecté entre les machines, des erreurs sont tracées dans les logs et une alerte est remontée dans le dashboard Kibana des Alertes de sécurité. Au delà d'un seuil critique (60s par défaut) d'écart de temps entre les machines, les requêtes sont systématiquement rejetées, ce qui peut causer des dysfonctionnements majeurs de la solution.

CHAPITRE 7

Montée de version

Pour toute montée de version applicative de la solution logicielle *VITAM*, se référer au *DMV*.

8.1 Vue d'ensemble de la gestion des certificats

8.1.1 Liste des suites cryptographiques & protocoles supportés par VITAM

Il est possible de consulter les *ciphers* supportés par la solution logicielle *VITAM* dans deux fichiers disponibles sur ce chemin : *ansible-vitam/roles/vitam/templates/*

- **Le fichier `jetty-config.xml.j2`**
 - La balise contenant l'attribut `name= »IncludeCipherSuites »` référence les ciphers supportés
 - La balise contenant l'attribut `name= »ExcludeCipherSuites »` référence les ciphers non supportés
- **Le fichier `java.security.j2`**
 - La ligne `jdk.tls.disabledAlgorithms` renseigne les *ciphers* désactivés au niveau java

Avertissement : Les 2 balises concernant les *ciphers* sur le fichier `jetty-config.xml.j2` sont complémentaires car elles comportent des *wildcards* (*); en cas de conflit, l'exclusion est prioritaire.

Voir aussi :

Ces fichiers correspondent à la configuration recommandée; celle-ci est décrite plus en détail dans le *DAT* (chapitre sécurité).

8.1.2 Vue d'ensemble de la gestion des certificats





FIG. 1 – Vue d'ensemble de la gestion des certificats au déploiement

8.1.3 Description de l'arborescence de la PKI

Tous les fichiers de gestion de la *PKI* se trouvent dans le répertoire `deployment` de l'arborescence *VITAM* :

- Le sous répertoire `pki` contient les scripts de génération des *CA* & des certificats, les *CA* générées par les scripts, et les fichiers de configuration d'`openssl`
- Le sous répertoire `environments` contient tous les certificats nécessaires au bon déploiement de *VITAM* :
 - certificats publics des *CA*
 - certificats clients, serveurs, de timestamping, et coffre fort contenant les mots de passe des clés privées des certificats (sous-répertoire `certs`)
 - magasins de certificats (`keystores` / `truststores` / `grantedstores`), et coffre fort contenant les mots de passe des magasins de certificats (sous-répertoire `keystores`)
- Le script `generate_stores.sh` génère les magasins de certificats (`keystores`), cf la section *Fonctionnement des scripts de la PKI* (page 128)


FIG. 2 – Vue l'arborescence de la *PKI* Vitam

8.1.4 Description de l'arborescence du répertoire deployment/environments/certs




FIG. 3 – Vue détaillée de l'arborescence des certificats

8.1.5 Description de l'arborescence du répertoire deployment/environments/keystores




FIG. 4 – Vue détaillée de l'arborescence des keystores

8.1.6 Fonctionnement des scripts de la PKI

La gestion de la *PKI* se fait avec 3 scripts situés dans le répertoire deployment de l'arborescence *VITAM* :

- `pki/scripts/generate_ca.sh` : génère des autorités de certifications (si besoin)
- `pki/scripts/generate_certs.sh` : génère des certificats à partir des autorités de certifications présentes (si besoin)
 - Récupère le mot de passe des clés privées à générer dans le vault `environments/certs/vault-certs.yml`
 - Génère les certificats & les clés privées
- `generate_stores.sh` : génère les magasins de certificats nécessaires au bon fonctionnement de *VITAM*
 - Récupère le mot de passe du magasin indiqué dans `environments/group_vars/all/vault-keystore.yml`
 - Insère les bons certificats dans les magasins qui en ont besoin

Si les certificats sont créés par la *PKI* externe, il faut les positionner dans l'arborescence attendue avec le nom attendu pour certains (cf *l'image ci-dessus* (page 127)).

8.2 Spécificités des certificats

Trois différents types de certificats sont nécessaires et utilisés dans *VITAM* :

- Certificats serveur
- Certificats client
- Certificats d'horodatage

Pour générer des certificats, il est possible de s'inspirer du fichier `pki/config/crt-config`. Il s'agit du fichier de configuration openssl utilisé par la *PKI* de test de *VITAM*. Ce fichier dispose des 3 modes de configurations nécessaires pour générer les certificats de *VITAM* :

- `extension_server` : pour générer les certificats serveur
- `extension_client` : pour générer les certificats client
- `extension_timestamping` : pour générer les certificats d'horodatage

8.2.1 Cas des certificats serveur

8.2.1.1 Généralités

Les services *VITAM* qui peuvent utiliser des certificats serveur sont : `ingest-external`, `access-external`, `offer` (les seuls pouvant écouter en https). Par défaut, `offer` n'écoute pas en https par soucis de performances.

Pour les certificats serveur, il est nécessaire de bien réfléchir au *CN* et *subjectAltName* qui vont être spécifiés. Si par exemple le composant `offer` est paramétré pour fonctionner en https uniquement, il faudra que le *CN* ou un des *subjectAltName* de son certificat corresponde à son nom de service sur consul.

8.2.1.2 Noms DNS des serveurs https VITAM

Les noms *DNS* résolus par *Consul* seront ceux ci :

- `<nom_service>.service.<domaine_consul>` sur le datacenter local
- `<nom_service>.service.<dc_consul>.<domaine_consul>` sur n'importe quel datacenter

Rajouter le nom « Consul » avec le nom du datacenter dedans peut par exemple servir si une installation multi-site de *VITAM* est faite (appels storage -> offer inter *DC*)

Les variables pouvant impacter les noms d'hosts *DNS* sur *Consul* sont :

- `consul_domain` dans le fichier `environments/group_vars/all/advanced/vitam_vars.yml` -> `<domain_consul>`
- `vitam_site_name` dans le fichier d'inventaire `environments/hosts` (variable globale) -> `<dc_consul>`
- Service offer seulement : `offer_conf` dans le fichier d'inventaire `environments/hosts` (différente pour chaque instance du composant offer) -> `<nom_service>`

Exemples :

Avec `consul_domain: consul`, `vitam_site_name: dc2`, l'offre `offer-fs-1` sera résolue par

- `offer-fs-1.service.consul` depuis le `dc2`
- `offer-fs-1.service.dc2.consul` depuis n'importe quel *DC*

Avec `consul_domain: preprod.vitam`, `vitam_site_name: dc1`, les composants `ingest-external` et `access-external` seront résolu par

- `ingest-external.service.preprod.vitam` et `access-external.service.preprod.vitam` depuis le *DC* local
- `ingest-external.service.dc1.preprod.vitam` et `access-external.service.dc1.preprod.vitam` depuis n'importe quel *DC*

Avvertissement : Si les composants `ingest-external` et `access-external` sont appelés via leur *IP* ou des records *DNS* autres que ceux de *Consul*, il faut également ne pas oublier de les rajouter dans les *subjectAltName*.

8.2.2 Cas des certificats client

Les services qui peuvent utiliser des certificats client sont :

- N'importe quelle application utilisant les !term :*API VITAM* exposées sur ingest-external et access-external
- Le service storage si le service offer est configuré en https
- **Un certificat client nommé vitam-admin-int est obligatoire**
 - Pour déployer *VITAM* (nécessaire pour initialisation du fichier pronom)
 - Pour lancer certains actes d'exploitation

8.2.3 Cas des certificats d'horodatage

Les services logbook et storage utilisent des certificats d'horodatage.

8.2.4 Cas des certificats des services de stockage objets

En cas d'utilisation d'offres de stockage objet avec *VITAM*, si une connexion https est utilisée, il est nécessaire de déposer les *CA* (root et/ou intermédiaire) des serveurs de ces offres de stockage dans le répertoire deployment/environments/certs/server/ca. Cela permettra d'ajouter ces *CA* dans le **truststore** du serveur offer lorsque les **keystores** seront générés.

8.3 Cycle de vie des certificats

Le tableau ci-dessous indique le mode de fonctionnement actuel pour les différents certificats et *CA*. Précisions :

- Les « procédures par défaut » liées au cycle de vie des certificats dans la présente version de la solution *VITAM* peuvent être résumées ainsi :
 - Création : génération par *PKI* partenaire + copie dans répertoires de déploiement + script generate_stores.sh + déploiement ansible
 - Suppression : suppression dans répertoires de déploiement + script generate_stores.sh + déploiement ansible
 - Renouvellement : régénération par *PKI* partenaire + suppression / remplacement dans répertoires de déploiement + script generate_stores.sh + redéploiement ansible
- Il n'y a pas de contrainte au niveau des *CA* utilisées (une *CA* unique pour tous les usages *VITAM* ou plusieurs *CA* séparées – cf. *DAT*). On appelle ici :
 - « *PKI* partenaire » : *PKI* / *CA* utilisées pour le déploiement et l'exploitation de la solution *VITAM* par le partenaire.
 - « *PKI* distante » : *PKI* / *CA* utilisées pour l'usage des frontaux en communication avec le back office *VITAM*.

Classe	Type	Usages	Origine	Création	Suppression	Renouvellement
Interne	CA	ingest & access	PKI partenaire	proc. par défaut	proc. par défaut	proc. par défaut
Interne	CA	offer	PKI partenaire	proc. par défaut	proc. par défaut	proc. par défaut
Interne	Certif	Horodatage	PKI partenaire	proc. par défaut	proc. par défaut	proc. par défaut
Interne	Certif	Storage (Swift)	Offre de stockage	proc. par défaut	proc. par défaut	proc. par défaut
Interne	Certif	Storage (s3)	Offre de stockage	proc. par défaut	proc. par défaut	proc. par défaut
Interne	Certif	ingest	PKI partenaire	proc. par défaut	proc. par défaut	proc. par défaut
Interne	Certif	access	PKI partenaire	proc. par défaut	proc. par défaut	proc. par défaut
Interne	Certif	offer	PKI partenaire	proc. par défaut	proc. par défaut	proc. par défaut
Interne	Certif	Timestamp	PKI partenaire	proc. par défaut	proc. par défaut	proc. par défaut
IHM demo	CA	ihm-demo	PKI partenaire	proc. par défaut	proc. par défaut	proc. par défaut
IHM demo	Certif	ihm-demo	PKI partenaire	proc. par défaut	proc. par défaut	proc. par défaut
SIA	CA	Appel API	PKI distante	proc. par défaut (PKI distante)	proc. par défaut	proc. par défaut (PKI distante)+recharger Certifs
SIA	Certif	Appel API	PKI distante	Génération + copie répertoire + deploy(par la suite appel API d'insertion)	Suppression Mongo	Suppression Mongo + API d'insertion
Personae	Certif	Appel API	PKI distante	API ajout	API suppression	API suppression + API ajout

Remarques :

- Lors d'un renouvellement de CA SIA, il faut s'assurer que les certificats qui y correspondaient soient retirés de MongoDB et que les nouveaux certificats soient ajoutés par le biais de l'API dédiée.
- Lors de toute suppression ou remplacement de certificats SIA, s'assurer que la suppression ou remplacement des contextes associés soit également réalisé.
- L'expiration des certificats n'est pas automatiquement prise en charge par la solution VITAM (pas de notification en fin de vie, pas de renouvellement automatique). Pour la plupart des usages, un certificat expiré est proprement rejeté et la connexion ne se fera pas ; les seules exceptions sont les certificats Personae, pour lesquels la validation de l'arborescence CA et des dates est à charge du front office en interface avec VITAM.

8.4 Ansible & SSH

En fonction de la méthode d'authentification sur les serveurs et d'élévation de privilège, il faut rajouter des options aux lignes de commande ansible. Ces options seront à rajouter pour toutes les commandes ansible du document .

Pour chacune des 3 sections suivantes, vous devez être dans l'un des cas décrits

8.4.1 Authentification du compte utilisateur utilisé pour la connexion SSH

Pour le login du compte utilisateur, voir la section *Informations plate-forme* (page 22).

8.4.1.1 Par clé SSH avec passphrase

Dans le cas d'une authentification par clé avec passphrase, il est nécessaire d'utiliser ssh-agent pour mémoriser la clé privée. Pour ce faire, il faut :

- exécuter la commande `ssh-agent <shell utilisé>` (exemple `ssh-agent /bin/bash`) pour lancer un shell avec un agent de mémorisation de la clé privée associé à ce shell
- exécuter la commande `ssh-add` et renseigner la passphrase de la clé privée

Vous pouvez maintenant lancer les commandes ansible comme décrites dans ce document.

A noter : ssh-agent est un démon qui va stocker les clés privées (déchiffrées) en mémoire et que le client *SSH* va interroger pour récupérer les informations privées pour initier la connexion. La liaison se fait par un socket UNIX présent dans /tmp (avec les droits 600 pour l'utilisateur qui a lancé le ssh-agent). Cet agent disparaît avec le shell qui l'a lancé.

8.4.1.2 Par login/mot de passe

Dans le cas d'une authentification par login/mot de passe, il est nécessaire de spécifier l'option `--ask-pass` (ou `-k` en raccourci) aux commandes ansible ou ansible-playbook de ce document .

Au lancement de la commande `ansible` (ou `ansible-playbook`), il sera demandé le mot de passe

8.4.1.3 Par clé SSH sans passphrase

Dans ce cas, il n'y a pas de paramétrage particulier à effectuer.

8.4.2 Authentification des hôtes

Pour éviter les attaques de type *MitM*, le client *SSH* cherche à authentifier le serveur sur lequel il se connecte. Ceci se base généralement sur le stockage des clés publiques des serveurs auxquels il faut faire confiance (`~/.ssh/known_hosts`).

Il existe différentes méthodes pour remplir ce fichier (vérification humaine à la première connexion, gestion centralisée, *DNSSEC*). La gestion de fichier est hors périmètre *VITAM* mais c'est un pré-requis pour le lancement d'ansible.

8.4.3 Elévation de privilèges

Une fois que l'on est connecté sur le serveur cible, il faut définir la méthode pour accéder aux droits `root`

8.4.3.1 Par sudo avec mot de passe

Dans ce cas, il faut rajouter les options `--ask-sudo-pass`

Au lancement de la commande `ansible` (ou `ansible-playbook`), il sera demandé le mot de passe demandé par `sudo`

8.4.3.2 Par su

Dans ce cas, il faut rajouter les options `--become-method=su --ask-su-pass`

Au lancement de la commande `ansible` (ou `ansible-playbook`), il sera demandé le mot de passe `root`

8.4.3.3 Par sudo sans mot de passe

Il n'y a pas d'option à rajouter (l'élévation par `sudo` est la configuration par défaut)

8.4.3.4 Déjà Root

Dans ce cas, il n'y a pas de paramétrages supplémentaires à effectuer.

Table des figures

1	Cinématique de déploiement	15
2	Vue détaillée des certificats entre le storage et l'offre en multi-site	21
3	Vue détaillée de l'arborescence des certificats	68
1	Vue d'ensemble de la gestion des certificats au déploiement	125
2	Vue l'arborescence de la <i>PKI</i> Vitam	126
3	Vue détaillée de l'arborescence des certificats	127
4	Vue détaillée de l'arborescence des keystores	128

Liste des tableaux

1	Documents de référence VITAM	2
1	Matrice de compétences	7
1	Description des identifiants de référentiels	75
2	Description des règles	77

A

API, [3](#)
AU, [3](#)

B

BDD, [3](#)
BDO, [3](#)

C

CA, [3](#)
CAS, [3](#)
CCFN, [3](#)
CN, [3](#)
COTS, [3](#)
CRL, [3](#)
CRUD, [3](#)

D

DAT, [3](#)
DC, [3](#)
DEX, [3](#)
DIN, [3](#)
DIP, [3](#)
DMV, [3](#)
DNS, [3](#)
DNSSEC, [3](#)
DSL, [3](#)
DUA, [3](#)

E

EAD, [3](#)
EBIOS, [3](#)
ELK, [3](#)

F

FIP, [3](#)

G

GOT, [3](#)

I

IHM, [3](#)
IP, [3](#)
IsaDG, [3](#)

J

JRE, [3](#)
JVM, [4](#)

L

LAN, [4](#)
LFC, [4](#)
LTS, [4](#)

M

M2M, [4](#)
MitM, [4](#)
MoReq, [4](#)

N

NoSQL, [4](#)
NTP, [4](#)

O

OAIS, [4](#)
OOM, [4](#)
OS, [4](#)
OWASP, [4](#)

P

PCA, [4](#)
PDMA, [4](#)
PKI, [4](#)
PRA, [4](#)

R

REST, [4](#)
RGAA, [4](#)
RGI, [4](#)

RPM, [4](#)

S

SAE, [4](#)

SEDA, [4](#)

SGBD, [5](#)

SGBDR, [5](#)

SIA, [5](#)

SIEM, [5](#)

SIP, [5](#)

SSH, [5](#)

Swift, [5](#)

T

TLS, [5](#)

TNA, [5](#)

TNR, [5](#)

TTL, [5](#)

U

UDP, [5](#)

UID, [5](#)

V

VITAM, [5](#)

VM, [5](#)

W

WAF, [5](#)

WAN, [5](#)